

TC RU E-RU.AB58.01121

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	ISUZU
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	28186-8
ШАССИ	— / ISUZU NQR
МОДИФИКАЦИИ	28186-80, 28186-81, 28186-82, 28186-83, 28186-84, 28186-85, ; 28186-86, 28186-87
КАТЕГОРИЯ	N ₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМобиль-НН» юридический и фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СпецМобиль-НН» юридический и фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация юридический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация, фактический адрес: 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, Российская Федерация; 603029, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603029, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон промтоварный, с грузоподъемным бортом или без него - для 28186-80; бортовая платформа с тентом, задними воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него – для 28186-81; изотермический фургон, с холодильно-отопительной установкой (рефрижератор) или без нее, с грузоподъемным бортом или без него – для 28186-82;; изотермический или промтоварный фургон, с боковыми дверями, с задней дверью или без нее – для 28186-83; фургон, с дверью(-ями), с окнами или без них, с сиденьями (используются только на стоянке) или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее – для мод.28186-84, 28186-85; бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с КМУ – для 28186-86; стационарная или сдвижная платформа, с КМУ или без нее – для 28186-87
Назначение	перевозка скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых в герметичной упаковке - для 28186-82, перевозка хлебобулочных и/или кондитерских изделий в герметичной упаковке - для 28186-83. перевозка оборудования, инструмента, приспособлений, приборов автомастерской, с возможностью размещения рабочих бригад (персонала) на стоянке, перевозка оборудования офиса, передвижного клуба, жилого модуля, транспортно-бытовой машины, пункта управления и связи, командно-штабной машины; Исполнения: - аварийная мастерская, - аварийно-ремонтная мастерская (АРМ), - передвижная-ремонтная мастерская (ПРМ), - передвижная аварийно-ремонтная мастерская (ПАРМ), - передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ), - мастерская аварийно-восстановительных работ (МABP), - агрегат ремонтно-сварочный (АРС), - передвижной комплект сварочных работ (ПКСР), - автомобиль ремонта магистрального газопровода (АМГ), - аварийная газовая служба (АГС); - аварийно-ремонтная мастерская газораспределительных станций (АРМ ГРС), - передвижная электроизмерительная мастерская электрохимзащиты (ПЭМ ЭХЗ), - агрегат наземного ремонта водоводов (АНРВ), - мастерская дорожной службы «Дорожный мастер», - передвижная электростанция (ПЭС), - перегонная дизельная электростанция, - передвижной пункт управления или связи - для 28186-84;

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	перевозка оборудования, инструмента, приспособлений, приборов автолаборатории, с возможностью размещения рабочих бригад (персонала) на стоянке, перевозка оборудования офиса, передвижного клуба, жилого модуля, транспортно-бытовой машины, пункта управления и связи, командно-штабной машины. Исполнения: - передвижная автолаборатория, - передвижная лаборатория связи, - передвижная лаборатория телематики, ; - передвижная лаборатория контроля измерительных приборов и автоматики (ЛКИПиА), - передвижная лаборатория электрохимзащиты, - передвижная лаборатория неразрушающего контроля (ЛКН), - передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (ЛВИ), - передвижная электротехническая лаборатория, - передвижная лаборатория контроля технического состояния трубопроводов (ЛКТСТ), - передвижная лаборатория контроля качества сварных соединений (ЛККСС); - передвижная лаборатория волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), - передвижная лаборатория исследования оптоволоконного кабеля (ЛИОК), - передвижная лаборатория технического, радиологического контроля и дефектоскопии, - лаборатория специальная МВД, МЧС и других силовых ведомств, - передвижная лаборатория исследования скважин, - передвижная лаборатория контроля качества нефтепродуктов, - передвижная лаборатория радиологического контроля; - передвижная экологическая лаборатория, - передвижная метрологическая лаборатория, - передвижной офис, передвижной клуб, - передвижная техническая помощь, - передвижной медицинский комплекс (пункт) «Медицинская помощь», - транспортно-бытовая машина, - жилой модуль - для 28186-85;; погрузка/разгрузка и перевозка автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) - для 28186-87, перевозка грузов общего назначения с механизированной погрузки/разгрузки – для 28186-86, а также 28186-80 и 28186-81 с грузоподъемным бортом
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, с накрывным или закабинным спальным отсеком

для модификаций шасси	NQR90L-H	NQR90L-K	NQR90L-L	NQR90L-M
Габаритные размеры, мм				
– длина		6100...8900		
– ширина*		2200...2550		
– высота		2265...3950		
База, мм	3365	3815	4175	4475

* - 2200-2600 мм -для 28186-82

Приложение № 1

для модификаций шасси	NQR90L-H	NQR90L-K	NQR90L-L	NQR90L-M
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3950...7900			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	9500			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	3100			
– на заднюю ось	6400			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	13000			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750			
– прицеп с тормозной системой	3500			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E5CC)			
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193			
– степень сжатия	16.5			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	140 (2600)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	513 (1600...2600)			
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Transtro (898488799?)			
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898168006?			
Форсунки (тип, маркировка)	Denso/ ISUZU, 435?/898207435?, 898306475?			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IHI, 898203610?, 898347613?, 897526008?			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU/Nippon Donaldson, 898050415?, 898116638?, 897948125?			

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и один нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	совмещен с глушителем 1-ой ступени
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	ISUZU, 898292548?
– 2 ступень	ISUZU, 898041972?

Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	—	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MZZ6F	
	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.369	6.369
II -	3.676	3.676
III -	1.966	1.966
IV -	1.355	1.355
V -	1.000	1.000
VI -	0.782	0.782
3.X. -	6.369	6.369
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.300 или 4.555	4.100

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес- барабанные
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Приложение № 1

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки***	обозначение категории скорости***
NQR90L-H, NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M		225/75R17,5	128 / 126	M
NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M		215/75R17,5	126 / 124	

*** - допускается применение шин с большим индексом несущей способности и более высокой категорией скорости

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости(все) специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета -для 28186-87 и 28186-84 (Дорожный мастер) специальный предупреждающий огонь синего цвета -для 28186-85 (МВЛ, МЧС) КМУ - для 28186-86 по заказу: подушки безопасности водителя и/или бокового пассажира, ремень безопасности с преднатяжителем водителя и/или бокового пассажира, кондиционер, электростеклоподъемники, электроподогрев и /или электропривод зеркал заднего вида, центральный замок, заднее стекло в кабине, иммобилайзер, внутреннее зеркало заднего вида, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет блок управления двигателем); телематическое устройство, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф , обтекатель, накрывной спальный отсек, закабинный спальный отсек (все), для мод. 28186-84, 28186-85 – лабораторное, слесарное оборудование; для мод. 28186-82 – холодильное или обогревательное
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	оборудование, для мод. 28186-84, 28186-85, 28186-87 – КМУ для мод. 28186-80, 28186-81, 28186-82 – грузоподъемный борт
---	---

SERTAUTO.RU