

TC RU E-RU.ГA06.01259

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	467300
ШАССИ	— / КАМАЗ КАMAZ-018/2011/TRCU-4axle-102
МОДИФИКАЦИИ	4673V3 ; 4673V3-10 ; 4673V4 ; 4673V4-10 ; 4673X3 ; 4673X4 ; 4673Y3-10 ; 4673Y4-10 ; 4673Z3-10 ; 4673Z4-10 ; 4673W3 ; 4673W4 ; 4673Y3 ; 4673Y4 ; 4673Z3 ; 4673Z4 ; 4673V5 ; 4673V5-10 ; 4673V6 ; 4673V6-10 ; 4673V7 ; 4673V7-10 ; 4673V8 ; 4673V8-10 ; 4673X5 ; 4673X6 ; 4673X7 ; 4673X8 ; 4673Y5-10 ; 4673Y6-10 ; 4673Y7-10 ; 4673Y8-10 ; 4673Z5-10 ; 4673Z6-10 ; 4673Z7-10 ; 4673Z8-10 ; 4673W5 ; 4673W6 ; 4673W7 ; 4673W8 ; 4673Y5 ; 4673Y6 ; 4673Y7 ; 4673Y8 ;
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер» юридический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/9А, офис 339, Российская Федерация, фактический адрес: 456303, Челябинская область, город Миасс, переулок Гаражный, дом 2, Российская Федерация

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Трансмастер» юридический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/9А, офис 339, Российская Федерация, фактический адрес: 456303, Челябинская область, город Миасс, переулок Гаражный, дом 2, Российская Федерация юридический адрес: 456300, Челябинская область, город Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/9А, офис 339, Российская Федерация, фактический адрес: 456303, Челябинская область, город Миасс, переулок Гаражный, дом 2, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456303, Челябинская область, город Миасс, переулок Гаражный, дом 2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4672U3-10, 4672U4-10, 4672U5-10, 4672U6-10, 4672U7-10, 4672U8-10	4672U3-11, 4672U4-11, 4672U5-11, 4672U6-11, 4672U7-11, 4672U8-11	4672U3-12, 4672U4-12, 4672U5-12, 4672U6-12, 4672U7-12, 4672U8-12	4672U3-20, 4672U4-20, 4672U5-20, 4672U6-20, 4672U7-20, 4672U8-20
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения			
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами и маслом автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед			

Приложение № 1

для модификаций	4672U3-21, 4672U4-21, 4672U5-21, 4672U6-21, 4672U7-21, 4672U8-21	4672U3-30, 4672U3-31, 4672U4-30, 4672U4-31, 4672U5-30, 4672U5-31, 4672U6-30, 4672U6-31, 4672U7-30, 4672U7-31, 4672U8-30, 4672U8-31	4672U3-40, 4672U4-40, 4672U5-40, 4672U6-40, 4672U7-40, 4672U8-40	4672U9-10
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки			8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос		цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение технической воды	сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед			
для модификаций	4672U9-11	4672U9-12	4672U9-20	4672U9-21
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения			

Приложение № 1

для модификаций	4672U9-11	4672U9-12	4672U9-20	4672U9-21
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами и маслом автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей	транспортирование, кратковременное хранение технической воды
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед			

для модификаций	4672U9-30, 4672U9-31	4672U9-40	4673V3, 4673V4, 4673V5, 4673V6, 4673V7, 4673V8	4673V3-10, 4673V4-10, 4673V5-10, 4673V6-10, 4673V7-10, 4673V8-10
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все		8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос		бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ
Назначение	сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих	—	перевозка различных грузов, механизация погрузочно-разгрузочных работ

Приложение № 1

для модификаций	4672U9-30, 4672U9-31	4672U9-40	4673V3, 4673V4, 4673V5, 4673V6, 4673V7, 4673V8	4673V3-10, 4673V4-10, 4673V5-10, 4673V6-10, 4673V7-10, 4673V8-10
Назначение (продолжение)		технических жидкостей		
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед			

для модификаций	4673V9	4673V9-10	4673W3, 4673W4, 4673W5, 4673W6, 4673W7, 4673W8	4673W9
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все		8x4 / задней тележки	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа, КМУ	кузов-фургон	
Назначение	—	перевозка различных грузов, механизация погрузочно- разгрузочных работ	—	
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед			

Приложение № 1

для модификаций	4673X3, 4673X4, 4673X5, 4673X6, 4673X7, 4673X8	4673X9	4673Y3, 4673Y4, 4673Y5, 4673Y6, 4673Y7, 4673Y8	4673Y3-10, 4673Y4-10, 4673Y5-10, 4673Y6-10, 4673Y7-10, 4673Y8-10
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / задней тележки	8x8 / все	8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	платформа с контейнерными замками	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, КМУ/ГМ	
Назначение	транспортирование грузовых контейнеров	транспортирование сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов	транспортирование сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов, механизация погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед			

для модификаций	4673Y9	4673Y9-10	4673Z3, 4673Z4, 4673Z5, 4673Z6, 4673Z7, 4673Z8	4673Z3-10, 4673Z4-10, 4673Z5-10, 4673Z6-10, 4673Z7-10, 4673Z8-10
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все		8x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, КМУ/ГМ	самосвальная платформа	самосвальная платформа, КМУ/ГМ

Приложение № 1

для модификаций	4673Y9	4673Y9-10	4673Z3, 4673Z4, 4673Z5, 4673Z6, 4673Z7, 4673Z8	4673Z3-10, 4673Z4-10, 4673Z5-10, 4673Z6-10, 4673Z7-10, 4673Z8-10
Назначение	транспортирова ние сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов	транспортирова ние сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов , механизация погрузочно- разгрузочных работ	транспортирова ние различных сыпучих грузов, в том числе металлолома	транспортирова ние различных грузов, в том числе металлолома, механизация погрузочно- разгрузочных работ
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед			

для модификаций	4673Z9	4673Z9-10
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа	самосвальная платформа, КМУ/ГМ
Назначение	транспортирование различных сыпучих грузов, в том числе металлолома	транспортирование различных грузов, в том числе металлолома, механизация погрузочно- разгрузочных работ
Кабина	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед; КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, откидывающаяся вперед	

для модификаций	4672U3-10, 4672U3-11, 4672U3-12, 4672U3-20, 4672U3-21, 4672U3-30, 4672U3-31, 4672U3-40	4672U4-10, 4672U4-11, 4672U4-12, 4672U4-20, 4672U4-21, 4672U4-30, 4672U4-31, 4672U4-40	4672U5-10, 4672U5-11, 4672U5-12, 4672U5-20, 4672U5-21, 4672U5-30, 4672U5-31, 4672U5-40	4672U6-10, 4672U6-11, 4672U6-12, 4672U6-20, 4672U6-21, 4672U6-30, 4672U6-31, 4672U6-40	4672U7-10, 4672U7-11, 4672U7-12, 4672U7-20, 4672U7-21, 4672U7-30, 4672U7-31, 4672U7-40
Габаритные размеры, мм					
— длина	8800...9300	10000... 10500	7300...7800	8000...8500	7300...7800
— ширина	2550				
— высота	2935...4000		2900...4000		
— высота погрузочная	—				
— высота максимальная допустимая	—				
База, мм	1960 + 3000 + 1440	1960 + 4000 + 1440	1800 + 2080 + 1320	1800 + 2840 + 1320	1810 + 2070 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2021 / 1790		2043 / 1890		

для модификаций	4672U8-10, 4672U8-11, 4672U8-12, 4672U8-20, 4672U8-21, 4672U8-30, 4672U8-31, 4672U8-40	4673V9, 4673V9-10, 4673Y9-10, 4673Z9-10, 4673W9, 4673Y9, 4673Z9, 4672U9-10, 4672U9-11, 4672U9-12, 4672U9-20, 4672U9-21, 4672U9-30, 4672U9-31, 4672U9-40	4673V3, 4673V3-10, 4673Y3-10, 4673Z3-10, 4673W3, 4673Y3, 4673Z3	4673V4, 4673V4-10, 4673Y4-10, 4673Z4-10, 4673W4, 4673Y4, 4673Z4	4673V5, 4673V5-10, 4673Y5-10, 4673Z5-10, 4673W5, 4673Y5, 4673Z5
Габаритные размеры, мм					
– длина	7800...8300	11300... 11800	8800...9600	10000... 10600	7300...8100
– ширина	2550				
– высота	2900...4000	3240...4000	2935...4000		2900...4000
– высота погрузочная	—				
– высота максимальная допустимая	—				
База, мм	1810 + 2580 + 1320	2060 + 4000 + 1440	1960 + 3000 + 1440	1960 + 4000 + 1440	1800 + 2080 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890	2090 / 2090	2021 / 1790		2043 / 1890

Приложение № 1

для модификаций	4673V6, 4673V6-10, 4673Y6-10, 4673Z6-10, 4673W6, 4673Y6, 4673Z6	4673V7, 4673V7-10, 4673Y7-10, 4673Z7-10, 4673W7, 4673Y7, 4673Z7	4673V8, 4673V8-10, 4673Y8-10, 4673Z8-10, 4673W8, 4673Y8, 4673Z8	4673X3	4673X4
Габаритные размеры, мм					
– длина	8000...8800	7300...8100	7800...8600	8800...9600	10000... 10600
– ширина	2550				
– высота	2900...4000			2935...4000	
– высота погрузочная	—			1190...1480	
– высота максимальная допустимая	—			4000	
База, мм	1800 + 2840 + 1320	1810 + 2070 + 1320	1810 + 2580 + 1320	1960 + 3000 + 1440	1960 + 4000 + 1440
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890			2021 / 1790	

для модификаций	4673X5	4673X6	4673X7	4673X8	4673X9
Габаритные размеры, мм					
– длина	7300...8100	8000...8800	7300...8100	7800...8600	11300... 11800
– ширина	2550				
– высота	2900...4000				3240...4000
– высота погрузочная	1100...1390				1440...1730
– высота максимальная допустимая	4000				
База, мм	1800 + 2080 + 1320	1800 + 2840 + 1320	1810 + 2070 + 1320	1810 + 2580 + 1320	2060 + 4000 + 1440
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890				2090 / 2090

для модификаций	4672U 3-10, 4672U 3-20	4672U 3-11	4672U 3-12	4672U 3-21	4672U 3-30, 4672U 3-40	4672U 3-31	4672U 4-10, 4672U 4-20	4672U 4-11
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13815 ... 14815	14370 ... 15370	14185 ... 15185	13865 ... 14865	13900 ... 14900	14140 ... 15140	14225 ... 15225	14785 ... 15785
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	40890	40940	40760	40940	40770	40710	40800	40860

Приложение № 1

для модификаций	4672U 3-10, 4672U 3-20	4672U 3-11	4672U 3-12	4672U 3-21	4672U 3-30, 4672U 3-40	4672U 3-31	4672U 4-10, 4672U 4-20	4672U 4-11
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на 1-ую ось	7475		7450	7485	7495	7485	7455	7460
– на 2-ую ось	7475		7450	7485	7495	7485	7455	7460
– на 3-ью ось	12970	12995	12930	12985	12890	12870	12945	12970
– на 4-ую ось	12970	12995	12930	12985	12890	12870	12945	12970
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг								
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

для модификаций	4672U 4-12	4672U 4-21	4672U 4-30, 4672U 4-40	4672U 4-31	4672U 5-10	4672U 5-11	4672U 5-12	4672U 5-20, 4672U 5-21
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14615 ... 15615	14275 ... 15275	14335 ... 15335	14575 ... 15575	10985 ... 11985	11380 ... 12380	11245 ... 12245	10995 ... 11995
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	40880	40850	40910	40850	30860		30820	30870
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на 1-ую ось	7460		7490	7485	6045	6030	6025	6050
– на 2-ую ось	7460		7490	7485	6045	6030	6025	6050
– на 3-ью ось	12980	12965		12940	9385	9400	9385	
– на 4-ую ось	12980	12965		12940	9385	9400	9385	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—							
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

для модификаций	4672U 5-30, 4672U 5-40	4672U 5-31	4672U 6-10	4672U 6-11	4672U 6-12	4672U 6-20	4672U 6-21	4672U 6-30, 4672U 6-40
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11020 ...	11030 ...	10980 ...	11400 ...	11240 ...	10995...11995		11020 ...
	12020	12030	11980	12400	12240			12020

Стр. 16

[illegible][illegible]

Приложение № 1

для модификаций	4672U 9-12	4672U 9-21	4672U 9-30, 4672U 9-40	4672U 9-31	4673V 3, 4673W 3, 4673Y 3, 4673Z3	4673V 3-10	4673V 4, 4673W 4, 4673Y 4, 4673Z4	4673V 4-10
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

для модификаций	4673V 5, 4673W 5, 4673Y 5, 4673Z5	4673V 5-10	4673V 6, 4673W 6, 4673Y 6, 4673Z6	4673V 6-10	4673V 7, 4673W 7, 4673Y 7, 4673Z7	4673V 7-10	4673V 8, 4673W 8, 4673Y 8, 4673Z8	4673V 8-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9970... 10970	12300 ... 13300	10230 ... 11230	12530 ... 13530	9530... 10530	12560 ... 13560	10070 ... 11070	13110 ... 14110
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30240	27870	30800	29100	30100	28130	27640	26680
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на 1-ую ось	5760	4585	6090	5280	5695	4845	5875	5405
– на 2-ую ось	5760	4585	6090	5280	5695	4845	5875	5405
– на 3-ью ось	9360	9350	9310	9270	9355	9220	7945	7935
– на 4-ую ось	9360	9350	9310	9270	9355	9220	7945	7935
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—							
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

для модификаций	4673V 9, 4673W 9, 4673Y 9	4673V 9-10	4673X 3	4673X 4	4673X 5	4673X 6	4673X 7	4673X 8
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16260 ... 17260	18490 ... 19490	11510 ... 12110	11980 ... 12580	9330... 9930	9420... 10020	8920... 9520	9390... 9990
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	34330	36560	33880	34350	30700	29790	30290	27860

Приложение № 1

для модификаций	4673V 9, 4673W 9, 4673Y 9	4673V 9-10	4673X 3	4673X 4	4673X 5	4673X 6	4673X 7	4673X 8
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на 1-ую ось	6630	6855	7080	6910	5975	6070	5940	5965
– на 2-ую ось	6630	6855	7080	6910	5975	6070	5940	5965
– на 3-ью ось	10535	11425	9860	10265	9375	8825	9205	7965
– на 4-ую ось	10535	11425	9860	10265	9375	8825	9205	7965
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—							
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

для модификаций	4673X 9	4673Y 3-10	4673Y 4-10	4673Y 5-10	4673Y 6-10	4673Y 7-10	4673Y 8-10	4673Y 9-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14830 ...	15640 ...	16440 ...	12380 ...	12370 ...	11940 ...	12490 ...	18800 ...
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	37200	40210	40010	28450	29440	28510	25560	37370
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на 1-ую ось	7300	7225	7460	4840	5375	4905	4815	7210
– на 2-ую ось	7300	7225	7460	4840	5375	4905	4815	7210
– на 3-ью ось	11300	12880	12545	9385	9345	9350	7965	11475
– на 4-ую ось	11300	12880	12545	9385	9345	9350	7965	11475
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—							
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

для модификаций	4673Z3 -10	4673Z4 -10	4673Z5 -10	4673Z6 -10	4673Z7 -10	4673Z8 -10	4673Z9 -10	4673Z9 -10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15570 ...	16430 ...	13150 ...	13440 ...	12710 ...	13310 ...	16190 ...	19200 ...
	16570	17430	14150	14440	13710	14310	17190	20200

Приложение № 1

для модификаций	4673Z3 -10	4673Z4 -10	4673Z5 -10	4673Z6 -10	4673Z7 -10	4673Z8 -10	4673Z9	4673Z9 -10
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39540	41000	28420	29910	28280	26580	34260	37270
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг								
– на 1-ую ось	6800	7500	4825	5555	4800	5300	6645	7135
– на 2-ую ось	6800	7500	4825	5555	4800	5300	6645	7135
– на 3-ью ось	12970	13000	9385	9400	9340	7990	10485	11500
– на 4-ую ось	12970	13000	9385	9400	9340	7990	10485	11500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг								
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

для модификаций шасси	65201-53, 6560-53	65201-53	65201-54
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400		КАМАЗ, 740.745-420
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762		
– степень сжатия	17.6...18.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)		309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)		1864 (1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)) или COATЭ (55.3763 или 55.3763-10)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH; ЯЗДА; АЗПИ, СР3.4 (0 445 020 089); 47.1111005-20 или 47.1111005-22; А-08-004		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH; АЗПИ; ЯЗДА, CRIN 2 (0 445 120 153); А-04-001; 25.1112010		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems; Kangyue Technology; CZ; Cummins Turbo Technologies, S300G; JP100K; C31; Holset HE400WG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ725.1109510		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65201-53, 6560-53	65201-53	65201-54
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	59389; 14PKa5490-1206010-02; ПТС995-1206010-24	59389-4; 14PKa5490-1206010-04; ПТС995-1206010-24-5	59389; 14PKa5490-1206010-02; ПТС995-1206010-24; 59389-4; 14PKa5490-1206010-04; ПТС995-1206010-24-5
для модификаций шасси	65201-B5		6540-A5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	CUMMINS, ISL400 50		ISB6.7E5300
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880		6700
– степень сжатия	16.1...17.1		17.0...17.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	287 (2100)		215 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1682 (1400)		1087 (1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	DELPHI / CUMMINS ((CM2880))		CUMMINS (CM2880)
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR1600		BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445		BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies, Holset HE400WG		Wuxi Cummins Turbo Technologies, Holset HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ725.1109510	NLG-PICO 37-32, 44 930 85 956	ФВ728.1109510; Europiclon 45 700 92 941
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	65201-B5		6540-A5
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	4388423 (A053M298)	5506173 (A061A360)	4378042 (A051E058); 5418404 (A059K499); 4378057 (A051K628); 5418406 (A059K501)

для модификаций шасси	6560-53		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400		
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762		
– степень сжатия	17.6...18.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)		
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)) или COATЭ (55.3763 или 55.3763-10)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH; ЯЗДА; АЗПИ, CP3.4 (0 445 020 089); 47.1111005-20 или 47.1111005-22; A-08-004		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH; АЗПИ; ЯЗДА, CRIN 2 (0 445 120 153); A-04-001; 25.1112010		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems; Kangyue Technology; CZ; Cummins Turbo Technologies, S300G; JP100K; C31; Holset HE400WG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ725.1109510		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	59394; ПТС995-1206010-26		

* - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	6540-A5	65201-53, 65201-54, 65201-B5	65201-54
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, сухое, однодисковое		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6540-A5	65201-53, 65201-54, 65201-B5		65201-54
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или 9S1315TO	ZF, 16S1821TO	ZF, 16S1825TO	ZF, 16S2225TO
	с ручным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 16, назад – 2		
дополнительная понижающая передача -	9.480	—	—	—
I -	6.580	13.800	13.800	13.800
II -	4.680	11.540	11.540	11.540
III -	3.480	9.490	9.490	9.490
IV -	2.620	7.930	7.930	7.930
V -	1.890	6.530	6.530	6.530
VI -	1.350	5.460	5.460	5.460
VII -	1.000	4.570	4.570	4.570
VIII -	0.750	3.820	3.820	3.820
IX -	—	3.020	3.020	3.020
X -	—	2.530	2.530	2.530
XI -	—	2.080	2.080	2.080
XII -	—	1.740	1.740	1.740
XIII -	—	1.430	1.430	1.430
XIV -	—	1.200	1.200	1.200
XV -	—	1.000	1.000	1.000
XVI -	—	0.840	0.840	0.840
3.X. I -	8.970	12.920	12.920	12.920
3.X. II -	—	10.800	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—, —			
– число передач и передаточные числа	—			
высшее -	—			
низшее -	—			
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, разнесенная	КАМАЗ или MADARA, двойная, разнесенная		
– передаточное число	5.940 или 7.220 или 4.980 или 5.430	5.110 или 5.550 или 6.330 или 6.880		

для модификаций шасси	65201-B5	6540-A5	6560-53
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S2221TO	КАМАЗ, 154	ZF, 16S1822TO или 16S2222TO или 16S1820TO или 16S2220TO
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	65201-B5	6540-A5	6560-53	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	вперед – 10, назад – 2	вперед – 16, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	13.800	7.820	13.800	13.800
II -	11.540	6.380	11.540	11.540
III -	9.490	4.030	9.490	9.490
IV -	7.930	3.290	7.930	7.930
V -	6.530	2.500	6.530	6.530
VI -	5.460	2.040	5.460	5.460
VII -	4.570	1.530	4.570	4.570
VIII -	3.820	1.250	3.820	3.820
IX -	3.020	1.000	3.020	3.020
X -	2.530	0.815	2.530	2.530
XI -	2.080	—	2.080	2.080
XII -	1.740	—	1.740	1.740
XIII -	1.430	—	1.430	1.430
XIV -	1.200	—	1.200	1.200
XV -	1.000	—	1.000	1.000
XVI -	0.840	—	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	7.380	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	6.020	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	—, —		ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69A, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическими блокируемым межосевым дифференциалом	КАМАЗ-6522 или КАМАЗ-631, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическими блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	—		2	
высшее -	—		0.890	0.872
низшее -	—		1.536	1.593
Главная передача (тип)	КАМАЗ или MADARA, двойная, разнесенная	КАМАЗ, двойная, разнесенная	КАМАЗ или MADARA, двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.110 или 5.550 или 6.330 или 6.880	5.940 или 7.220 или 4.980 или 5.430	5.110 или 5.550 или 6.330 или 6.880	

для модификаций шасси	6560-53
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, сухое,

Приложение № 1

для модификаций шасси	6560-53	
Сцепление (марка, тип) (продолжение)	однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16S1821TO	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	13.800	13.800
II -	11.540	11.540
III -	9.490	9.490
IV -	7.930	7.930
V -	6.530	6.530
VI -	5.460	5.460
VII -	4.570	4.570
VIII -	3.820	3.820
IX -	3.020	3.020
X -	2.530	2.530
XI -	2.080	2.080
XII -	1.740	1.740
XIII -	1.430	1.430
XIV -	1.200	1.200
XV -	1.000	1.000
XVI -	0.840	0.840
3.X. I -	12.920	12.920
3.X. II -	10.800	10.800
Раздаточная коробка (тип)	ZF PASSAU VG 2000/300 или ZQC 2000-69A, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	КАМАЗ-6522 или КАМАЗ-631, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	0.872
низшее -	1.536	1.593
Главная передача (тип)	КАМАЗ или MADARA, двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.110 или 5.550 или 6.330 или 6.880	
для модификаций шасси	65201-53, 65201-54, 65201-B5	6540-A5
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, с одним стабилизатором поперечной устойчивости

Приложение № 1

для модификаций шасси	6560-53
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, с одним стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, с одним стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на две передние оси и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для модификаций шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
65201-53, 65201-54, 65201-B5		12.00R20	154 / 150 или 150 / 146	F или J
		315/80R22.5	156 / 150	K или L или M
65201-B5		385/65R22.5	160 / 158	K или L
6540-A5		11.00R20	150 / 146	K
		11R22.5	148 / 145	K или L
		295/80R22.5	152 / 148	K
6560-53		16.00 R20	173 / 170	G или J

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); два проблесковых маячка оранжевого цвета, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для транспортных средств FL); топливозаправочное оборудование и счетчик жидкости (для 4672U3-11, 4672U4-11, 4672U5-11, 4672U6-11, 4672U7-11, 4672U8-11, 4672U9-11, 4672U3-12, 4672U4-12, 4672U5-12, 4672U6-12, 4672U7-12, 4672U8-12, 4672U9-12) по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер;
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	передние противотуманные фары; держатель запасного колеса; обтекатель на крыше кабины
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU