ТС RU E-RU.АЖ04.00922

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	пожарная автоцистерна АЦ 5,5-?0 (4320), АЦ 6,0-?0 (4320), АЦ ; 6,5-?0 (4320), АЦ 7,0-?0 (4320), АЦ 7,5-?0 (4320), АЦ 8,0-?0 (4320), ; АЦ 9,0-?0 (4320), АЦ 4,0-40/4 (5557), АЦ 4,0-?0 (5557), АЦ 5,0-?0 ; (5557), АЦ 5,5-?0 (5557), АЦ 6,0-?0 (5557), АЦ 8,0-?0 (5557), АЦ ; 8,0-?0/4 (5557), АЦ 5,4-?0 (55571), автомобиль пенного тушения ; АПТ 5,5-?0 (4320), АПТ 6,0-?0 (4320), АПТ 6,5-?0 (4320), АПТ ; 7,0
ТИП	4344-02
ШАССИ	— / Урал 4320, 55571, 5557
МОДИФИКАЦИИ	4344А5, 4344В0, 4344В8, 4344В9, 4344С0, 4344С1, 4344С2, 4344С5, ; 4344С6, 4344С7, 4344С8, 4344J2, 4344J3, 4344J4, 4344J5, 4344J6, ; 4344J7, 4344J8, 4344J9, 4344K0, 4344K1, 4344K6, 4344K7, 4344K8
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "СТ-Авто", юридический и фактический адрес: 649000, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г. И., дом 40, офис 24, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "СТ-Авто", юридический и фактический адрес: 649000, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г. И., дом 40, офис 24, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 649000, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Чорос-Гуркина Г. И., дом 40, офис 24, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	141431, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 300А, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды, пенобак, пожарно-техническое вооружение (кроме 4344В8); кузов с окнами, с пожарными напорными рукавами и пожарно-техническим вооружением (для 4344В8)
Назначение	для доставки оборудования и боевого расчета к месту пожара и проведению работ по его тушению (кроме 4344В8); для транспортирования и прокладки пожарных рукавов при тушении пожаров (для 4344В8)
Кабина	типа «4320»; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная или цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная или семиместная

Габаритные размеры, мм	
– длина	8300...9700
– ширина	2500
– высота	3100...3700
База, мм	3800 + 1400 или 4555 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9955...13140
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20950...22500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	5200...6500
– на 2-ую ось	7875...8000
– на 3-ью ось	7875...8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65674 и его комплектации	ЯМЗ, 65672 и его комплектации	ЯМЗ, 53653 и его комплектации
		четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150		6650
– степень сжатия	17.0...18.0		16.9...18.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	167.5 (2080...2150)	197 (2080...2150)	175 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	879 (1100...1500)	1124 (1100...1500)	1044 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	АБИТ М240		BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10		BOSCH, CP3.3 (0 445 020 110)
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-03 или ЯЗДА 47.1112010		BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 90-14 или Kangyue Technology, J95S		Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30Р или ФВ 721.1109510-30		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	ТехноКом, 6567.1201010-01 или DINEX 59408 (6567.1201010- 02) или МГС, 6567.1201010-03	ТехноКом, 5365.1201010-11 или DINEX 59312 (5365.1201010-12) или МГС, 5365.1201010-13	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53623 и его комплектации	ЯМЗ, 53613 и его комплектации	ЯМЗ, 53603 и его комплектации
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650		
– степень сжатия	16.9...18.1		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	200.7 (2275...2325)	228 (2275...2325)	241 (2275...2325)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1161 (1300...1600)	1221 (1300...1600)	1270 (1300...1600)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7UC31 (0 281 020 111)		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.3 (0 445 020 110)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 3 (0 445 120 178)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30P или ФВ 721.1109510-30		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	интегрирован с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	ТехноКом, 5365.1201010-11 или DINEX 59312 (5365.1201010-12) или МГС, 5365.1201010-13		

* - По Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO или ZF, 9S1315TO	9JS135TA	ЯМЗ-0905 или ЯМЗ-1105 или ЯМЗ-2361	ЯМЗ-1205 или ЯМЗ-12055
	с ручным управлением			

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	9.480	11.020	—	—
I -	6.580	6.550	5.220	5.170
II -	4.680	4.640	2.900	2.750
III -	3.480	3.360	1.520	1.510
IV -	2.620	2.460	1.000	1.000
V -	1.890	1.950	0.710	0.700
VI -	1.350	1.380	—	—
VII -	1.000	1.000	—	—
VIII -	0.750	0.730	—	—
IX -	—	—	—	—
3.X. I -	8.970	11.520	5.220	5.170
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее** -	1.040 / 1.000			
низшее** -	2.150 / 1.750			
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая			
– передаточное число	7.490			

** - для раздаточной коробки УРАЛ / для раздаточной коробки ZQC 1200

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2391 или ЯМЗ-1909	ЯМЗ-2381	6JS125TA
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 8, назад – 2	вперед – 6, назад – 1
дополнительная понижающая передача -	—	—	—
I -	12.240	7.300	6.510
II -	6.880	4.860	4.100
III -	4.860	3.500	2.540
IV -	3.500	2.480	1.600
V -	2.460	2.090	1.000
VI -	1.970	1.390	0.740
VII -	1.390	1.000	—
VIII -	1.000	0.710	—
IX -	0.700	—	—
3.X. I -	10.040	10.460	6.430
3.X. II -	—	2.990	—
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	2
высшее** -	1.040 / 1.000
низшее** -	2.150 / 1.750
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число	7.490

** - для раздаточной коробки УРАЛ / для раздаточной коробки ZQC 1200

Подвеска	
Передняя (описание)	усиленная или стандартная, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	146 или 156	G или J

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; цистерна для воды вместимостью 4000 – 9000 л (кроме 4344В8); рукава общей длиной 4000 м (для 4344В8);
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	лафетный ствол; лестницы; сигнально-громкоговорящая установка; один или три проблесковых маячка синего цвета; фары-искатели; по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, лебедка
---	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU