

TC RU E-RU.MT39.00781.P1

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	IVECO-АМТ, АМТ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	IVECO-АМТ, АМТ
ТИП	6339
ШАССИ	IVECO-АМТ MTG / IVECO-АМТ MTGB3
МОДИФИКАЦИИ	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АМТ» 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 8/2
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АМТ» 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 8/2 456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 8/2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456313, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 8/2
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.MT39.00781.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	633900	633910
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с поворотным коником	седельно-сцепное устройство с краноманипуляторной установкой за кабиной или без нее, с гидравлической или механической или электрической лебедкой за кабиной или без нее
Назначение	транспортировка труб, плетей, совместно с прицепом-ропуском	буксировка полуприцепов, предназначенных для перевозки опасных грузов; выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с краноманипуляторной установкой за кабиной); погрузка грузов на полуприцеп с помощью лебедки (только для транспортных средств с лебедкой за кабиной)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная (типа AT) со спальными местами	

для модификаций	633920	633940
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с гидроманипулятором или без него	буллитовозная платформа
Назначение	перевозка сортимента и выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с гидроманипулятором)	самопогрузка-разгрузка, а также перевозка булитов (горизонтальных емкостей)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная (типа AT) со спальными местами	

для модификаций	633941	633944
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	

Приложение № 1

для модификаций	633941	633944
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа со съемными бортами или без них, с фитингами для крепления контейнера с краноманипуляторной установкой или без нее	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой или без нее, с каркасом тента и тентом или без них
Назначение	перевозка контейнеров и выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с краноманипуляторной установкой за кабиной)	выполнение погрузочно-разгрузочных работ (только для транспортных средств с краноманипуляторной установкой за кабиной)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная (типа AT) со спальными местами	

для модификаций	653900	673900
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с задней разгрузкой с возможностью обогрева или без него	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них
Назначение	перевозка сыпучих грузов	—
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая (типа AD) без спальных мест; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная (типа AT) со спальными местами	

для модификаций	633900	633910	633920	633940, 673900, 633944	633941	653900
Габаритные размеры, мм						
– длина	7400... 8300	7140... 8500	7140... 13000	7140...12000		7000... 9200
– ширина	2550					
– высота	3150...4000					
– высота погрузочная*	—				1400... 1600	—
– высота максимальная допустимая*	—				4000	—
База, мм	3500... 4300 + 1390...	3500... 4500 + 1380...	3500...6050 + 1380...1480			3500... 4500 + 1380...

* - для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров

Приложение № 1

для модификаций	633900	633910	633920	633940, 673900, 633944	633941	653900
База, мм (продолжение)	1480	1480				1480
Колея передних/задних колес, мм**	1981...2040 или 1981...2100 / 1827 или 1961...2069					

** - для двухскатной или односкатной ошиновки

для модификаций	633900, 673900	633910	633920	633940	633941	653900, 633944
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13000... 20000	10500... 20000	11000...19000		10500... 16500	12000... 20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000...41000					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	7000...10000					
– на 2-ую ось	10000...16000					
– на 3-ью ось	10000...16000					
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	87500	97100	87500	—	87500	
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп с тормозной системой	46500	86100	46500	буксировк а прицепа не предусмо трена	46500	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—	19500... 30000	—			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO Cursor, F3BE3681B*S, F3BE3681B*U	IVECO Cursor, F3BE3681C*S, F3BE3681C*U	IVECO Cursor, F3BE3681D*S, F3BE3681D*U
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12882		
– степень сжатия	15.7...17.3		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	368 (1900)	332 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000)	2200 (1000)	1900 (1000)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, с электронной системой управления впрыском		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC7/UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, N3 EUI		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 145P 1517		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE551V, HE551VE		Holset, HX50W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Mann & Hummel; 41201590, 41201403, 41226559		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	в едином корпусе с воздушным фильтром		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным нейтрализатором AdBlue		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	4127 2447, 4127 2448, 4127 2365, 4127 2366, 4127 2369		

*** - по Правилам ООН № 85

для модификаций	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое	—	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое

Приложение № 1

для модификаций	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941	633910, 633920, 653900, 633900, 633940, 633941, 673900, 633944	
Коробка передач (марка, тип)	Ecosplit ZF 16S 2220 TO или Ecosplit ZF 16S 2520 TO	Allison 4500	EuroTronic ZF 12 AS 2330 TO или EuroTronic ZF 12 AS 2331 TO	EuroTronic ZF 16 AS 2630 TO или EuroTronic ZF 16 AS 2631 TO
	механическая, с ручным управлением, синхронизирующая	гидромеханическая, с автоматическим управлением, синхронизирующая	механическая с автоматизированным управлением и с возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2	вперед – 6, назад – 1	вперед – 12, назад – 2	вперед – 16, назад – 2
I -	13.800	4.700	12.330	14.120
II -	11.540	2.210	9.590	11.680
III -	9.490	1.530	7.440	9.540
IV -	7.930	1.000	5.780	7.870
V -	6.530	0.760	4.570	6.520
VI -	5.460	0.670	3.550	5.390
VII -	4.570	—	2.700	4.560
VIII -	3.820	—	2.100	3.780
IX -	3.020	—	1.630	3.090
X -	2.530	—	1.270	2.560
XI -	2.080	—	1.000	2.090
XII -	1.740	—	0.780	1.730
XIII -	1.430	—	—	1.430
XIV -	1.200	—	—	1.180
XV -	1.000	—	—	1.000
XVI -	0.840	—	—	0.830
3.X. I -	12.920	5.550	11.410	13.070
3.X. II -	10.800	—	8.880	10.810
Раздаточная коробка (тип)	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или с отключаемым передним мостом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	1.000; 0.890			
низшее -	1.600; 1.536			
Главная передача (тип)	разнесенная: двойная центральная передача (первая ступень цилиндрическая, вторая - коническая) и бортовые планетарные редукторы			
– передаточное число	5.010 или 5.560 или 6.090 или 6.590			
Подвеска				

Приложение № 1

Передняя (описание)	зависимая, на параболических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая балансирующая, на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и оси задней тележки, антиблокировочная система (ABS); тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа или интардер (для транспортных средств с коробкой передач 16 AS 2631 TO, 12 AS 2331 TO)

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/55 R22.5	158	L
		160	K
	295/60 R22.5	150 / 147	L или K
	315/60 R22.5	152 / 148	L
	385/65 R22.5	160	K
	425/65 R22.5	165	
	445/65 R22.5	168	G
	275/70 R22.5	148 / 145	L
		150 / 148	J
	305/70 R22.5	152 / 150 или 154 / 150	L
	315/70 R22.5	154 / 150	
	275/80 R22.5	149 / 146	
	295/80 R22.5	152 / 148 или 154 / 150	M
	315/80 R22.5	156 / 150	L
	11 R22.5	148 / 145	K
	12 R22.5	152 / 148	L
	13 R22.5	156 / 150	K
	365/85 R20	164	G
	11.00R20	150 / 146	L
	12.00R20	156 / 150	G
	14.00R20	164 / 160	J
	12.00R24	160 / 156	K
	325/95 R24	162 / 160	
	395/85 R20	168	G
	425/85 R21	156	J
	16.00R20	173	G
		180	B
	525/65 R20.5	173	F

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании – для всех;
ограждение за кабиной – для 633920, 633900, 633940;
гидравлическая лебедка – для 633940

по заказу: обогрев зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R134A), навигационная система, противобуксовочная система (ASR), дополнительный отопитель, электрический привод люка крыши, держатель запасного колеса, проблесковые маяки оранжевого цвета – для всех;
ограждение за кабиной, дополнительный бак за кабиной, гидравлическая или электрическая или механическая лебедка – для 633910;
краноманипуляторная установка – для 633910, 633944, 633941;
гидроманипулятор – для 633920

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	
---	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев
инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D681207CABF8B00000000C400060002
Кому выдан: Костяев Сергей Александрович
Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021