

TC RU E-RU.MT30.00050.P1И1

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	ISUZU
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	4749C
ШАССИ	-- / ISUZU тип RFVR
МОДИФИКАЦИИ	АБ-4149C0 ; АБ-4349C0 ; АС-4649C0 ; АФ-4749C0-01 ; АФ-4749C0-02
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» адрес юридического лица и фактический адрес: 141707, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр Север» адрес юридического лица и фактический адрес: 141707, Российская Федерация, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12 адрес юридического лица и фактический адрес: 390047, Российская Федерация, город Рязань, поселок Карцево, дом 9
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ", 390047, Российская Федерация, город Рязань, поселок Карцево, дом 9
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АБ-4149С0	АБ-4349С0
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами или без них, с крано-манипуляторной установкой	бортовая платформа с каркасом и тентом с задними воротами или без них, с открывающимися боковыми и задним бортами или без них, со шторным механизмом или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов	—
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	АБ-4349С0	АС-4649С0
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом с задними воротами или без них, с открывающимися боковыми и задним бортами или без них, со шторным механизмом или без него, с грузоподъемным бортом	самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой или задней разгрузкой при помощи гидравлического механизма
Назначение	для погрузки, разгрузки и транспортировки грузов	для транспортировки сыпучих и навалочных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	АФ-4749С0-01	
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, со ставнями или без них, с внутренними перегородками или без них	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, со ставнями или без них, с внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом
Назначение	—	для погрузки, разгрузки и

Приложение № 1

для модификаций	АФ-4749С0-01	
Назначение (продолжение)		транспортировки грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	АФ-4749С0-02	
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (изотермический, рефрижератор, отапливаемый, ледник) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с рольставнями или без них, с люками или без них, со ставнями или без них, с внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него	
Назначение	для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов, в том числе хлебный, почтовый, для перевозки мороженого или бутилированной воды	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	АБ-4149С0	АБ-4349С0, АФ-4749С0-01
Габаритные размеры, мм		
– длина	7450...10500	
– ширина	2550	
– высота	3800	4000
База, мм	4250 или 4650 или 5550 или 6050	
Колея передних/задних колес, мм	1975 / 1850	

для модификаций	АС-4649С0	АФ-4749С0-02
Габаритные размеры, мм		
– длина	7450...9300	7450...10500
– ширина	2550	2550...2600
– высота	2790	4000
База, мм	4250 или 4650 или 5550 или 6050	
Колея передних/задних колес, мм	1975 / 1850	

для модификаций	АБ-4149С0	АБ-4349С0
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7200...11900	6450...8400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000	

Приложение № 1

для модификаций	АБ-4149С0	АБ-4349С0
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	7100	
– на заднюю ось	11500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	21500	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы*	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой*	3500	

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

для модификаций	АС-4649С0	АФ-4749С0-01, АФ-4749С0-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8100...9100	7100...10400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	7100	
– на заднюю ось	11500	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	21500	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы*	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой*	3500	

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

для модификаций шасси	FVR34UL-LDUC, FVR34UL-MDUC, FVR34UL-QDUC, FVR34UL-SDUC, FVR34VL-MDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-SDUC	FVR34VL-MDUN, FVR34VL-QDUN, FVR34VL-SDUN
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E5CC)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E5NC)
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790	
– степень сжатия	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	191 (2400)	177 (2400)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	761 (1450)	706 (1450)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transtron (898234811? или 898305057? или 897526195?)	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898239521?	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso/ISUZU, 435?/898207435?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell (Garrett), 898244269?	Honeywell (Garrett), 897604975?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU/Nippon Donaldson, 898082165?	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	Excell Co., 898012861?	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	совмещен с глушителем 1-ой ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	ISUZU, 898236535?	
– 2 степень	ISUZU, 898041927?	

** - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций шасси	FVR34UL-LDUC, FVR34UL-MDUC, FVR34UL-QDUC, FVR34UL-SDUC, FVR34VL-MDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-SDUC	FVR34VL-MDUN, FVR34VL-QDUN, FVR34VL-SDUN
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	-

Приложение № 1

для модификаций шасси	FVR34UL-LDUC, FVR34UL-MDUC, FVR34UL-QDUC, FVR34UL-SDUC, FVR34VL-MDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-SDUC	FVR34VL-MDUN, FVR34VL-QDUN, FVR34VL-SDUN
Коробка передач (марка, тип)	ZF, ZF9S1110	ISUZU, MZW6P
	с ручным управлением	автоматическая, с возможностью ручного управления
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	9.479	6.615
II -	6.576	4.095
III -	4.678	2.358
IV -	3.478	1.531
V -	2.617	1.000
VI -	1.890	0.722
VII -	1.345	—
VIII -	1.000	—
IX -	0.752	—
3.X. -	8.967	6.615
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.333 или 4.556 или 5.125	6.429
для модификаций шасси	FVR34UL-LDUC, FVR34UL-MDUC, FVR34UL-QDUC, FVR34UL-SDUC	FVR34VL-MDUC, FVR34VL-QDUC, FVR34VL-SDUC, FVR34VL-MDUN, FVR34VL-QDUN, FVR34VL-SDUN
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление		
(описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка - сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80 R22,5	152 / 148	M

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб;
тент, каркас тента, ворота (для АБ-4349C0);
внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-4749C0-0?);
холодильная (хладагент R134A) и/или отопительная установка (для АФ-4749C0-02);
тент, упор (для АС-4649C0)
по заказу: спойлер на крыше кабины, багажный накрышный бокс, подушка безопасности водителя, ремень безопасности с преднатяжителем, кондиционер, электростеклоподъемники, центральный замок, предпусковой подогреватель-отопитель, дополнительный отопитель, ограничитель максимальной скорости; тахограф, внутреннее зеркало заднего вида, телематическое устройство, наружные зеркала заднего вида с обогревом, наружные зеркала заднего вида с электроприводом, наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом

Руководитель органа по сертификации

С.А. Крушинина

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D659D00D4FEDE0000000040FC20001
Кому выдан: Крушинина Серафима Александровна
Действителен: с 14.07.2020 до 14.10.2021