

TC RU E-UZ.MT02.00465.P8

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	Chevrolet, RAVON
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Spark, R2
ТИП	2N11
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	2N119
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Келес Рус" 1127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, дом 2 строение 1, эт.а1 пом.IV ч.к.3, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Келес Рус" 1127106, г. Москва, Нововладыкинский проезд, дом 2 строение 1, эт.а1 пом.IV ч.к.3, Российская Федерация 170200, Андижанская обл., г. Асака, ул. Хумо, 81, Республика Узбекистан
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	170200, Андижанская обл., г. Асака, ул. Хумо, 81, Республика Узбекистан
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	3640	
– ширина	1597	
– высота	1522	1551
База, мм	2375	
Колея передних/задних колес, мм	1410 / 1417	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1025...1054	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1363	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	750	
– на заднюю ось	700	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	GM Powertrain Uzbekistan, B12D2	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1249	
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	62.6 (6400)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	112.5 (4200)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Hitachi (12654172 или 12679196)	
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 25185231; 25195224	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, с сухим бумажным элементом, 96910360
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	96910357
– 2 ступень	96910371
– 3 ступень	96910368/96910370 и 96910374
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DIAMOND, 96983945; 25190788; 28289934
Свечи (маркировка)	Federal Mogul, 96990231 или 25190787
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	EBERSPAECHER, 25188368
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	DONGWON TECH / AK ASAKA, 95182621
– 2 ступень	DONGWON TECH / AK ASAKA, 95182622
Трансмиссия	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	GMK
	с автоматическим управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 4, назад – 1
I -	2.875
II -	1.568
III -	1.000
IV -	0.697
3.X. -	2.300
Главная передача (тип)	GM Korea Company, цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	4.145
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня – рейка"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Шина временного использования	155/80 R13	79	T
	155/70 R14	77	
	155/80 R13	79	
	155/70 R14	77	
Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; обогрев заднего стекла; аудиосистема; подушки безопасности для водителя и переднего пассажира по заказу: обогрев боковых зеркал заднего вида; обогрев сидений; электростеклоподъемники; рейлинги		

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия