

TC RU E-CN.MT02.00607.П1Р1

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	CHERY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Tiggo2, TIGGO2 PRO, A13T, A13TFL, Tiggo3X, Tiggo1
ТИП	A1X
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	A1XDE11TL5W2P1M5, A1XDE11TL5W1P1G3, A1XDE00TL5W4P2M5, A1XDE00TL5W3P2G1
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5 ; 6
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» юридический адрес: ,127495, г. Москва, Дмитровское ш., 163А, корп. 2, этаж 11, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» юридический адрес: ,127495, г. Москва, Дмитровское ш., 163А, корп. 2, этаж 11, Российская Федерация No. 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	№ 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

Габаритные размеры, мм	
– длина	4200
– ширина	1760
– высота	1570
База, мм	2555
Колея передних/задних колес, мм	1495 / 1484

для модификаций	A1XDE00TL5 W3P2G1	A1XDE00TL5 W4P2M5	A1XDE11TL5 W1P1G3	A1XDE11TL5 W2P1M5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1314	1287	1320	1290
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1637		1620	1590
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	970		889	856
– на заднюю ось	776		741	744
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	A1XDE00TL5 W3P2G1	A1XDE00TL5 W4P2M5	A1XDE11TL5 W1P1G3	A1XDE11TL5 W2P1M5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chery, SQRE3T10		Chery, SQRD4G15B	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	3, рядное		4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	998		1497	
– степень сжатия	9.5		11.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	75 (5500)		78 (6000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	150 (1500...4500)		135 (2750)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92			

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	A1XDE00TL5 W3P2G1	A1XDE00TL5 W4P2M5	A1XDE11TL5 W1P1G3	A1XDE11TL5 W2P1M5
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	CEMS E1.0		Magneti Marelli Automotive Components (Wuhu) Co., Ltd., 9GC	
Форсунки (тип, маркировка)	KSZ-EV14	F 01R 00M 192	Magneti Marelli Automotive Components (Wuhu) Co., Ltd., IWP 244	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	iSEM Technologies (Shanghai) Co., Ltd., GX10		—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	151AAM, с бумажным элементом		Chery, J69-1109110, с бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	электронная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	E3F10-3705110		UAES, Borg Warner Automotive Components (Ningbo), D4G15B-3705110, D4G15B-3705110AB	
Свечи (маркировка)	3707AAG		FR7DTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	153ACH	153ABT	Chery, D4G15B-1008110AB	Chery, D4G15B-1008110
– 2 ступень	153ABU		Chery, A13-1205030AC	
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	1201ACZ		Chery, A13-1201110FA	
– 2 ступень	153ABS		Chery, J69-1201030	

для модификаций	A1XDE00TL5W4P2 M5	A1XDE11TL5W1P1G 3	A1XDE11TL5W2P1 M5
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	—	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	516MHC	QR416AHA	QR515MHF
	с ручным управлением	автоматическая	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 4, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
I -	3.545	2.848	3.545
II -	1.963	1.553	2.050
III -	1.241	1.000	1.346
IV -	0.878	0.701	0.969
V -	0.689	—	0.725
3.X. -	3.357	2.344	3.364
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	4.933	4.131	4.500

для модификаций	A1XDE00TL5W3P2G1
Трансмиссия	гидромеханическая

Приложение № 1

для модификаций	A1XDE00TL5W3P2G1
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	018CHA
	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – -, назад – 1
max -	2.526
min -	0.396
3.X. -	1.814
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	6.070

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

для модификаций	A1XDE00TL5W4P2M5, A1XDE00TL5W3P2G1	A1XDE11TL5W2P1M5, A1XDE11TL5W1P1G3
Рулевое управление (описание)	с электроусилителем	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"	

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) или электромеханический привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/55 R16	91	V
	195/65 R15		H
	205/50 R17	89	V
Шина временного использования	T125/70 R16	93	M

Оборудование транспортного средства	центральный замок дверей; электростеклоподъемники; аудиосистема; противосолнечные козырьки; фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира; иммобилайзер; система вызова экстренных оперативных служб; электронные системы контроля устойчивости и помощи при экстренном торможении; кондиционер; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) по заказу: потолочный вентиляционный люк с электрическим приводом; электрический обогрев передних сидений; электрический
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	обогрев наружных зеркал заднего вида; электрический привод наружных зеркал заднего вида; электрический обогрев рулевого колеса; электрический обогрев ветрового стекла; электрический обогрев форсунок омывателя ветрового стекла; система бесключевого доступа и запуска двигателя; USB розетки; камера заднего вида; боковые подушки безопасности; система мониторинга давления воздуха в шинах
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия