

TC RU E-CN.MT02.00826.P3

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	CHERY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	T15, T19, T19FL, TIGGO4, TIGGO7, TIGGO4S, TIGGO4 PRO, ; TIGGO7S, TIGGO4T, TIGGO7T
ТИП	T3X
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE01TL5W2P0G1, T3XDE01TL5W3P0M5, T3XDE01TL5W1P0G1, T3XDE00TL5W0P0G3, T3XDE00TL5W1R0M6, ; T3XDE00TL5W4S0G1, T3XDE00TL5W5S0M5
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» 127495, Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, этаж 11, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» 127495, Москва, Дмитровское шоссе, дом 163 А, корпус 2, этаж 11, Российская Федерация, № 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	№ 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коммерческое наименование	Тип	Модификации
T15, TIGGO7, TIGGO7S, TIGGO7T	T3X	T3XDE01TL5W1P0G1, T3XDE00TL5W0P0G3, T3XDE00TL5W1R0M6
T19, T19FL, TIGGO4, TIGGO4S, TIGGO4 PRO, TIGGO4T		T3XDE00TL5W3P0G2
T19, TIGGO4, TIGGO4S, TIGGO4T		T3XDE01TL5W2P0G1, T3XDE01TL5W3P0M5, T3XDE00TL5W4S0G1, T3XDE00TL5W5S0M5

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.MT02.00826.P3 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

для модификаций	T3XDE01TL5W1P0G1, T3XDE00TL5W0P0G3, T3XDE00TL5W1R0M6	T3XDE00TL5W3P0G2
для ТС с коммерческим наименованием	T15, TIGGO7, TIGGO7S, TIGGO7T	T19FL, TIGGO4 PRO
Габаритные размеры, мм		
– длина	4432	4318
– ширина	1837	1831
– высота	1670	1662
База, мм	2650	2610
Колея передних/задних колес, мм	1550 / 1550	

для модификаций	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE01TL5W2P0G1, T3XDE01TL5W3P0M5, T3XDE00TL5W4S0G1, T3XDE00TL5W5S0M5
для ТС с коммерческим наименованием	T19, TIGGO4, TIGGO4S, TIGGO4T
Габаритные размеры, мм	
– длина	4318
– ширина	1831
– высота	1662...1679
База, мм	2610
Колея передних/задних колес, мм	1550 / 1550

для модификаций	T3XDE00TL5 W0P0G3	T3XDE00TL5 W1R0M6	T3XDE00TL5 W3P0G2	T3XDE00TL5 W4S0G1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1515	1465	1489	1384
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1815	1765	1789	1684
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	945	914	980	963
– на заднюю ось	870	851	860	830

Приложение № 1

для модификаций	T3XDE00TL5 W0P0G3	T3XDE00TL5 W1R0M6	T3XDE00TL5 W3P0G2	T3XDE00TL5 W4S0G1
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	T3XDE00TL5 W5S0M5	T3XDE01TL5 W1P0G1	T3XDE01TL5 W2P0G1	T3XDE01TL5 W3P0M5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1350	1507	1494	1440
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1684	1807	1794	1740
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	963	940	980	
– на заднюю ось	830	867	860	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций	T3XDE00TL5W0P0G 3	T3XDE00TL5W1R0 M6	T3XDE00TL5W3P0G 2
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chery, SQRE4T15B	Chery, SQRE4T15	Chery, SQRE4T15B
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1498		
– степень сжатия	9.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	108 (5500)	112 (5500)	108 (5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	210 (1750...4000)	205 (2000...4000)	210 (1750...4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	ME17		
Форсунки (тип, маркировка)	F 01R 00M 082		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd., NGT13Z	Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd., NGT14Z	Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd.; ISEM Technologies (Shanghai) Co., Ltd., NGT13Z; GX15
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery, с сухим бумажным элементом, 1109ADZ		
Система зажигания (тип)	электронная		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	T3XDE00TL5W0P0G 3	T3XDE00TL5W1R0 M6	T3XDE00TL5W3P0G 2
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	E4T16-3705110		
Свечи (маркировка)	3707AAG		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	T15-1205010AC	T15-1205010	T15-1205010AC или 153000188AA
– 2 ступень	T15-1205030		T15-1205030 или 153000190AA
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Faurecia, T15-1201010		Faurecia, 1201AGM
– 2 ступень	Faurecia, T15-1201010		Faurecia, 1201AGM

для модификаций	T3XDE00TL5W4S0G1	T3XDE00TL5W5S0 M5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chery, SQRE4G15C	Chery, SQRE4G15B
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499	
– степень сжатия	11.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	83 (6150)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	138 (4000)	138 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ME17	
Форсунки (тип, маркировка)	F 01R 00M 193	F 01R 00M 166
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery, с сухим бумажным элементом, 1109ADZ	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	F4J16-3705110AB или F4J16-370110AC	E4T16-3705110
Свечи (маркировка)	3707AAG	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	T3XDE00TL5W4S0G1		T3XDE00TL5W5S0 M5
– 1 ступень	E4G15B-1008111BC	E4G15B-1008111BC или E4G15B-1008111	EG15B-1008111BB
– 2 ступень	J60-1205030BC	J60-1205030BC или 153000143AA	153000142AA
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	153AAW		
– 2 ступень	153AAY		

для модификаций	T3XDE00TL5W5S0 M5	T3XDE01TL5W1P0G 1	T3XDE01TL5W2P0G 1
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chery, SQRE4G15C	Chery, SQRD4G20	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499	1971	
– степень сжатия	11.0	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	83 (6150)	90 (5500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	138 (4000)	180 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	ME17		
Форсунки (тип, маркировка)	F 01R 00M 193	F 01R 00M 018	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery, с сухим бумажным элементом, 1109ADZ		
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	F4J16-3705110AB или F4J16-370110AC	0 221 503 465	
Свечи (маркировка)	3707AAG	FR7DTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	E4G15B-1008111BC	T15-1205010AD	
– 2 ступень	J60-1205030BC	T15-1205030AD	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	153AAW	Faurecia, T15-1201010	Faurecia, 1201AGM
– 2 ступень	153AAY	Faurecia, T15-1201010	Faurecia, 1201AGM

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	T3XDE01TL5W3P0M5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chery, SQRD4G20	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1971	
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	90 (5500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	180 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ME17	
Форсунки (тип, маркировка)	F 01R 00M 018	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery, с сухим бумажным элементом, 1109ADZ	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	0 221 503 465	
Свечи (маркировка)	FR7DTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	J68-1205010AG	
– 2 ступень	J68-1205030AG	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Faurecia, 1201AGM	
– 2 ступень	Faurecia, 1201AGM	

* - по Правилам ООН № 85-00

для модификаций	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE00TL5W0P0G3	T3XDE00TL5W1R0M6
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, двойное	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	QR625DHA	621MHA
	с автоматическим управлением	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	4.214	3.538
II -	2.238	1.913
III -	1.302	1.310

Приложение № 1

для модификаций	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE00TL5W0P0G3	T3XDE00TL5W1R0M6
IV -	1.021	0.971
V -	0.907	0.818
VI -	0.702	0.619
3.X. -	3.487	3.333
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4.158 (при включенных передачах: I, II, V, VI) или 4.648 (при включенных передачах: III, IV, 3.X.)	4.562

для модификаций	T3XDE00TL5W5S0M5	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	QR525MHJ	517MHA
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.909	3.909
II -	2.158	2.143
III -	1.379	1.346
IV -	1.030	1.030
V -	0.821	0.912
VI -	—	—
3.X. -	3.417	3.368
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4.313	4.308

для модификаций	T3XDE01TL5W3P0M5	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	QR525MHL	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.909	
II -	2.158	
III -	1.379	
IV -	1.030	
V -	0.821	
VI -	—	
3.X. -	3.417	
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	3.941	

для модификаций	T3XDE00TL5W4S0G1	
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	

Приложение № 1

для модификаций		T3XDE00TL5W4S0G1	
Коробка передач (марка, тип)	QR019CHB		018CHA
	вариатор с гидротрансформатором, с автоматическим управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – -, назад – 1		
max -	2.465	2.526	
min -	0.427	0.396	
3.X. -	2.751	1.814	
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	5.141	6.070	

для модификаций		T3XDE01TL5W2P0G1, T3XDE01TL5W1P0G1	
Трансмиссия	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	—		
Коробка передач (марка, тип)	QR019CHA		
	вариатор с гидротрансформатором, с автоматическим управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – -, назад – 1		
max -	2.465		
min -	0.427		
3.X. -	2.797		
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	5.141		

для модификаций	T3XDE00TL5W3P0G2, T3XDE01TL5W2P0G1, T3XDE01TL5W3P0M5, T3XDE01TL5W1P0G1, T3XDE00TL5W0P0G3, T3XDE00TL5W1R0M6	T3XDE00TL5W4S0G1, T3XDE00TL5W5S0M5
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)		
с гидроусилителем или с электроусилителем		
– рулевой механизм (тип)		
«шестерня-рейка»		
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости; тормозные механизмы всех колес – дисковые	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес	

Приложение № 1

Стояночная (описание) (продолжение)	или механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
--	--

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65 R16	98	Н
	215/60 R17	95	
	215/55 R18	100	
	225/60 R18		
	225/55 R19		
Шина временного использования	T125/80 R17	99	М

Оборудование транспортного средства	совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным или автоматическим управлением; центральный замок дверей; электрический привод боковых стекол; аудиосистема; противосолнечные козырьки; фронтальные подушки безопасности; иммобилайзер; электрический обогрев передних сидений; электрический привод наружных зеркал заднего вида; электронные системы контроля устойчивости и помощи при экстренном торможении; система мониторинга давления воздуха в шинах; система вызова экстренных оперативных служб по заказу: потолочный вентиляционный люк с электрическим приводом; остекление крыши; электрический обогрев ветрового стекла; электрический обогрев рулевого колеса; электрический обогрев задних сидений; электрический привод передних сидений; боковые подушки и шторки безопасности; камера заднего вида; электрический обогрев форсунок омывателя ветрового стекла; круиз-контроль; датчики парковки; USB розетки; система бесключевого доступа и запуска двигателя
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия