

TC RU E-CN.MT02.00432.P3

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	HOWO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	4ZZ407
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	ZZ1407M??67E, ZZ1407N??67E, ZZ1407S??67E, ZZ5407GJBM??67E, ZZ5407GJBN??67E, ZZ5407GJBS??67E, ZZ3407M??67E, ZZ3407N??67E, ZZ3407S??67E, ZZ3407N??67E1, ZZ3407S??67E1
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СИНОТРАК РУС" 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69-й км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 9, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СИНОТРАК РУС" 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69-й км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 9, Российская Федерация Sinotruk Tower, No. 777, Huaao Road, High-Tech Industrial Development Zone, Jinan city, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd., юридический и фактический адрес: № 53 Wuyingshan Middle Road, Jinan City, Shandong Province, 250031, Китайская Народная Республика

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	ZZ1407M??67E, ZZ1407N??67E, ZZ1407S??67E	ZZ3407M??67E, ZZ3407N??67E, ZZ3407S??67E, ZZ3407N??67E1, ZZ3407S??67E1	ZZ5407GJBM??67E, ZZ5407GJBN??67E, ZZ5407GJBS??67E
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 3-ей и 4-ой осей		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	самосвальный кузов, опрокидывающийся назад	бетоносмесительная установка
Назначение	-	перевозка сыпучих и навалочных грузов	приготовление и перевозка бетона
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом		

для модификаций	ZZ1407M??67E, ZZ1407N??67E, ZZ1407S??67E	ZZ3407M??67E, ZZ3407N??67E, ZZ3407S??67E, ZZ3407N??67E1, ZZ3407S??67E1	ZZ5407GJBM??67E, ZZ5407GJBN??67E, ZZ5407GJBS??67E
Габаритные размеры, мм			
– длина	11182...11984	8200...12000	9100...12000
– ширина	2496		
– высота	3115...3785	2958...3900	2958...3995
База, мм	1800 + 2800...4800 + 1350		1800 + 3200...3600 + 1350
Колея передних/задних колес, мм	2022 / 1830	2022 / 1860	

для модификаций	ZZ1407M??67E, ZZ1407N??67E, ZZ1407S??67E	ZZ3407M??67E, ZZ3407N??67E, ZZ3407S??67E, ZZ3407N??67E1, ZZ3407S??67E1	ZZ5407GJBM??67E, ZZ5407GJBN??67E, ZZ5407GJBS??67E
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	15200...18260	15500...19150	15500...18290
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	40000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7000		
– на 2-ую ось	7000		

Приложение № 1

для модификаций	ZZ1407M??67E, ZZ1407N??67E, ZZ1407S??67E	ZZ3407M??67E, ZZ3407N??67E, ZZ3407S??67E, ZZ3407N??67E1, ZZ3407S??67E1	ZZ5407GJBM??67E, ZZ5407GJBN??67E, ZZ5407GJBS??67E
– на 3-ью ось	13000		
– на 4-ую ось	13000		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для модификаций	ZZ1407M??67E, ZZ1407N??67E, ZZ1407S??67E, ZZ5407GJBM??67E, ZZ5407GJBN??67E, ZZ5407GJBS??67E, ZZ3407M??67E, ZZ3407N??67E, ZZ3407S??67E, ZZ3407N??67E1, ZZ3407S??67E1		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	D10.31-50	D10.34-50	D10.38-50
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9726		
– степень сжатия	17.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	226 (1900)	247 (1900)	274 (2000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1390 (1200...1500)	1490 (1200...1500)	1560 (1200...1500)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, Common rail (Bosch, HFRN-DB)		
Блок управления (маркировка)	Bosch (EDC-MC)		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CPN-DB		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN-DB		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd. (Holset), HX50W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим элементом, Mann & Hummel, WG9725190200 или WG9725190700 или WG9725191820 или		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	Tenneco, WG1034120016 или SINOTRUK, WG9925542033/1		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SINOTRUK, WG9725540260; SINOTRUK, WG9725540538; SINOTRUK, WG9725540790		

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	ZZ3407M??67E, ZZ3407N??67E, ZZ3407S??67E, ZZ3407N??67E1, ZZ3407S??67E1
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	T12.38-50
	четырехтактный с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11596
– степень сжатия	11.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	275 (2000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1650 (1200...1500)
Топливо	компримированный природный газ
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	EControls Inc. (HD 4G ECM/GCP HD)
ТНВД (тип, маркировка)	—
Форсунки (тип, маркировка)	—
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Weifu ITM Turbo Technologies co., Ltd. или Wuxi Cummins Turbo Technologies co., Ltd., WF70P или HX50G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим элементом, Mann & Hummel, WG9725190500/1 или WG9725190100/1 (RV190001)
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Tianjin Shinyang Electronics Co., Ltd., VG1092080190; VG1238080015
Свечи (маркировка)	NGK, PFR7B-D или NGK, IFR7U-4D
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	SINOTRUK, WG9925543010/2
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	SINOTRUK, WG9725547065/1

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	HW19710 или HW19710T или HW19712
	с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2		вперед – 12, назад – 2
I -	14.280	14.360	15.010
II -	10.620	10.660	11.670
III -	7.870	7.880	9.030
IV -	5.880	5.820	7.140
V -	4.380	4.380	5.570
VI -	3.270	3.280	4.380
VII -	2.430	2.740	3.430
VIII -	1.800	1.800	2.670
IX -	1.340	1.330	2.060
X -	1.000	1.000	1.630
XI -	—	—	1.270
XII -	—	—	1.000
3.X. I -	13.910	14.010	13.810
3.X. II -	3.180	3.200	3.160
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
– передаточное число	4.800 или 5.730		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, балансирующая, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первые две оси и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	154 / 149...151	K
	315/80 R22.5	154...157 / 151...154	L

Оборудование транспортного средства	кондиционер; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: устройство ограничения максимальной скорости
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU