

ТС RU E-RU.MP03.01142

Негосударственной некоммерческой организации «Ассоциация по безопасности машин и оборудования «ТЕСТ-СДМ»

МАРКА	JM KIPPER
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	полуприцеп-самосвал
ТИП	JMK
ШАССИ	— / JANMIL JM
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	O4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автозавод "БЕРГЕР" юридический и фактический адрес: 241902, Брянская область, город Брянск, поселок городского типа Белые Берега, улица 365 км автодороги "Украина", Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Автозавод "БЕРГЕР" юридический и фактический адрес: 241902, Брянская область, город Брянск, поселок городского типа Белые Берега, улица 365 км автодороги "Украина", Российская Федерация юридический и фактический адрес: 241902, Брянская область, город Брянск, поселок городского типа Белые Берега, улица 365 км автодороги "Украина", Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	241902, Брянская область, город Брянск, поселок городского типа Белые Берега, улица 365 км автодороги "Украина", Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	металлический кузов, опрокидывающийся назад при помощи гидравлического механизма
Назначение	для перевозки различных сыпучих грузов

Габаритные размеры, мм	
– длина	7300...13500
– ширина	2485...2550
– высота	2000...4000
База, мм	3390...6825 + 1310 + 1310
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2040...2105 / 2040...2105 / 2040...2105

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4300...13500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	43500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	9000
– на 2-ую ось	9000
– на 3-ью ось	9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	16187

Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая или электропневматическая, двухпроводная, с EBS, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	160	К
	425/65R22,5	165	
	445/65R22,5	169	

Оборудование транспортного средства	противооткатные башмаки; ящик для инструментов; бак для воды; запасное колесо; тент
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU