

TC RU E-RU.MT39.00626.P1

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	ХАНТ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	седельный тягач
ТИП	7751T4
ШАССИ	- / ХАНТ 8051T
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «УралАЗ-Югра» 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская, дом 7, помещения 10, 11
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «УралАЗ-Югра» 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская, дом 7, помещения 10, 11 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская, дом 7, помещения 10, 11
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	628403, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Монтажная, дом 6, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций шасси	8051T00	8051T0X
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / второй и третьей оси	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство; седельно-сцепное устройство, краноманипуляторная установка за кабиной	
Назначение	буксировка полуприцепов; буксировка полуприцепов и выполнение погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	типа Т: цельнометаллическая, двухдверная, двухместная; типа Т: цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7600...8110	
– ширина	2550	
– высота	3340...4000	
База, мм	3690...4200 + 1460	
Колея передних/задних колес, мм	1885...2115 или 2010...2115 / 1785...2000 или 2010...2115	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10425...16925	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32800...41000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7500...9000	
– на 2-ую ось	12650...16000	
– на 3-ью ось	12650...16000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	51800...90000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	19000...49000	

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-цепное устройство, даН	15800...30500
--	---------------

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Weichai Power Co., Ltd., WP12.400E50	Weichai Power Co., Ltd., WP12.430E50	Weichai Power Co., Ltd., WP12.460E50	Weichai Power Co., Ltd., WP10.375E53
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	11596			9726
– степень сжатия	17.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	289 (1900)	311 (1900)	333 (1900)	276 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1920 (1000...1400)	2060 (1000...1400)	2110 (1000...1400)	1650 (1200...1500)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA42			Honeywell, GT40
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	D120037.A.ENV.8, с основным фильтром P608677 и защитным фильтром P607557 или 8421-1109010-28			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроен в глушитель			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Weichai Power Co., Ltd., WPSCR-002			

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear 12JSD 220T				
	с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2				
I -	15.530	15.530	15.530	15.530	15.530
II -	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
III -	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
IV -	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
V -	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730

Приложение № 1

VI -	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
VII -	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
VIII -	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
IX -	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
X -	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
XI -	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
XII -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860
3.X. II -	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000-52Y или VG2000/300 или VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZQC2000-95A, механическая, двухступенчатая	ZTC282-11, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	МП2200, механическая, двухступенчатая	МП3000, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
— число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890		1.110	0.960	0.845
низшее -	1.536		1.470	1.520	1.440
Главная передача (тип)	HANDE, Двойная, коническо-цилиндрическая				
— передаточное число	5.262 или 5.920 или 6.733				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear 12JSD 220TA или Fast Gear 12JSD 200TA				
	с ручным управлением				
— число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2				
I -	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
II -	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
III -	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
IV -	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
V -	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
VI -	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
VII -	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
VIII -	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
IX -	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640

Приложение № 1

X -	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XII -	0.780	0.780	0.780	0.780	0.780
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	11.560	11.560	11.560	11.560	11.560
3.X. II -	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000-52Y или VG2000/300 или VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZQC2000-95A, механическая, двухступенчатая	ZTC282-11, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	МП2200, механическая, двухступенчатая	МП3000, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
— число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890		1.110	0.960	0.845
низшее -	1.536		1.470	1.520	1.440
Главная передача (тип)	HANDE, Двойная, коническо-цилиндрическая				
— передаточное число	5.262 или 5.920 или 6.733				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	Fast Gear 16JSDX 240TA				
	с ручным управлением				
— число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2				
I -	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
II -	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
III -	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
IV -	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
V -	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
VI -	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
VII -	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
VIII -	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
IX -	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
X -	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
XI -	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
XII -	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
XIII -	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460

Приложение № 1

XIV -	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
XV -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
XVI -	0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
3.X. I -	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
3.X. II -	10.910	10.910	10.910	10.910	10.910
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000-52Y или VG2000/300 или VG2000/396, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZQC2000-95A, механическая, двухступенчатая	ZTC282-11, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	МП2200, механическая, двухступенчатая	МП3000, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890		1.110	0.960	0.845
низшее -	1.536		1.470	1.520	1.440
Главная передача (тип)	HANDE, Двойная, коническо-цилиндрическая				
– передаточное число	5.262 или 5.920 или 6.733				

Трансмиссия	гидромеханическая				
Сцепление (марка, тип)	—, —				
Коробка передач (марка, тип)	ALLISON 4700				
	с автоматическим управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 2				
I -	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
II -	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
III -	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
IV -	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
V -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VI -	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
VII -	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640
VIII -	—	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—	—
X -	—	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Приложение № 1

3.X. II -	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000-52Y или VG2000/300 или VG2000/396, механическая я, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	ZQC2000-95A, механическая я, двухступенчатая	ZTC282-11, механическая я, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	МП2200, механическая я, двухступенчатая	МП3000, механическая я, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890		1.110	0.960	0.845
низшее -	1.536		1.470	1.520	1.440
Главная передача (тип)	HANDE, Двойная, коническо-цилиндрическая				
– передаточное число	5.262 или 5.920 или 6.733				

Трансмиссия	гидромеханическая				
Сцепление (марка, тип)	—, —				
Коробка передач (марка, тип)	ALLISON 4500				
	с автоматическим управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1				
I -	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
II -	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
III -	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
IV -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
V -	0.760	0.760	0.760	0.760	0.760
VI -	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640
VII -	—	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—	—
X -	—	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
3.X. II -	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000-52Y или VG2000/300	ZQC2000-95A, механическая	ZTC282-11, механическая я,	МП2200, механическая я,	МП3000, механическая я,

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип) (продолжение)	или VG2000/396 , механическа я, двухступенч атая, с блокировкой межосевого дифференци ала	я, двухступенч атая	двухступенч атая, с блокировкой межосевого дифференци ала	двухступенч атая	двухступенч атая, с блокировкой межосевого дифференци ала
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890		1.110	0.960	0.845
низшее -	1.536		1.470	1.520	1.440
Главная передача (тип)	HANDE, Двойная, коническо-цилиндрическая				
– передаточное число	5.262 или 5.920 или 6.733				
Трансмиссия	гидромеханическая				
Сцепление (марка, тип)	—, —				
Коробка передач (марка, тип)	Xi'an FC6A250				
	с автоматическим управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1				
I -	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
II -	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
III -	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
IV -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
V -	0.720	0.720	0.720	0.720	0.720
VI -	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
VII -	—	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—	—
X -	—	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
3.X. II -	—	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000- 52Y или VG2000/300 или VG2000/396 , механическа я,	ZQC2000- 95A, механическа я, двухступенч атая	ZTC282-11, механическа я, двухступенч атая, с блокировкой межосевого дифференци	МП2200, механическа я, двухступенч атая	МП3000, механическа я, двухступенч атая, с блокировкой межосевого дифференци

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип) (продолжение)	двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		ала		ала
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890	1.110	0.960	0.845	
низшее -	1.536	1.470	1.520	1.440	
Главная передача (тип)	HANDE, Двойная, коническо-цилиндрическая				
– передаточное число	5.262 или 5.920 или 6.733				
Подвеска					
Передняя (описание)	зависимая, на полуэллиптических (параболических) листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на полуэллиптических (параболических) листовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление					
(описание)	с гидроусилителем				
– рулевой механизм (тип)	HEMA HD098C55825 или RBL C-700V или DZ9114470075, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на первую, вторую и третью оси, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, антиблокировочная система (ABS)				
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель компрессорного типа				

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12,00R20	156 / 153	G
		154 / 150	K
	12,00R24	160 / 157 или 160 / 156	
	14,00R20	164 / 160	J
		168	G
	16,00R20	173 / 170 или 173	B
		180	M
	315/70R22,5	152 / 148	K
	315/80R22,5	156 / 150	
	325/95R24	162 / 160	G
	395/85R20	168	
	425/85R21	173	E
	24,00R21	176	G
	315/70R22,5	154	L
	365/85R20	164	G
	425/65R22,5	165	
	425/85R21	167	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); дополнительный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя; дополнительный топливный бак
по заказу: кондиционер (хладагент R134A); система спутниковой навигации; тахограф; один проблесковый маячок оранжевого цвета; два проблесковых маячка оранжевого цвета

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D681207CABF8B00000000C400060002
Кому выдан: Костяев Сергей Александрович
Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021