

TC RU E-CN.A558.00415.П1И1

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	YUANDA, WELS, WANQIANG, OMAKS
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	HURRICANE, FALCON, BITRIX, CENTURION, SPRINTER, ; ROADSTER, CAFERACER, SPORTTOUR, VOYAGER, SEDEWINDER, ; RAPIDFIRE, STREETFIGHTER, DESPERADO, SHADOW, TANAMI, ; CITYTOUR, SCOUT, VIPER, ARROW, JAVELIN, CHALLENGER, ; TENKAN, FIRESTRIKE, RX, GTS, GT, HAWK, ROOKY, JAEGER
ТИП	YD250-4
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	L3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР" юридический и фактический адрес: 426019, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Областная, д. 6, оф. 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МОТОЛИДЕР" юридический и фактический адрес: 426019, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Областная, д. 6, оф. 1, Российская Федерация юридический и фактический адрес: Hechuan District, Chongqing, Tuchang Town, Sankou Village, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Hechuan District, Chongqing, Tuchang Town, Sankou Village, Китайская Народная Республика

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая
Габаритные размеры, мм	
– длина	1980
– ширина	770
– высота	1070
База, мм	1380
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	147
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	297
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	101
– на заднюю ось	196
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	YUANDA / WELS / WANQIANG / OMAKS, YD170FMM
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение –воздушное
– количество и расположение цилиндров	1, вертикальное
– рабочий объем цилиндров, см ³	246
– степень сжатия	10.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	11.7 (7500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	18 (5500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	DENI, PZ30
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	полиуретановый с масляной пропиткой, YD250-4

* - измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 95/1

Приложение № 1

Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	YD250-4
Система зажигания (тип)	транзисторная
Распределитель (маркировка)	XIANFENG MQJ10-Z01A
Коммутатор (маркировка)	XIANFENG CDI-ZE05-000
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	XIANFENG MG03B
Свечи (маркировка)	LG, D8TC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	YD250-4

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5
I -	2.909
II -	1.867
III -	1.389
IV -	1.150
V -	0.955
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	2.706
– передаточное число промежуточной передачи	3.333

Подвеска	
Передняя (описание)	пружинная телескопическая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа, с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	передний тормоз: однодисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом задний тормоз: барабанный тормозной механизм с ножным механическим приводом
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	110/70-17	54	S
Задняя ось	130/70-17	62	
		кофр	