

TC RU E-RU.MT30.00065.P1

Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»)

МАРКА	RESPO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	RSF ; RSM
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	F33L2 ; F35L2 ; M30L2 ; M33L2 ; M35L2 ; M30B2 ; M33B2 ; M35B2 ; M35B3 ; M35B4
КАТЕГОРИЯ	O1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПО» место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Сиверский, улица Мира, дом 18
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПО» место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Сиверский, улица Мира, дом 18 место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Сиверский, улица Мира, дом 18
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Сиверский, улица Мира, дом 18
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с обозначением типа	RSF	RSM
Количество осей/колес	2 / 4	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с пластиковым или фанерным фургоном, с откидывающейся или распашной задней дверью	бортовая металлическая платформа, с тентом или без него, с пластиковой крышкой или без нее
Назначение	—	

для ТС с обозначением типа	RSF	RSM
Габаритные размеры, мм		
— длина	4000...5500	3000...5500
— ширина	1900...2300	1900...2560
— высота	2000...3000	910...3000
База, мм	630...700	
Колея передних/задних колес, мм	1700...2100 / 1700...2100	1700...2380 / 1700...2380

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	310...380	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	700...750	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось	350...375	
— на заднюю ось	350...375	

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая рессорная или рессорно-балансирная

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	155R13	84	N
	155/80R13		
	175/70R13	82	S
	185R14C	102 / 100	Q

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия