

TC RU E-RU.MT02.00086.П1И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4620
— ширина	1705
— высота	1495
База, мм	2605
Колея передних / задних колес, мм	1470 / 1460
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1270 (с коробкой передач с ручным управлением) 1280 (с вариатором)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1580
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на переднюю ось	862
— на заднюю ось	718
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	LF479Q2-B, четырехтактный, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров	4, рядное
— рабочий объем, см ³	1498
— степень сжатия	10.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	74.0 (6000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	129.0 (4000...5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	UAES, ME7
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chengdu Wangyou Filter Co., Ltd., B1109 или B1109100 или Tianjin Shengda Chenyang Auto parts Co., Ltd., B1109 или BBE1109100
Глушители шума впуска (маркировка)	Chengdu Wangyou Filter Co., Ltd., B1132200

Приложение № 1

Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	UAES, ZSK
Свечи зажигания (маркировка)	Zhuzhou Torch Spark Plug Co., Ltd., K7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	Wuxi Weihu, BBC1205 (с коробкой передач с ручным управлением) или BBE1205 (с вариатором)
Глушители (маркировка)	Wuxi Honghu
	- 1 ступень BBC120110
	- 2 ступень B1201200

Трансмиссия	механическая	
	Hongxie, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом	многодисковое, работающее в масле
Сцепление (марка, тип)		
Коробка передач (марка, тип)	Zhu Zhou Gear Co., Ltd, ZQC5T16 или ZQC5T16-D1 или Chongqing Landai Co., Ltd, LD516MF-9, с ручным управлением	Hunan Juanglu Rongda Vehicle Transmission PLC., RDC15-FB, вариатор
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – бесступенчатое регулирование, назад – 1
I -	3.182	2.432...0.442
II -	1.895	
III -	1.250	
IV -	0.909	
V -	0.703	
3.X. -	3.133	2.137
Главная передача (тип)	цилиндрическая	цилиндрическая
– передаточное число	4.308	5.242

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС и EBD
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- | | |
|--|------------|
| – обозначение размера | 195/60 R15 |
| – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 88 |
| – обозначение категории скорости | H |

Оборудование транспортного средства

подушки безопасности водителя и переднего пассажира, электростеклоподъемники, кондиционер, противоугонное устройство, электропривод и подогрев наружных зеркал заднего вида

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия