

TC RU E-CN.MT02.00196.П1Р1

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	HOWO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	A7
ТИП	ZZ4197
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	ZZ4197V3517P
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СИНОТРАК РУС" 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69-й км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 9, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СИНОТРАК РУС" 143441, Московская обл., Красногорский р-он, п/о Путилково, 69-й км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 9, Российская Федерация, Sinotruk Tower, No. 777, Huaao Road, High-Tech Industrial Development Zone, Jinan city, Shandong Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd., № 53 Wuyingshan Middle Road, Jinan City, Shandong Province, 250031, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-CN.MT02.00196.П1Р1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Назначение	буксирование полуприцепов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
— длина	6160
— ширина	2496
— высота	3230...3850
База, мм	3500
Колея передних/задних колес, мм	2022 / 1830
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...8500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на первую ось	7000
— на вторую ось	13000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	41800
Максимальная масса прицепа, кг	
— прицеп без тормозной системы	—
— прицеп с тормозной системой	34700
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10787.3
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	D12.42-40, четырехтактный дизель
— количество и расположение цилиндров	6, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	11596
— степень сжатия	17.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	305 (2000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1820 (1100...1400)
Топливо	дизельное

Приложение № 1

Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	DENSO, VG1038090001
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO, HP0
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO, 891
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HX55W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, WG9925190005
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Нейтрализатор (маркировка)	Tenneco, WG1034120016 / SINOTRUK, WG9925542033/1
Глушитель (маркировка)	SINOTRUK, WG9925540380, WG9925541095, WG9925540514, WG9925540363, WG9925540380/2, WG9925541095/2, WG9925540514/2, WG9925540363/2
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	430PULL, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF16S1950, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2
I -	11.64
II -	9.70
III -	8.00
IV -	6.67
V -	5.73
VI -	4.77
VII -	4.07
VIII -	3.40
IX -	2.86
X -	2.38
XI -	1.96
XII -	1.64
XIII -	1.41
XIV -	1.17
XV -	1.00
XVI -	0.83
3.X.I -	9.41
3.X.II -	7.84
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная
– передаточные числа	4.42
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

— обозначение размера	12.00R20	315/80 R22.5
— индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	154/149 или 154/151	157/154 или 154/151 или 156/151
— обозначение категории скорости	К	L или M

Оборудование транспортного средства

кондиционер, аудиосистема, дневные ходовые огни
по заказу: устройство ограничения скорости

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия