

ТС RU E-IT.MT02.00170.P2И1

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	LAMBORGHINI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	HURACAN ; HURACAN SPYDER
ТИП	724
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	с кузовом типа купе ; с кузовом типа кабриолет
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация Via Modena, 12 40019 Sant'Agata Bolognese (Bologna), Италия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Via Modena, 12 40019 Sant'Agata Bolognese (Bologna), Италия
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-IT.MT02.00170.P2I1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все или 4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	среднемоторная
Расположение двигателя	продольное, перед задней осью
Тип кузова / количество дверей	купе или кабриолет / 2
Количество мест для сидения	2 (в один ряд)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4459 или 4506
— ширина	1924
— высота	1165...1180
База, мм	2620
Колея передних / задних колес, мм	1668 / 1620
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1567...1770
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2000 или 2050
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	950 1100
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Automobili Lamborghini, CSJ или DGF, четырехтактный, с искровым зажиганием		
— количество и расположение цилиндров	10, V-образное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	5204		
— степень сжатия	12.7		
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	449 (8250)	426 (8000)	470 (8000)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	560 (6500)	540 (6500)	580 (6500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98		
Система питания (тип)	Bosch, MED 17, комбинированная, впрыск топлива во впускной коллектор и непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, 4T0907552??		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, Continental, 07L906036??, 07L133551??		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Woco или BMC, 4S0 183?? или 4T013383??		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, EE1IT53		
Свечи (маркировка)	NGK Bosch, PFR7G, F5KPP332S		

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; два или четыре нейтрализатора отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 ступень – 2 ступень		721059 (x2) 721004 (x2)	721079 (x2) —
Глушитель (маркировка)		721003 или 721062	721077
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		AUDI, двойное, работающее в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)		AUDI, с ручным или автоматическим управлением, с механическим или электрическим приводом	
– число передач и передаточные числа		вперед – 7, назад – 1	
	I -	3.133	
	II -	2.588	
	III -	1.958	
	IV -	1.244	
	V -	0.979	
	VI -	0.976	
	VII -	0.841	
	3.X. -	2.647	
Главная передача (тип)		гипоидная, Audi	
– передаточное число		4.893 – для передач I, IV, V и передачи заднего хода 3.938 – для передач II, III, VI, VII	
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)		с электроусилителем, 4S1423051 (?)	
– рулевой механизм (тип)		“шестерня - рейка”	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		Brembo, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес	

Приложение № 1

Шины	для передней оси				для задней оси			
– обозначение размера	245/30 ZR20	245/30 R20	245/35 ZR19	245/35 R19	305/30 ZR20	305/30 R20	305/35 ZR19	305/35 R19
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	90		93		103		102	
– обозначение категории скорости	Y	W	Y	W	Y	W	Y	W

Оборудование транспортного средства

климат-контроль (хладагент R134A или R1234yf), электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESC), включающая системы ABS, ASR, EBD, система "старт-стоп", мультимедийная система с двойным тюнером, CD/DVD приводом, разъёмом USB и разъёмом для подключения iPod/iPhone,

по заказу: возможность регулировки дорожного просвета, изменяемая жёсткость подвески, громкая связь по Bluetooth, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, противоугонная сигнализация, система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS), навигационная система, центральный передний спойлер

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия