

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	FIAT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	FIAT DUCATO
ТИП	250
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	ACMFA, CCMFA, ACMFB, CCMFC, DCMFC, DCMDD, CCMDC, DCMDC, DCMGC, DCMFB, CCMFB, DCMFA, BCMFB, BCMFC, AMMFA, CMMFA, AMMFB, AMMFC, CMMFC, DMMFC, DMMDD, CMMDC, DMMDC, DMMGC, DMMFB, CMMFB, DMMFA, BMMFB, BMMFC
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "ЭфСиЭй РУС" юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 31А, стр. 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "ЭфСиЭй РУС" юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, 31А, стр. 1, Российская Федерация юридический и фактический адрес: Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Италия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	SEVEL S.p.A., юридический и фактический адрес: Viale Avv. Giovanni Agnelli, 10-66041 Atessa (CH), Италия
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

TC RU E-IT.MT02.00235.П1Р1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	ACMFA, CCMFA, ACMFB, BCMFB, CCMFB, CCMFC, DCMFA, DCMFB, DCMFC, BCMFC, AMMFA, CMMFA, AMMFB, BMMFB, CMMFB, AMMFC, CMMFC, DMMFA, DMMFB, DMMFC, BMMFC	DCMDD, CCMDC, DCMDC, DMMDD, CMMDC, DMMDC	DCMGC, DMMGC	
Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / передние			
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная			
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический фургон	грузовая платформа		
Кабина	двухдверная, однорядная, двух- или трехместная		четыrehдверная, двухрядная, шести- или семиместная	
для модификаций:	ACMFA, CCMFA, AMMFA, CMMFA	ACMFB, BCMFB, CCMFB, DCMFB, AMMFB, BMMFB, CMMFB, DMMFB	CCMFC, BCMFC, CMMFC, BMMFC, AMMFC	
Габаритные размеры, мм				
— длина	4963	5413	5998	
— ширина	2050	2050	2050	
— высота	2254 / 2522	2254 / 2522	2254 / 2522 / 2760	
База, мм	3000	3450	4035	
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	
для модификаций:	DCMFA, DMMFA		DCMFC, DMMFC	
Габаритные размеры, мм				
— длина	4963	5998 / 6363		
— ширина	2050	2050		
— высота	2254	2522 / 2760		
База, мм	3000	4035		
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790	1810 / 1790		
для модификаций	DCMDD, DMMDD	CCMDC, CMMDC	DCMDC, DMMDC	DCMGC, DMMGC
Габаритные размеры, мм				
— длина	6093	6328...6693	6328...6693	6228
— ширина	2100	2100	2100	2100
— высота	2270 / 2440*	2254 / 2424*	2270 / 2440*	2270 / 2440*
База, мм	3800	4035	4035	4035
Колея передних / задних колес, мм	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790

* - при наличии ограждения в передней части платформы.

Приложение № 1

для модификаций:	BCMFB, BMMFB		CCMFB, CMMFB		CCMFC, CMMFC		CCMFA, CMMFA		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1975...2000		1975...2000		2050...2075		1935...1965		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3300		3500		3500		3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг									
– на переднюю ось	1750		1850		1850		1850		
– на заднюю ось	1900		2000		2000		2000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5800		6000		6000		6000		
Максимальная масса прицепа, кг									
– прицеп без тормозной системы	750		750		750		750		
– прицеп с тормозной системой	2500		2500		2500		2500		
для модификаций:	ACMFA, AMMFA				ACMFB, AMMFB				BCMFC, BMMFC
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1935...1965				1975...2000				2050
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495	2795	2930	3000	2495	2795	2930	3000	3300
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг									
– на переднюю ось	1630				1630				1750
– на заднюю ось	1650				1650				1900
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	4995	5295	5430	5500	4995	5295	5430	5500	5800
Максимальная масса прицепа, кг									
– прицеп без тормозной системы	750				750				750
– прицеп с тормозной системой	2500				2500				2500
для модификаций:	AMMFC		DCMFA, DMMFA		DCMFB, DMMFB		DCMFC, DMMFC		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2050		1975		2015...2040		2090...2165		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2795	2495	3500		3500		3500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг									
– на переднюю ось	1630		2100		2100		2100		
– на заднюю ось	1650		2400		2400		2400		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	5295	4995	6500		6500		6500		
Максимальная масса прицепа, кг									
– прицеп без тормозной системы	750		750		750		750		
– прицеп с тормозной системой	2500		3000		3000		3000		

Приложение № 1

для модификаций	DCMDD, DMMDD	CCMDC, CMMDC	DCMDC, DMMDC	DCMGC, DMMGC
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2005	1985...2020	2025...2060	2140
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3490...3500	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	2100	1850	2100	2100
– на заднюю ось	2400	2000	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг				
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	3000	2500	3000	3000
для модификаций:	?CM??		?MM??	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SOFIM (IVECO S.p.A.), F1AE0481D, четырехтактный, дизель 4, рядное		SOFIM (IVECO S.p.A.), F1AE3481D, четырехтактный, дизель 4, рядное	
– количество и расположение цилиндров				
– рабочий объем цилиндров, см ³	2287		2287	
– степень сжатия	19.0		16.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (3600)		96 (3600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (2000)		320 (1800)	
Топливо	дизельное		дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, D2341		MARELLI, MJD 8F3.BD	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP1H		Bosch, CP1H	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445110273		Bosch, CRI2-16/M2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Mitsubishi, TF035 или KKK, K03		Mitsubishi, TF035 или KKK, K03	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080		F.AP.AC.AT, 1349549080	
Глушители шума впуска (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349549080		F.AP.AC.AT, 1349549080	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)				
– 1 ступень	F.AP.AC.AT, 1349896080		F.AP.AC.AT, 1366660080 или 1349896080	
– 2 ступень	F.AP.AC.AT, 1349825080		F.AP.AC.AT, 1367589080 или 1349825080	
Глушители (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1349823080		F.AP.AC.AT, 1366652080 или 1356538080 или 1349823080	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	3.727
II -	1.952
III -	1.290
IV -	0.875
V -	0.673
VI -	0.585
3.X. -	3.154 или 3.417
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	4.933 (для мод. AC???, BC???, CC???, AM???, BM???, CM???) или 5.231 (для мод. DC???, DM???)
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический, двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод с электронным управлением к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/70 R15CP	109/107	R или Q
	215/70 R15C	109/107	S
	215/75 R16C	116/114	R
	225/70 R15C	112/110	S или R
	225/75 R16C	118/116 или 116/114 или 120/121	R
	225/75 R16CP	116/114	R или Q

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, подушка безопасности водителя

по заказу: электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, кондиционер, противоугонное устройство, подушка безопасности пассажира, ограждение бортовой платформы, тахограф

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**Б.В. Кисуленко**.....
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU