

TC RU E-DE.MT22.00117.РЗИ1

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС)
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ
СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
В СТ**

МАРКА	PUTZMEISTER
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	BSF-38 (Axor 8x4) ; BSF-42 (Axor) ; BSF-47 (Axor) ; BSF-49 (Axor) ; BSF-56 (Axor) ; SY43 (Axor) ; SY49 (Axor)
ШАССИ	- / Mercedes-Benz типа Axor
МОДИФИКАЦИИ	BSF-38-5.16H, BSF-42-5.16H, BSF-47-5.14H, BSF-47-5.16H, BSF-49-5.16H, BSF-56-5.16H, SY43 RZ5-200, SY49 RZ5-200
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Путцмайстер-Рус", Российская Федерация 432061, город Ульяновск, улица Азовская, дом 97А, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Путцмайстер-Рус", Российская Федерация 432061, город Ульяновск, улица Азовская, дом 97А, Российская Федерация Max-Eyth-Strasse, 10 D-72631 Aichtal, Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	PUTZMEISTER Concrete Pumps GmbH, Max-Eyth- Strasse, 10 D-72631 Aichtal, Германия Putzmeister Makine Sanayi ve Ticaret A.S., G.O.P.Pasa Mah, Namik Kemal Bulvari, N-6, 59500 Cerkezkoy/Tekirdag, Турция

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

TC RU E-DE.MT22.00117.PЗИ1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x4 / третьей и четвертой осей			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	технологическое оборудование – бетононасос с распределительной стрелой			
Назначение	для перекачки бетонной смеси			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него			
для мод.:	BSF-38-5.16H	BSF-42-5.16H	BSF-47-5.14H	BSF-47-5.16H
Габаритные размеры, мм				
- длина	10000...12000	10500...12500	12000...14000	
- ширина	2490...2550			
- высота	3800...4000			
База, мм	1700+3200+1350	1700+3400+1350	1700+4400+1350	
Колея передних/ задних колес, мм	2010...2120/1800...2050			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	25000...28000	29000...32000	31000...35000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32000...48000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6300...9000/ 6300...9000/ 9500...16000/ 9500...16000			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для мод.:	BSF-49-5.16H	BSF-56-5.16H	SY43 RZ5-200	SY49 RZ5-200
Габаритные размеры, мм				
- длина	13000...14000	13000...15000	11850	11890
- ширина	2490...2550			
- высота	3800...4000	3990		3880
База, мм	1700+4750+1350	1700+4750+1350	1700+3400+1350	
Колея передних/ задних колес, мм	2010...2120/1800...2050			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	37000...40000	41000...44000	35460	35920
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32000...48000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6300...9000/ 6300...9000/ 9500...16000/ 9500...16000			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz		
	OM 457 LA.V/2	OM 457 LA.V/3	OM 457 LA.V/4
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель		
- рабочий объем цилиндров, см ³	6, V-образное		
- степень сжатия	11967		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Директиве ЕС 80/1269	18,5		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	265 (1900)	295 (1900)	315 (1900)
Топливо	1850 (1100)	2000 (1100)	2100 (1100)
Система питания (тип)	дизельное		
Блок управления (маркировка)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
ТНВД (тип, маркировка)	OM 457 LA.V/2-04 или OM 457 LA.V/2-05 или OM 457 LA.V/2-06	OM 457 LA.V/3-04 или OM 457 LA.V/3-05 или OM 457 LA.V/3-06	OM 457 LA.V/4- 04 или OM 457 LA.V/4-05 или OM 457 LA.V/4- 06
Форсунки (тип, маркировка)	DTC или BOSCH, SE 5000		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 150 P 1614 или, DSLA 153 P 5518 или DSLA 153 PV3 390 984		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BorgWarner Turbo Systems или 3K Warner или KKK, S410-457-1 или S410T-457-1		
Глушители шума впуска (маркировка)	Mann & Hummel или Knecht, Mercedes-Benz, A 004 094 35 04 или A 017 094 48 02 или A 017 094 49 02 или A 018 094 40 02 или A 018 094 50 02 или A 018 094 60 02 или A 018 094 61 02 или A 018 094 63 02 или A 018 094 64 02 или A 018 094 65 02 или A 018 094 66 02 или A 018 094 76 02 или A 018 094 77 02 или A 018 094 78 02 или A 018 094 85 02 или A 018 094 86 02 или A 018 094 95 02 или A 018 094 98 02 или A 019 094 11 02 или A 019 094 12 02 или A 019 094 29 02 или A 019 094 31 02 или A 019 094 32 02 или A 019 094 35 02 или A 958 520 03 53		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	-		
Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель и нейтрализатор в едином корпусе с глуши- телем		
Глушители (маркировка)	SC 2002 или SC 2007 или SC 2024 или SC 2025 или SC 2001		
- 1 ступень	SV 5000		
- 2 ступень	SC 2001 или SC 2002 или SC 2007 или SC 2024 или SC 2025		

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая							
Сцепление (марка, тип)	MF 430							
Коробка передач (марка, тип)	G201-12, G211-12, G271-12, G281-12, G330-12 – автоматическая G210-16, G230-16 – с ручным управлением G240-16, G280-16 – автоматическая или с ручным управлением							
для коробок передач:	G210-16 G230-16	G240-16 G280-16	G211-16 G231-16 G241-16	G201-12 G211-12	G271-12 G281-12	G330-12	G221-9	
- число передач и передаточные числа	вперед - 16, назад - 2			вперед - 12, назад - 4			вперед - 9, назад - 1	
I -	14.190	11.720	17.030	14.930	14.930	11.639	16.150	
II -	11.720	9.747	14.186	11.673	11.639	9.020	10.187	
III -	9.580	7.916	11.501	9.024	9.024	7.035	7.156	
IV -	7.916	6.583	9.580	7.056	7.035	5.452	5.129	
V -	6.496	5.291	7.798	5.628	5.611	4.400	3.833	
VI -	5.368	4.400	6.496	4.400	4.400	3.410	2.657	
VII -	4.400	3.636	5.282	3.393	3.393	2.645	1.867	
VIII -	3.636	3.023	4.400	2.653	2.645	2.050	1.338	
IX -	3.224	2.664	3.870	2.051	2.051	1.599	1.000	
X -	2.664	2.215	3.224	1.604	1.599	1.239	-	
XI -	2.177	1.799	2.614	1.279	1.283	1.000	-	
XII -	1.799	1.496	2.177	1.000	1.000	0.775	-	
XIII -	1.476	1.203	1.772	-	-	-	-	
XIV -	1.219	1.000	1.476	-	-	-	-	
XV -	1.000	0.826	1.200	-	-	-	-	
XVI -	0.826	0.687	1.000	-	-	-	-	
3.X.I -	12.897	10.656	15.481	14.930	16.386	12.774	14.907	
3.X.II -	10.656	8.861	12.897	11.673	12.744	9.900	-	
3.X.III -	-	2.422	3.519	3.393	3.724	2.903	-	
3.X.IV -	-	2.014	2.931	2.653	2.903	2.250	-	
Главная передача (тип)	Mercedes Benz, VL4/51DC-7.5, VL/54DC-8, VL6/1DCS-13, HL7/055DCS-13							
- передаточное число	2,533, 2,733, 2,846, 2,929, 3,077, 3,154, 3,308, 3,431, 3,583, 3,714, 3,727, 3,826, 3,909, 4,100, 4,143, 4,222, 4,300, 4,333, 4,556, 4,571, 4,750, 4,833, 5,125, 5,143, 5,333, 5,402, 5,849, 6,000, 6,824 (для коробок передач G201-12, G211-12, G271-12, G281-12, G330-12, G210-16, G230-16, G240-16, G280-16) 2,533, 2,733, 2,846, 2,929, 3,077, 3,154, 3,308, 3,417, 3,431, 3,583, 3,714, 3,727, 3,909, 3,977, 4,100, 4,143, 4,300, 4,333, 4,556, 4,571, 4,640, 4,778, 4,833, 5,125, 5,143, 5,222, 5,263, 5,333, 5,849, 5,857, 5,875, 6,000, 6,629, 6,824, 6,857, 7,733 (для коробок передач G211-16, G231-16, G241-16, G221-9)							
Подвеска								
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами							
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами							
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем							
- рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"							

Приложение № 1

Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на передние оси и задние оси, тормозные механизмы – дисковые или барабанные, с ABS, ASR, EPB 2/EBS 2		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки, ручное управление		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный, тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза-замедлителя или системы «Турбо-тормоз»		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/70 R22,5	152, 154/148, 150	G
	315/80 R22,5	154, 156/150	G
	12 R22,5	150, 152 / 148	G
	12.00 R20	154, 156/149, 150	G
	12.00 R24	156, 160/153, 156	G
	13 R22,5	154, 156/150	G
	14.00 R20	154/149	G
	295/80 R22,5	150, 152/147, 148	G
		только для 1-й и 2-й оси	
	385/55 R22,5	158, 160	G
	385/65 R22,5	158, 160	G
		только для 3-й и 4-й оси	
	11 R22,5	148/145	G
Оборудование транспортного средства	по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134A), автомобильная магнитола, электрический буфет, круиз-контроль, система управления креном кузова, система поддержания заданной полосы движения, система поддержания дистанции, система экстренного торможения, навигационная система, система мониторинга автотранспорта, приспособления и кронштейны для установки навесного оборудования, радиостанция, усиленная рама, цепи противоскольжения		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)