

TC RU E-RU.MT35.00023.P1И1

**Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт
сертификации автотехники»**

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2327B
ШАССИ	Ford, FCC, F?D / Ford, FED, FFD
МОДИФИКАЦИИ	2327BA ; 2327BC ; 2327BV ; 2327BD ; 2327BE ; 2327BG ; 2327BK ; 2327BM
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец» юридический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация; фактический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец» юридический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация; фактический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация юридический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация; фактический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СТ Нижегородец", 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация; Общество с ограниченной ответственностью «Кольчуга», 603098, город Нижний Новгород, улица Артельная, дом 22, Российская Федерация.
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

TC RU E-RU.MT35.00023.P1И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для мод. с двигателями:	CY14, CYF5, CYF4, CYFF, CVFF	UHR5	CV24, CVR5, CY24, CYR5,
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние	4 × 2 / задние	4 × 2 / задние или 4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	заднеприводная	заднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее продольное	переднее продольное
Исполнение грузозагрузочного пространства	цельнометаллический бронированный фургон или бронированный фургон модульного типа (для мод. 2327BM) с классом защиты от Бр 1 до Бр 4 по ГОСТ Р 50963-96 несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными или распашными дверьми или без них и задней двустворчатой или одностворчатой дверью, с окнами или без них, с 2...4 пассажирскими местами (кроме мод. 2327BK).		
Назначение	автомобиль специальный бронированный, предназначен для перевозки денежной выручки, ценных грузов, для защиты перевозимых пассажиров, применяется службами инкассации банков, службами безопасности при обслуживании VIP-персон, специальными службами и государственными структурами РФ (для мод. 2327BA, 2327BC, 2327BV, 2327BD, 2327BE, 2327BG, 2327BM); Автомобиль специальный бронированный «Мобильный банковский офис» (МБО) с устройствами самообслуживания, предназначен для обслуживания населения с помощью устройств самообслуживания и проведения консультаций или Автомобиль специальный бронированный «Передвижной пункт кассовых операций» (ППКО) без устройств самообслуживания, предназначен для операционно-кассового обслуживания населения (для мод. 2327BK).		
Кабина	цельнометаллическая бронированная с классом защиты от Бр 1 до Бр 4 по ГОСТ Р 50963-96, двухдверная, двухместная или трехместная.		

для модификаций:	2327BA	2327BC	2327BV	2327BD 2327BK
Габаритные размеры, мм				
– длина ¹	4972	5339	5531	5981 / 6704
– ширина ²	2032		2059	2059 / 2126 ⁴
– высота ³	1972...2020 / 2332...2380	1976...2022 / 2336...2382	2550...2789	2481...2547 / 2720...2786 / 2746...2781
База, мм	2933	3300	3300	3750
Колея передних / задних колес, мм	1736 / 1720		1732 / 1743	1732 / 1743 или 1740 / 1670 ⁴

¹ - увеличивается на 227 мм при наличии задней подножки² - увеличивается на 300 мм при наличии боковой подножки³ - увеличивается на 250 мм при наличии люка, кондиционера, ФВУ, проблескового маячка.⁴ - для транспортных средств с двухскатной ошиновкой

Приложение № 1

для модификаций:	2327BE		2327BG, 2327BK
Габаритные размеры, мм			
– длина ¹	5531	5981	6704
– ширина ²	2059		2126 ⁴
– высота ³	2490...2550	2481...2547 / 2720...2786	2746...2781
База, мм	3300	3750	3750
Колея передних / задних колес, мм	1732 / 1743		1740 / 1670 ⁴

¹ - увеличивается на 227 мм при наличии задней подножки

² - увеличивается на 300 мм при наличии боковой подножки

³ - увеличивается на 250 мм при наличии люка, кондиционера, ФВУ, проблескового маячка.

⁴ - для транспортных средств с двухскатной ошиновкой

для модификаций:	2327BM		
Габаритные размеры, мм			
– длина ¹	5360	5727	6579
– ширина ²	2059/2126 ⁴		
– высота ³	2192...2219	2176...2214	2183...2207
База, мм	3137	3504	3954
Колея передних / задних колес, мм	1732...1752 / 1743...1763	1732...1752 / 1743...1763 или (1740 / 1670) ⁴	

¹ - увеличивается на 227 мм при наличии задней подножки

² - увеличивается на 300 мм при наличии боковой подножки

³ - увеличивается на 250 мм при наличии люка, кондиционера, ФВУ, проблескового маячка.

⁴ - для транспортных средств с двухскатной ошиновкой

для модификаций:	2327BM	
Габаритные размеры, мм		
– длина ¹	6579	7577
– ширина ²	2126 ⁴	
– высота ³	2183...2207	2195...2197
База, мм	3954	4522
Колея передних / задних колес, мм	1740/1670 ⁴	

¹ - увеличивается на 227 мм при наличии задней подножки

² - увеличивается на 300 мм при наличии боковой подножки

³ - увеличивается на 250 мм при наличии люка, кондиционера, ФВУ, проблескового маячка.

⁴ - для транспортных средств с двухскатной ошиновкой

Приложение № 1

Модификации	Модификация базового ТС / двигатель / тип крыши	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа ¹ , кг	
				передняя ось	задняя ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
2327BA	330S / CYFF, CVFF / низкая	2648...2978	3325	1600	2000	5325	750	2500
	330S / CYFF, CVFF / высокая	2695...3007	3325	1600	2000	5325	750	2500
	330S / CYF4 / низкая	2635...2961	3325	1600	2000	5325	750	2500
	330S / CYF4 / высокая	2682...2991	3325	1600	2000	5325	750	2500
2327BC	330L / CYFF, CVFF / низкая	2727...3060	3325	1725	2000	5325	750	2800
	330L / CYFF, CVFF / высокая	2778...3105	3325	1725	2000	5325	750	2800
	330L / CYF4 / низкая	2714...3043	3325	1725	2000	5325	750	2800
	330L / CYF4 / высокая	2765...3088	3325	1725	2000	5325	750	2800

¹ - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01.

Приложение № 1

Модификации	Модификация базового ТС/тип крыши	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа ¹ , кг	
				передняя ось	задняя ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
2327BV	FCD 350M (FWD)/средняя	2755...3085	3500	1750	2150	5325	750	2500...2800 ²
	FCD 350M (FWD)/высокая	2777...3108						
	FCD 350M (RWD)/средняя	2869...3187	3500	1750 / 1850 ³	2150	5500 / 6000 / 6300 ²	750	2550...2800 ²
	FCD 350M (RWD)/высокая	2891...3209						
	FCD 350M (AWD)/средняя	2950...3261	3500	1750 / 1850 ³	2150	5500 / 6000 ²	750	2800
	FCD 350M (AWD)/высокая	2972...3283						
2327BD, 2327BK	FCD 350L (FWD)/средняя	2809...3203	3500	1750	2250	5000 / 5100 / 5325 ²	750	2800
	FCD 350L (FWD)/высокая	2837...3231						
	FCD 350L (RWD)/средняя	2926...3308	3500	1750 / 1850 ³	2250	5500 / 6000 / 6300 ²	750	2800
	FCD 350L (RWD)/высокая	2953...3335						
	FCD 350L (AWD)/средняя	3307...3319	3500	1750 / 1850 ³	2250	5500 / 6000 ²	750	2750 / 2800 ²
	FCD 350L (AWD)/высокая	3034...3347						
	FCD 350L EF / высокая	3134...3347	3500	1750 / 1850 ³	2250 / 2450 ⁴	5500 / 6000 / 6300 ²	750	2800

¹ - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01;

² - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем базового транспортного средства в зависимости от применяемого двигателя и передаточного числа главной передачи;

³ - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем базового транспортного средства для транспортных средств, опционально оснащенных усиленной передней подвеской.

⁴ - для модификаций с двухскатной ошиновкой.

Приложение № 1

Модификации	Модификация базового ТС/тип крыши	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа ¹ , кг	
				передняя ось	задняя ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
2327BE	FCD 310M (FWD)/средняя	2150...2650	3100	1650	1725	4900	750	2700...2750 ²
	FCD 310M (FWD)/высокая							
	FCD 310L (FWD)/средняя	2150...2650	3100	1750	1725	4900/5100 ²	750	2600/2700/2800 ²
	FCD 310L (FWD)/высокая							
2327BG, 2327BK	FDD 460 L EF (RWD)	2550...3050	3500	1850	3050	5350	750	2350
	FDD 470 L EF (RWD)	2550...3050			3300	5500/6000/7000 ³	750	2300/3500
2327BM	FED 310S	2150...2650	3100	1550	1725	5100	750	2800
	FED 350M (4x2)	2596...2768 (2661...2833) ⁴	3500	1750/1850 ²	2150 (2450) ⁴	5500/6000/6300 ²	750	2800
	FED 350M (4x4)	2677...2842	3500	1750 / 1850 ²	2150	5500 / 6000 ²	750	2800
	FED 350L EF	2637...2805 (2702...2870) ⁴	3500	1750/1850 ²	2250 (2450) ⁴	5500/6000/6300 ²	750	2800
	FFD 470L EF	2550...3050	3500	1850	3300	7000	750	3500
	FFD 470EL EF	2550...3050	3500	1850	3300	7000	750	3500

¹ - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01;

² - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем базового транспортного средства в зависимости от применяемого двигателя и передаточного числа главной передачи;

³ - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем базового транспортного средства для транспортных средств, опционально оснащенных усиленной передней подвеской.

⁴ - для модификаций с двухскатной ошиновкой.

для модификаций:		2327BA, 2327BC		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford, CYF4 / CYFF		Ford, CVFF	
	четырехтактный дизель		4, рядное	
				2198
				15.5
	максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (3500)	114 (3500)	
	максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	350 (1450...2000)	385 (1600...2300)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	BK21-14C204-BD? / -BF? / -BM? / -BP? / -BU? / -BT? / -CB? (CYFF), BK21-14C204-BE? / -BG? (CYF4)	BK21-14C204-BH? / -BJ? / -BN? / -BR? / -BX? / -BV? / -CC?		
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9B395-A? / -B? / XQ-9B395-00336231			
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G? / -H?			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-C?, с бумажным элементом			
Глушитель шума впуска (марка, тип)	совмещен с воздушным фильтром			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка) — 1 ступень	BK21-5H270-A? / -D?, BK31-5H270-C? / -D? / E4081712 / 1282244X / 11415194X / 1501478XX / 1569924X (CYFF, CVFF), BK21-5E211-A? / -B? / E4065249 / 1213476X / 1345829X / 1467057X / 1467068X (CYF4)			
Глушители (маркировка) — 1 ступень	E4059104			
Фильтр твердых частиц	совмещен с нейтрализатором (CYFF, CVFF), отсутствует (CYF4)			

для модификаций:		2327BB, 2327BD, 2327BE, 2327BG, 2327BK, 2327BM						
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford, CY14	Ford, CYF5	Ford, CY24	Ford, CYR5	Ford, CV24	Ford, CVR5	Ford, UHR5	
	четырехтактный дизель							
	4, рядное							
	2198							
	15.5							
	максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (3500)		114 (3500)		100 (3750)		
максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	350 (1450...2000)		385 (1600...2300)		355 (1500 ... 2000)			
Топливо	дизельное							

Приложение № 1

для двигателя:	Ford, CY14	Ford, CYF5	Ford, CY24	Ford, CYR5	Ford, CV24	Ford, CVR5	Ford, UHR5
Система питания (тип)							
непосредственный впрыск топлива с общей рампой							
Блок управления (маркировка)	EK31-14C204-A??	EK31-14C204-A?? / -D??	EK31-14C204-B??	EK31-14C204-B??/-D??/-C??/-E??	EK31-14C204-C??	EK31-14C204-D?? / -E??	
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9B395-A? / -B? / XQ-9B395-00336231		Continental, BK3Q-9B395-A? / -C?				
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?						
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G? / -H?		Honeywell / Garrett, BK3Q-6K682-P? / -C?				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-C? / BK31-9600-E?, с бумажным элементом		BK31-9600-B?, с бумажным элементом				
Глушитель шума впуска (маркировка)	совмещен с воздушным фильтром						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов							
один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, для двигателей CYF5, CYR5, CVR5, UHR5 - фильтр твердых частиц							
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 ступень	BK21-5E211-A? / -B? / E4065249 / 1345829X / 1467068X / 1467057 X	BK21-5H270-A? / -C? / -D? / BK31-5H270-C? / -D? / E408171 2 / 1282244 X / 11415194 X / 1501478 X / 1569924 X	CC11-5E211-B? / B? / E405424 4 / BK31-5E211-F? / 1279556 X	CC11-5E211-B? / -D? / 145908XA / CC11-5F297-B? / E4054244 / BK31-5E211-E? / 1279556X	CC11-5E211-B? / B? / E40542 44 / BK31-5E211-F? / 127955 6X	CC11-5E211-B? / -D? / 145908X A / CC11-5F297-B? / E405424 4 / BK31-5E211-E? / 1279556 X	CC11-5E211-B? / B? / -D? / 145908X / A / E405424 4 / BK31-5E211-E? / 1279556 X
Глушители (маркировка) – 1 ступень	E4059104		XE4063761				

Приложение № 1

для двигателя:	Ford, CY14	Ford, CYF5	Ford, CY24	Ford, CYR5	Ford, CV24	Ford, CVR5	Ford, UHR5
Фильтр твердых частиц	-	BK21- 5H270- A?/-C? /-D?/ BK31- 5H270- C?/-D?/ E408171 2/ 1282244 X/ 11415194 X/ 1501478X / 1569924 X	-	CC11- 5H250-A?/ E4057618/ BK31- 5H250-A?/ -B?/-C?/ 1500188X/ BK31- 5K206-C?/ 1279691X	-	CC11- 5H250- A?/ E405761 8/ BK31- 5H250- A?/-C?/ -B?/ 1279691 X/ 1500188 X/BK31- 5K206- C?	CC11- 5H250- A?/ E405761 8/ BK31- 5H250- A?/ 1279691 X/ BK31- 5H250- B?/-C?/ 1279691 X

для модификаций с двигателем:	CYF4, CYFF, CVFF, CY14, CYF5		CY24, CYR5, CV24, CVR5, UHR5		CY24, CYR5, CV24, CVR5
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (тип)	сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	VMT6 X4	VMT6 V1	MT82	MT82-AWD	
	с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1				
I -	3.727		5.701	5.441	5.441
II -	1.864	1.952	2.974	2.839	2.839
III -	1.121		1.803	1.721	1.721
IV -	0.780		1.282	1.223	1.223
V -	0.844		1.000	1.000	1.000
VI -	0.683		0.776	0.794	0.794
3.X. -	5.304		5.170	4.935	4.935
Главная передача (тип)	цилиндрическая		гипоидная		передняя – коническо-цилиндрическая, задняя - гипоидная
– передаточное число	4.188 / 4.714 / 4.357 (кроме V и VI передач), 3.045 / 3.300 / 3.050 (для V и VI передач и 3.X)	4.188 / 4.714 / 4.357 / 4.929 (кроме V и VI передач), 3.045 / 3.300 / 3.050/3.450 (для V, VI передач и 3.X.)	3.310 или 3.150 или 3.550	4.100	4.100

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

для модификаций:	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
2327BA, 2327BC	215/65 R15C	104	T
	215/65 R16C	109	R
2327BB, 2327BD, 2327BE, 2327BG, 2327BK, 2327BM	215/65 R15C	104/102	T
	215/65 R16C	109/107	R
	235/65 R16C	115/113	R
	195/75 R16C	107/105	R

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости, центральная блокировка дверей, специальный сигнальный огонь белолунного цвета, пуленепробиваемая броневая обшивка, бойницы, дополнительные механические запоры дверей, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)

по заказу: тягово-сцепное устройство, кондиционер (хладагент R134a), рундуки, сиденья и стол, тахограф, ГЛОНАСС, электропривод сдвижной двери или распашной двери, камеры наружного видеонаблюдения с регулировкой угла обзора, дополнительные отопители салона, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, цветографическая схема, генератор, банкомат, сейф

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Грошев

инициалы, фамилия