

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	Jeep
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Jeep Grand Cherokee, Jeep Grand Cherokee SRT8
ТИП	WK
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	M1, M1G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "ЭфСиЭй РУС" юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленин-градский проспект, 31А, стр. 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "ЭфСиЭй РУС" юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленин-градский проспект, 31А, стр. 1, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, Соединенные Штаты Америки
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Jefferson North Assembly Plant, 2101 Conner Street, Detroit, MI, 48215, Соединенные Штаты Америки
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-US.MT02.00203.П1Р2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)

с двигателями:	«G»	«8»	«5.7L» или «T»	«6.4L» или «J»
Габаритные размеры, мм				
– длина	4822...4828 (4875 для комплектации Summit)			4846
– ширина		1943		1954
– высота		1764...1802		1749
База, мм		2915		2914
Колея передних / задних колес, мм		1628 / 1634		1669 / 1661
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2266...2354	2266...2354	2382...2499	2418...2458
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2949			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось,	1452			
– на заднюю ось	1678			
Максимальная масса прицепа, кг *	750			
– прицеп без тормозной системы				
– прицеп с тормозной системой	1588 или 2268	1588	2268 или 3500 (2949 для комплектации Summit)	2949

* при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FCA US LLC			
	«G»	«8»	«5.7L» или «T»	«6.4L» или «J»
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3604	2985	5654	6417
– степень сжатия	10.2	10.2	10.5	10.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	210 (6350)	175 (6350)	259 (5200)	344 (6250)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	347 (4300)	295 (4500)	520 (4200)	624 (4100)
Топливо	бензин с октановым числом не менее			
	92			98
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch,			
	CAG5?/ CA8G5D	CA885A/ CAG5?	CA8T5C CAJ5A	CA8J5B
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 05184085	Bosch, 05037479	Continental, 05038337??	Continental, 05184085??

Приложение № 1

для двигателя:	«G»	«8»	«5.7L» или «T»	«6.4L» или «J»
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	68022162??			68022162?? или 05038546??
	с бумажным фильтрующим элементом			
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	05149168?	051491168AI	56029129?	56029129AF
Свечи (маркировка)	RER8ZWYPB4	RER8ZWYCB4	LZFR5C-11	LZTR6AP-11 EG
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или три глушителя, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 степень	BASF, 374?? (x2) или 68040374?? (x2) или 478?? (x2) или 68146478?? (x2)	374AD (x2)	Umicore Autocat, 460?? (x2) или 68057460?? (x2) или 68138880?? или 880?? или 68138878?? или 878?? или 68138879?? или 879??	Faurecia, 05181769? или 769?
Глушители (маркировка) – 1 степень	Faurecia			
	DC 09105	DC 09105 или DC 09102	DC09102	05181684?? или C8905
– 2 степень	DC 09114 или C8922L + C8922R	DC 09114 (x2) или C8922L + C8922R	DC09103 + DC09104	05181684?? или C8906R + 05181685?? или C8906L

для модификаций с двигателем:	«5.7L» или «T»	«6.4L» или «J»	«G», «8»
Трансмиссия	гидромеханическая		
Коробка передач (марка, тип)	ZF845RFE, автоматическая		
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		
I -	4.714		
II -	3.142		
III -	2.106		
IV -	1.666		
V -	1.285		
VI -	1.000		
VII -	0.838		
VIII -	0.666		
3.X -	3.295		
Раздаточная коробка (тип)	MP3023	MP3010	MP3023
– число передач и передаточные числа	2	1	2
высшее-	1.00	1.00	1.00
низшее-	2.72	–	2.72
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	3.09	3.70	3.454

Приложение № 1

Подвеска			
Передняя (описание)	независимая, пружинная или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Задняя (описание)	независимая, пружинная или пневматическая, многорычажная с телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание)			
– рулевой механизм (тип)	ZF, с электроусилителем "шестерня - рейка"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
все модификации	265/60R18	110	H
	265/60R18	109	T
	265/50R20	111	V
	265/50R20	107	V
	295/45ZR20	110	Y
	295/45ZR20	110	W
только запасное колесо	245/65R18*	110	H
* - при использовании с шинами 295/45ZR20 возможно применение только для задней оси			
Оборудование транспортного средства			
кондиционер или климат-контроль, датчик дождя, мультимедийный информационный центр, видекамера заднего и переднего вида, иммобилайзер, жидкокристаллический дисплей, электронная система контроля устойчивости, система мониторинга давления в шинах, домкрат механический для замены колес. по заказу: навигационная система, охранная сигнализация, адаптивный круиз-контроль, боковые подножки, декоративные накладки на боковые пороги, биксеноновые фары, панорамная крыша, декоративная решетка радиатора, датчики парковки, молдинг двери багажного отделения, молдинг ветрового стекла, молдинги боковых окон, спойлер двери багажного отделения, накладка на задний бампер, диффузор, насадки на трубы системы выпуска, капот с вентиляционными отверстиями, багажные стойки на крышу, расширители колесных арок, боковые дефлекторы на окна, светодиодные дневные ходовые огни, передние и задние брызговики, устройство вызова экстренных оперативных служб			

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия