

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	PEUGEOT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Boxer
ТИП	Y
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	YCUMFC/LF, YCUMFC/LF1, YCTMFC/LF, YCTMFC/LF1, YEUMFC/HYL, YEUMFC/HYL1, YEUMFC/LYL, YEUMFC/LYL1, YETMFC/HYL, YETMFC/HYL1, YETMFC/LYL, YETMFC/LYL1, YEUMGU/GYL, YEUMGU/GYL1, YETMGU/GYL, YETMGU/GYL1, YETMFA/GY, YETMFA/GY1, YETMFB/HY, YETMFB/HY1, YETMFC/HY, YETMFC/HY1, YEUMFA/GY, YEUMFA/GY1, YEUMFB/HY, YEUMFB/HY1, YEUMFC/HY, YEUMFC/HY1,
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЖО СИТРОЕН РУС" 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, 17, стр. 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЖО СИТРОЕН РУС" 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, 17, стр. 1, Российская Федерация 7 Rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison, Франция
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	SEVEL S.p.A., Stabilimento Produttivo, Zona Industriale, Strada Statale 154, Val di Sangro, Atessa (CH) 66041, Италия

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

TC RU E-FR.MT02.00161.П1P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический грузовой фургон с высокой или низкой крышей, с одной или двумя боковыми сдвижными дверями или без них, с двустворчатой задней дверью (кроме Y??MGU/????); бортовая платформа (для Y??MGU/????)
Кабина	двух- или трехместная (кроме Y??MGU/????); или четырехдверная двухрядная шести- или семиместная (для Y??MGU/????)

Для модификаций:	YCUMFC/LF, YCUMFC/LF1, YCTMFC/LF, YCTMFC/LF1	YEUMFC/HYL, YEUMFC/HYL1, YETMFC/HYL, YETMFC/HYL1	YEUMFC/LYL, YEUMFC/LYL1, YETMFC/LYL, YETMFC/LYL1
Габаритные размеры, мм			
– длина	5998	6363	6363
– ширина	2050	2050	2050
– высота	2760	2522	2760
База, мм	4035		
Колея передних / задних колес, мм	1810/1790		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000	2105	2135
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3510	4005	4005
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1850	2100	2100
– на заднюю ось	2000	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6000	6505	6505
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500

Приложение № 1

Для модификаций:	YETMFB/HY, YETMFB/HY1, YEUMFB/HY, YEUMFB/HY1	YETMFC/HY, YETMFC/HY1, YEUMFC/HY, YEUMFC/HY1	YEUMFA/GY, YEUMFA/GY1
Габаритные размеры, мм			
– длина	5413	5998	4963
– ширина	2050	2050	2050
– высота	2522	2522	2254
База, мм	3450	4035	3000
Колея передних / задних колес, мм	1810/1790		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2085	2135	2020
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4005	4005	4005
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	2100	2100	2100
– на заднюю ось	2400	2400	2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6505	6505	6505
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750	750	750
– прицеп с тормозной системой	2500	2500	2500
Для модификаций:	YEUMGU/GYL, YEUMGU/GYL1, YETMGU/GYL, YETMGU/GYL1	YETMFA/GY, YETMFA/GY1	
Габаритные размеры, мм			
– длина	6678		4963
– ширина	2100		2050
– высота	2270		2254
База, мм	4035		3000
Колея передних / задних колес, мм	1810/1790		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2105		1945
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4005		4005
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	2100		2100
– на заднюю ось	2400		2400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	6505		6505
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750		750
– прицеп с тормозной системой	2500		2500

Приложение № 1

Для модификаций:	Y?TM?/?/?/?/?	Y?UM?/?/?/?/?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 4HH (4H03)	PSA, 4HJ (4H03)
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198	
– степень сжатия	15.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	96 (3500)	110 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (2000)	350 (2000)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, SID 208	
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, HPCR	
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HTT Honeywell CU3Q-6K682-AA	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	F.AP.AC.AT 1349549080	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1366630080, 1366659080	
Глушители (маркировка)	F.AP.AC.AT, 1366651080, 1367565080	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	PSA, MLGU6C14/00, с ручным управлением	
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	
I -	3.727	
II -	1.952	
III -	1.290	
IV -	0.875	
V -	0.673	
VI -	0.585	
3.X. -	3.154	
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая	
передаточное число	4.933	
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"	

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением на контуры; с АБС; тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод на тормозные механизмы задних колес

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
205/70R15C	106/104	R
215/70R15C	109/107	S
225/70R15C	112/110	R, S
215/75R16C	116/114	R
225/75R16C	118/116	R

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, система динамической стабилизации (ESP)
по заказу: кондиционер, климат-контроль

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия