

TC RU E-RU.MT02.00341.P1И1

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	Ford
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Transit
ТИП	FAD
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг" (ООО "Форд Соллерс Холдинг") 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, Автосборочный проезд, 60, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Холдинг" (ООО "Форд Соллерс Холдинг") 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, Автосборочный проезд, 60, Российская Федерация 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, Автосборочный проезд, 60, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Елабуга", 423600, Республика Татарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, Территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корп. 1/1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.MT02.00341.P111

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, пассажирский фургон / 4 или 5 (две распашные боковые двери, одна или две боковые сдвижные двери, задняя двустворчатая дверь)
Количество мест для сидения	5...9 (первый ряд – 2...3, второй ряд – 3, третий ряд – 3 или без третьего ряда)
Габаритные размеры, мм	
- длина	5531 или 5981
- ширина	2059
- высота	2481...2550 (средняя крыша) / 2720...2789 (высокая крыша)
База, мм	3300 или 3750
Колея передних / задних колес, мм	1732 / 1743

Вариант крыши	База, мм	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
				на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
средняя крыша	3300	2076...2465	3100	1650	1725	750	2000...2050
высокая крыша		2098...2488					
средняя крыша	3750	2141...2575	3300	1750	2050	750	2350...2800
высокая крыша		2068...2602					

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford, CYF5
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198
– степень сжатия	15.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1450...2000)
Топливо	дизельное

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	EK31-14C204-A?? / -D??
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9B395-A? / -B? / XQ-9B395-00336231
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G? / -H?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-C? / BK31-9600-E?
Глушители шума впуска (маркировка)	совмещен с воздушным фильтром
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов с встроенным фильтром твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	BK21-5H270-A? / -D? BK31-5H270- C? / -D? / E4081712 / 1501478X / 1282244X / 11415194X / 1569924X
Глушители (маркировка)	E4059104

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	VMT6 X4 VMT6 V1
	с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I -	3.727
II -	1.864 1.952
III -	1.121
IV -	0.780
V -	0.844
VI -	0.683
3.X. -	5.304
Главная передача (тип)	цилиндрическая
– передаточное число	4.190 / 4.714 / 4.357 (кроме V и VI передач), 3.045 / 3.300 / 3.050 (для V и VI передач и 3.X.)

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем, TRW
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Приложение № 1

Шины:

– обозначение размера	215/65R15C	215/65R16C	235/65R16C
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 / 102	109 /107	115/113
– обозначение категории скорости	T	R	R

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости;
по заказу: устройство вызова экстренных оперативных служб, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, противооткатные устройства, домкрат, набор инструментов, кондиционер, тягово-сцепное устройство

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия