

ТС RU E-RU.MT02.00051.П1Р4

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	КАВЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	4238
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	4238-0000010-21, 4238-0000010-22, 4238-0000010-25, ; 4238-0000010-51, 4238-0000010-52, 4238-0000010-55, ; 4238-0000010-61, 4238-0000010-62, 4238-0000010-65, ; 4238-0000010-81, 4238-0000010-82, 4238-0000010-85
КАТЕГОРИЯ	МЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ" 640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ" 640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация 640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

Приложение № 1

Для модификаций:	4238-0000010-2?	4238-0000010-8?
Система питания (тип)	центральное впрыскивание топлива	распределенное впрыскивание топлива
Блок управления (маркировка)	Woodward, ECM-OH	Westport, WP-580
Форсунки (тип, маркировка)	—	Nikki, P30Q250
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE300WG	BorgWarner, B2CG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	КЗТАА, K661.1109510-07 или ЛААЗ ФВ 721.1109510 (7405-1109510), с сухим бумажным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	глушитель объединен с воздушным фильтром	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Cummins (x 6)	Marshall, ME-52-78 (x 6)
Свечи (маркировка)	Cummins, 5340597	Bosch, YR6 SPI3320
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель-нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)	нейтрализатор объединен с глушителем	
Глушители (маркировка)	Cummins, A049N344 (5341634)	Dinex, 53604.1201010-62

Для модификаций:	4238-0000010-6?	4238-0000010-5?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53403, четырехтактный дизель	Cummins, ISB6.7E5 210B, четырехтактный дизель
— количество и расположение цилиндров	4, рядное, вертикальное	6, рядное, вертикальное
— рабочий объем цилиндров, см ³	4433	6700
— степень сжатия	17.5	17.3
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	154 (2300 ± 25)	149 (2300)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	780 (1200...1600)	787 (1300)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	АБИТ, М 240	CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 NH-MD	Bosch, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3	Bosch, CRIN 2
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins, HE200VG	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	КЗТАА, K661.1109510-07 или ЛААЗ, ФВ 721.1109510 (7405-1109510), с сухим бумажным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	глушитель объединен с воздушным фильтром	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель - нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)	нейтрализатор объединен с глушителем	
Глушители (маркировка)	5340-1201010-11	Cummins, A051E058 (4378043)

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Sachs, MF-395 или FLRS4238, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 6 S 1010 BO	Eaton, FSO-5206
		с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1	
	I -	6.75	6.08
	II -	3.60	3.53
	III -	2.13	2.09
	IV -	1.39	1.35
	V -	1.00	1.00
	VI -	0.78	0.79
	3.X. -	6.06	5.43

Главная передача (тип)	КААЗ, 224.2400012-20-01 или 231.2400012-20.18 или 224.2400012-20.01Д, одинарная, гипоидная
– передаточное число	5.29

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя пневмобаллонами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Для модификаций:	4238-0000010-2?	4238-0000010-5?, 4238-0000010-6?, 4238-0000010-8?
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости или без нее; тормозные механизмы всех колес - барабанные	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	электромагнитный тормоз - замедлитель	моторный тормоз - замедлитель

Шины		
– обозначение размера	275/70 R22.5	
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	148/145 (152/148)	149/145
– обозначение категории скорости	J (E)	J

Приложение № 1

**Оборудование
транспортного
средства**

для всех модификаций: устройство вызова экстренных оперативных служб
для модификации 4238-0000010-75: детские сиденья с четырехточечными ремнями безопасности, стеллажи для размещения ручной клади и багажа, убирающаяся ступенька у каждой двери, знаки "Перевозка детей" и надписи "ДЕТИ", устройство ограничения максимальной скорости, внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство, устройство автоматической подачи звукового сигнала при движении задним ходом, электрообогрев наружных зеркал заднего вида
для всех модификаций по заказу: кондиционер, система навигации ГЛОНАСС, аудиосистема

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия