

TC RU E-RU.MT02.00313.P4И1

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	LADA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	LADA PRIORA
ТИП	2170 ; 2171 ; 2172
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	217020, 217050 ; 217120, 217150 ; 217220, 217250
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ" 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, Российская Федерация 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Публичное акционерное общество "АВТОВАЗ", юридический и фактический адрес: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.MT02.00313.P4И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	2170	2171	2172
Колесная формула /ведущие колеса	4 x 2 / передние		
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		
Расположение двигателя	переднее поперечное		
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий		
	седан / 4	универсал / 5	хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)		
Габаритные размеры, мм			
– длина	4350	4340	4210
– ширина	1680	1680	1680
– высота	1420	1508	1435
База, мм	2492	2492	2492
Колея передних / задних колес, мм	1410 / 1380	1410 / 1380	1410 / 1380
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1163...1185	1163...1185	1163...1185
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1578	1593	1578
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	800	800	800
– на заднюю ось	800	800	800
Максимальная масса прицепа*, кг			
– прицеп без тормозной системы	500	500	500
– прицеп с тормозной системой	800	800	800
для модификаций:	217?50		217?20
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ВАЗ, 21127		ВАЗ, 21116 (11186)
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596		1596
– степень сжатия	11.0		10.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.0 (5800)		64.0 (5100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	148.0 (4200)		140.0 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	ИТЭЛМА, 21127-1144010,		Continental, 1118-1144010-10
	впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 21127-1411020-45, 21127-1411020-46, 21127-1411020-95, 21127-1411020-96		ИТЭЛМА, 21116-1411020-50
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72365 или Delphi, 21127-1132010 (28346052)		Continental, 72370
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ВАЗ, 2112-1109010-10, с сухим бумажным элементом		
Глушитель шума впуска (маркировка)	2172-1109361		

* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

Приложение № 1

для двигателя:	BA3, 21127	BA3, 21116 (11186)
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	COATЭ, 2112-3705010-12 или ПО "Север", 2112-3705010-13 или DYNATEC (ИТЭЛМА), 2112-3705010-11 или ELDOR, 2112-3705010-15	COATЭ, 2111-3705010-03 или ПО "Север", 2111-3705010-02 или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04
Свечи (маркировка)	ЭЗ, АУ15ДВРМ / АУ17ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK "SUPER", DR15YC-1/DR17YC-1	ЭЗ, А15ДВРМ / А17ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK "SUPER", LR15YC-1/LR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	EESR, 11194-1203008-61 или Экоальянс, 11194-1203008-62	EESR, 21116-1203008-40 или Экоальянс, 21116-1203008-41
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	BA3, 2170-1200020-22 или 2171-1200020-20	BA3, 2170-1200020-22
- 2 ступень	BA3, 2170-1200010-32 или 2171-1200010-40 (для мод. 2170, 2171) BA3, 2170-1200010-42 или 2171-1200010-50 (для мод. 2172)	BA3, 2170-1200010-32 (для мод. 2170, 2171) BA3, 2170-1200010-42 (для мод. 2172)
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	BA3, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	BA3, с ручным или автоматическим управлением	
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	3.636	
II -	1.950	
III -	1.357	
IV -	0.941	
V -	0.784	
3.X. -	3.500	
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	3.710	
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим или электроусилителем или без него	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"	

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
175/70 R13	82	T, H
175/65 R14	82	H
185/60 R14	82	H
185/65 R14	86	H
185/55 R15	82	H

Оборудование транспортного средства

подушка безопасности водителя, передние электростеклоподъемники;
по заказу: задние электростеклоподъемники, кондиционер, подушка безопасности пассажира, система стабилизации курсовой устойчивости (ESC), боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, обогрев передних сидений, аудиосистема, система навигации, система помощи при парковке, система автоматического управления стеклоочистителями и внешними световыми приборами, круиз-контроль, бортовой компьютер, система дистанционного запуска двигателя.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия