

TC RU E-NL.MT25.00036.П1Р1

Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)

МАРКА	DAF
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	XF, ; CF
ТИП	FAD CF75 ; CF75DDN3 ; FAD CF85 ; CF85DDN3 (M4DN3) ; FAD XF105 ; XF05DDN3 (H4DN3) ; FAC CF85 ; CF85CDN3 (M4CN3) ; FAC XF105 ; XF05CDN3 (H4CN3) ; FTM XF105 ; XF05MDN3 (H4MN3)
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ДАФ Тракс Рус» юридический и фактический адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ДАФ Тракс Рус» юридический и фактический адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26, Российская Федерация юридический и фактический адрес: Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW (P.O. Box 90065, 5600PT), Eindhoven, Нидерланды
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	DAF Trucks N.V., юридический и фактический адрес: Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW (P.O. Box 90065, 5600PT), Eindhoven, Нидерланды
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-NL.MT25.00036.П1Р1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 × 2 / 3-й оси, 8 × 4 / 3-й и 4-й оси
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	- седельно-сцепное устройство (для FTM XF105, XF05MDN3 (H4MN3)); - платформа для перевозки контейнеров (для FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3), FAC CF85, CF85CDN3 (M4CN3), FAC XF105, XF05CDN3 (H4CN3)); - платформа для перевозки сменных кузовов с самопогрузкой (для FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3)); - самосвальный кузов (для FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3)); - оборудование автоэвакуатора, состоящее из ящиков для размещения запасных частей, инструментов и принадлежностей, лебедки и гидравлической телескопической стрелы с траверсой (для FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3))
Назначение	- перевозка контейнеров типа 1CC, 1C, 1CX (для FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3), FAC CF85, CF85CDN3 (M4CN3), FAC XF105, XF05CDN3 (H4CN3)); - погрузка, перевозка и снятие сменных кузовов-бункеров (для FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3)); - перевозка сыпучих грузов (для FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3)); - буксирование полуприцепов, в том числе перевозящих опасные грузы (транспортные средства АТ, ОХ, ЕХ/II, ЕХ/III, FL по классификации ДОПОГ) (для FTM XF105, XF05MDN3 (H4MN3)); - частичная погрузка и перевозка транспортных средств (для FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3))
Кабина	тип F230 или F249, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
– длина	7630...12000
– ширина	2490...2550
– высота	2700...4000
– высота (для контейнеровозов – погрузочная, максимальная допустимая)	1400, 4000
База, мм	2050+2300...4350+1360...1400 или 2580...2760+1320+1400 (для FTM XF105, XF05MDN3 (H4MN3))
Колея колес, мм	2028...2095 (1-й оси) / 2028...2095 (2-й оси) / 1820...1840 (3-й оси) / 1820...1840 (4-й оси)

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8900...32000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32400...44000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6700...9000 (на 1-ю ось) / 6700...9000 (на 2-ю ось) / 8500...13000 (на 3-ю ось) / 9500...13000 (на 4-ю ось)
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	38000...120000
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозной системы	750
- прицеп с тормозной системой	23070...111000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	22638...29498

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем цилиндров, см³ — степень сжатия — максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85 — максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	DAF / Рассар, четырехтактный дизель		
	PR183U1, PR183U2	PR228U1, PR228U2	PR265U1, PR265U2
	6, рядное		
	9186.7		
	17.5		
Топливо	183 (1900)	228 (1900)	265 (1900)
	1050 (1100...1710)	1275 (1100...1710)	1450 (1100...1710)
дизельное			
Система питания (тип) Блок управления (маркировка*) ТНВД (тип, маркировка*) Форсунки (тип, маркировка*) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка*) Воздушный фильтр (тип, маркировка*)	впрыск топлива под давлением Delphi ETC2.?, 1679021, 1684367 Delphi, 1655785, 1668325, 1675905 Delphi C2, 1667208, 1673643, 1744859 Holset, 1657119, 1680505, 1689180, 1689189, 1873769, 1873770 1-я ступень: Mann & Hummel, 1371798, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907 или без него; 2-я ступень: Mann & Hummel, 1656510, 1656511, 1638024, 1638025, 1735591, 1735592, 1789398, 1789399, 1789402, 1789403		
Варианты исполнения системы выпуска и нейтрализации отработавших газов для транспортных средств с двигателями PR???U? :	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка*)	один или два глушителя, нейтрализатор отработавших газов (SCR), с фильтром твердых частиц или без него совмещен с основным глушителем		
Варианты исполнения системы выпуска и нейтрализации отработавших газов для транспортных средств с двигателями PR???U? :	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Глушители (маркировка*)	DAF		

Фильтр твердых частиц	- 1 ступень	1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1747249, 1779047, 1796423, 1827552, 1670931, 1693909, 1747249, 1779048, 1796424, 1827553	1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1747246, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252
	- 2 ступень	—	1684833, 1683808, 1734670, 1734671, 1698475, 1699796, 1698473, 1698587	—
		—	—	1785862, 1789938, 1795399, 1822711, 1740323, 1827548, 1782940, 1801269, 1827549, 1827551

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	DAF / Paccar, четырехтактный дизель			
	MX265U1, MX265U2, MX265U3, MX265U4	MX300U1, MX300U2, MX300U3, MX300U4	MX340U1, MX340U2, MX340U3, MX340U4	MX375U1, MX375U2, MX375U3, MX375U4
	6, рядное			
	12902			
	17.5			
	— количество и расположение цилиндров			
— рабочий объем цилиндров, см ³				
— степень сжатия				
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	265 (1900)	300 (1900)	340 (1900)	375 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1775 (1000...1410)	2000 (1000...1410)	2300 (1000...1410)	2500 (1000...1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка*)	Delphi ETC2.?			
ТНВД (тип, маркировка*)	Delphi, 1668325			
Для транспортных средств с двигателями DAF / Paccar, MX???U?				
Форсунки (тип, маркировка*)	Delphi C2, 1725282, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1742535, 1687575, 1661060, 1625754, 1673644, 1820820, 1846419, 1905001, 1905002			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка*)	KKK, 1689175, 1812916, 1812919, 1650073, 1669307, 1669308, 1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689172, 1689173, 1689174, 1830547, 1840579, 1689171, 1812915, 1812918, 1669306, 1679175, 1679176, 1689170, 1830546, 1840578, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753, 1747554, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1830548, 1812917, 1812920, 1830548, 1897354			

Воздушный фильтр (тип, маркировка*)	1-я ступень: Mann & Hummel, 1371768, 1371773, 1371798, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907 или без него (для CF); DAF / Donaldson, 1645667 или без него (для XF); 2-я ступень: DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004, 1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401, 1854404, 1854405 (для CF); DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523, 1686324, 1735584, 1854404, 1854405 (для XF)
--	---

Варианты исполнения системы выпуска и нейтрализации отработавших газов для транспортных средств с двигателями MX???U? :	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка*) Глушители (маркировка*)	один или два глушителя, нейтрализатор отработавших газов (SCR), с фильтром твердых частиц или без него совмещен с основным глушителем		
- 1 ступень	DAF		
	1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1745272, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1779047, 1779048, 1796423, 1827552, 1796424, 1827553	1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547	1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1735978, 1747246, 1827548, 1670926, 1667682, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551
- 2 ступень	—	1684833, 1734670, 1671454, 1691139, 1682921, 1690945, 1788129, 1803161	—
Фильтр твердых частиц	—	—	1785862, 1790080, 1740323, 1781184, 1801268

* - по спецификации DAF

Трансмиссия Сцепление (марка, тип)	механическая Fichtel & Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	ZF, с ручным управлением				
	8S 18?? TO	8S 16?? TD	9S 11?? TO 9S 13?? TO	9S 11?? TD	12S 21?? TD 12S 23?? TD 12S 28?? TD
число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		вперед – 9, назад – 1		вперед – 12, назад – 2

I -	11.54	13.80	9.48	12.73	12.57
II -	8.02	9.49	6.58	8.83	12.21
III -	5.70	6.53	4.68	6.28	9.47
IV -	3.84	4.57	3.48	4.64	7.43
V -	2.52	3.02	2.62	3.48	5.82
VI -	1.75	2.08	1.89	2.54	4.56
VII -	1.24	1.43	1.35	1.81	3.41
VIII -	0.84	1.00	1.00	1.34	2.68
IX -	—	—	0.75	1.00	2.07
X -	—	—	—	—	1.63
XI -	—	—	—	—	1.27
XII -	—	—	—	—	1.00
3.X.I -	12.92	11.03	8.97	12.04	14.57
3.X.II -	—	—	—	—	11.44

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, с ручным управлением		ZF, с ручным и автоматизированным управлением	
число передач и передаточные числа	16S 18?? TO	16S 16?? TD	16AS 263? TO	16AS 223? TD
	16S 22?? TO	16S 19?? TD		
	16S 25?? TO	16S 20?? TD		
	16S 27?? TO	16S 23?? TD		
	вперед – 16, назад – 2			
	I -	13.80	16.41	14.12
	II -	11.54	13.80	11.68
	III -	9.49	11.28	9.54
	IV -	7.93	9.49	7.89
	V -	6.53	7.76	6.52
	VI -	5.46	6.53	5.39
	VII -	4.57	5.43	4.57
	VIII -	3.82	4.57	3.78
	IX -	3.02	3.59	3.09
	X -	2.53	3.02	2.56
	XI -	2.08	2.47	2.09
	XII -	1.74	2.08	1.73
	XIII -	1.43	1.70	1.43
	XIV -	1.20	1.43	1.18
	XV -	1.00	1.19	1.00
	XVI -	0.84	1.00	0.83
	3.X.I -	12.92	15.38	13.07
	3.X.II -	10.80	12.92	10.81

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, с ручным и автоматизированным управлением			
число передач и передаточные числа	12AS 193? TO	12AS 163? TD	12AS 254? TO	12AS 214? TD
	12AS 213? TO	12AS 193? TD	12AS 274? TO	12AS 234? TD
	12AS 233? TO	12AS 213? TD	12AS 294? TO	12AS 254? TD
	12AS 253? TO	12AS 233? TD	12AS 314? TO	
	вперед – 12, назад – 2			

I -	12.33	15.86	12.29	15.86
II -	9.59	12.33	9.59	12.29
III -	7.44	9.57	7.41	9.57
IV -	5.78	7.44	5.78	7.41
V -	4.57	5.78	4.57	5.89
VI -	3.55	4.57	3.56	4.57
VII -	2.70	3.47	2.69	3.47
VIII -	2.10	2.70	2.10	2.69
IX -	1.63	2.10	1.62	2.10
X -	1.27	1.63	1.27	1.62
XI -	1.00	1.29	1.00	1.29
XII -	0.78	1.00	0.78	1.00
3.X.I -	11.41	14.86	11.38	14.68
3.X.II -	8.88	11.41	8.88	11.38

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, с ручным и автоматизированным управлением		
	12AS 101? TO		12AS 101? TD
	12AS 121? TO		12AS 122? TD
	12AS 142? TO		12AS 142? TD
	12AS 162? TO		
число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		
I -	10.37		12.84
II -	8.43		10.37
III -	6.49		8.03
IV -	5.27		6.49
V -	4.18		5.18
VI -	3.40		4.18
VII -	2.48		3.07
VIII -	2.02		2.48
IX -	1.55		1.92
X -	1.26		1.55
XI -	1.00		1.24
XII -	0.81		1.00
3.X.I -	10.56		13.07
3.X.II -	8.58		10.56

Трансмиссия	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	—		
Коробка передач (марка, тип)	Allison, автоматическая		
	5MD 3???	6MD 3???	MD 35??
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.49	3.49	4.59
II -	1.86	1.86	2.25
III -	1.41	1.41	1.54
IV -	1.00	1.00	1.00
V -	0.75	0.75	0.75
VI -	—	0.65	0.65
3.X. -	5.03	5.03	5.00

Главная передача (тип) – передаточное число	центральная одинарная или разнесенная двойная 2.38, 2.40, 2.43, 2.53, 2.57, 2.64, 2.69, 2.71, 2.79, 2.80, 2.83, 2.93, 3.07, 3.08, 3.09, 3.21, 3.25, 3.31, 3.33, 3.40, 3.42, 3.46, 3.58, 3.61, 3.70, 3.73, 3.76, 3.78, 3.91, 4.05, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.30, 4.49, 4.50, 4.56, 4.63, 4.88, 4.89, 5.13, 5.14, 5.41, 5.48, 5.57, 5.63, 5.67, 5.86, 6.14, 6.16, 6.17, 6.57, 6.66, 7.21, 7.58
--	---

? – цифры от 0 до 9.

Подвеска	
Передняя (описание)	на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем, с приводом на две управляемые оси "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", TRW, THP80, THP90, THP91, THP92
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, антиблокировочная система (АБС) или электронно-пневматическая система с функцией АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы и / или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й и 3-й или 2-й и 3-й, или 2-й и 4-й, или 3-й и 4-й, или 1-й и 4-й, или 1-й, 3-й и 4-й, или 2-й, 3-й и 4-й оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и / или трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11 R20	154/145, 146	J
	12 R20	149, 150	J
	11 R22.5	148/145	J, K, L
	12 R22.5	152/148	K, L, M
	13 R22.5	156/150	K, L
	12 R24	160, 156/153	K, L, M
	275/70 R22.5	148/145	J, L, M
	275/80 R22.5	149/146	K, L
	285/60 R22.5	145	J

295/60 R22.5	150/147	K, L
295/80 R22.5	152/148	J, K, M
305/60 R22.5	150/147	K, L
305/70 R22.5	152/148	J, L, M
315/60 R22.5	154/148	K, L
315/70 R22.5	156/150	L, M
315/80 R22.5	156/150	K, L, M
355/50 R22.5	154	K
375/50 R22.5	156	K
385/55 R22.5	160	J, K, L
385/65 R22.5	160	J, K, L
425/65 R22.5	165	K
495/45 R22.5	169	J, K

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; по заказу: верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек, автономный отопитель, дополнительный воздушный компрессор, гидронасос, коробка отбора мощности, охладитель гидравлической системы с масляным баком, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134A), холодильник (хладагент R134A), подушка безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, дополнительный топливный бак, один или два специальных предупреждающих огня автожелтого цвета, сцепное устройство, лебедка, тахограф, аппаратура спутниковой навигации
--	---