

ТС RU E-RU.MT39.00604

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	--
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	--
ТИП	68637
ШАССИ	-- / SCANIA, P6X?00, G6X?00, R6X?00, S6X?00
МОДИФИКАЦИИ	686370, 68637A, 68637B, 68637C, 68637D, 68637E
КАТЕГОРИЯ	N3, N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Новосибирский авторемонтный завод» 630033, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 29.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Новосибирский авторемонтный завод» 630033, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 29. 630033, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 29.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	630033, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 29.
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.MT39.00604

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей – для 68637C, 68637D, 68637E; 6х6 / всех осей – для 68637O, 68637A, 68637B		
Схема компоновки транспортного средства (ТС)	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая платформа с кониками и жесткой передней защитной стенкой (для всех), с гидроманипулятором (для 68637B, 68637E)		
Назначение	транспортировка леса и пиломатериалов в сортиментах (для всех), погрузка и разгрузка сортимента (для 68637B, 68637E)		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная или четырехдверная; опрокидывающаяся вперед: типа P, G, R, S; двух- или трех- или пятиместная, с одним или двумя спальными местами или без них		
Габаритные размеры, мм:			
– длина	5700...12000		
– ширина	2550...3000		
– высота	2720...4000		
База, мм	2475...6300 + 1230...1455		
Колея колес передней / средней / задней оси, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8500...19000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19500...42000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
– на первую ось	6500...10000		
– на вторую ось	6500...16000		
– на третью ось	6500...16000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	40000...117000		
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	3500...89000		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA		
	DC07 108	DC07 109	DC07 110
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690		
– степень сжатия	17		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	162 (1900)	184 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)	1100 (1050...1550)	1200 (1050...1600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983, 2668359	SCANIA, 2431982, 2668350	SCANIA, 2431981, 2668351
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342		

Приложение № 1

Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA				
	OC9 G04	OC9 G05	OC09 101	OC09 102	OC09 106
	четырехтактный, с искровым зажиганием				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291				
– степень сжатия	12,6				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	199 (1900)	224 (1900)	206 (1900)	250 (1900)	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1000...1400)	1250 (1000...1400)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	1500 (1100...1400)
Топливо	компримированный или сжиженный природный газ				
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	Bosch, 1861248, 1861252, 1898945, 2002573, 2002574, 2641799, 2641800		SCANIA / Motorola, 2190078		
Смеситель (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1794079, 1944278, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1779421		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118		
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA				
	OC09 104	OC09 105	OC13 101		
	четырехтактный, с искровым зажиганием				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			12742	
– степень сжатия	12,6				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	206 (1900)	250 (1900)	302 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	2000 (1100...1400)		
Топливо	компримированный или сжиженный природный газ				
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola				
	2625350	2625351	2625352		
Смеситель (тип, маркировка)	Heinzmann, 1799049, 1891456				
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett) 2079118			2733773	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch				

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC09 109	DC09 110	DC09 119	
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	9290		9291	
– степень сжатия	18,0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	184 (1800)	228 (1900)	206 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1150 (1000...1300)	1550 (1100...1350)	1400 (1000...1350)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	1939363	1939375	2237240, 2643636, 2664396	
ТНВД (тип, маркировка)	–	–	SCANIA / Cummins, XPI 2007109	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943972 (насос-форсунки)		SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies, 1854858, Cummins Turbo Technology, 2003494		Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC09 124	DC09 132	DC13 111	DC13 112
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291		12740	
– степень сжатия	18,0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	235 (1900)	265 (1900)	353 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)	1700 (1050...1350)	2400 (1000...1350)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2237227, 2643240, 2664399	2237218, 2643239, 2664508	1872272, 2057045	1872271, 2057046
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		–	–
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307		Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbbo Technology (Holset), 2253817		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 113	DC13 114	DC13 115	DC13 120
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740			
– степень сжатия	18,0		20,0	18,0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	294 (1900)	265 (1900)	302 (1900)	294 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2100 (1000...1300)	1850 (1000...1300)	2150 (1000...1300)	2100 (1100...1300)
Топливо	дизельное			

Приложение № 1

для двигателей:	DC13 113	DC13 114	DC13 115	DC13 120
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	1943185, 2057049	1943184, 2057050	2024082, 2597332, 2659494, 2622133	2063998
ТНВД (тип, маркировка)	—		SCANIA / Cummins, XPI 2007109	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)		SCANIA, 2057401	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855		Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 121	DC13 124	DC13 125	DC13 139
	четырехтактный дизель			
— количество и расположение цилиндров	6, рядное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	12740	12742		
— степень сжатия	18,0	17,3	20,0	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	324 (1900)	331 (1900)	360 (1900)	302 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1400)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2150 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2063999	2248807, 2271710, 2273409, 2281357, 2281358, 2597334, 2659468, 2659473	2238505, 2238621, 2248805, 2271712, 2281359, 2597336, 2659474	2237217
ТНВД (тип, маркировка)	—	SCANIA / Cummins, XPI 2007109		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1943974 (насос-форсунки)	SCANIA, 2036181	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 1854855	Cummins Turbo Technology (Holset), 1519509		Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720, Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 141	DC13 143	DC13 146	DC13 147
	четырехтактный дизель			
— количество и расположение цилиндров	6, рядное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
— степень сжатия	20,0			
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	302 (1900)	331 (1900)	368 (1900)	331 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2350 (1000...1300)
Топливо	дизельное			

Приложение № 1

для двигателей:	DC13 141	DC13 143	DC13 146	DC13 147
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2619998, 2619999, 2575040, 2664534, 2664535	2237211, 2608677, 2664537	2237210, 2562173, 2608674, 2664540	2095003, 2597337, 2659475, 2621340
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720 Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC13 148	DC13 155	DC13 152	DC13 153
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20,0		18,0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	331 (1900)	368 (1900)	279 (1900)	324 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	1975 (1000...1300)	2300 (1000...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2276663, 2418770, 2575033, 2664541, 2664542	2237204, 2418771, 2561268, 2664549, 2664550	2304839, 2643638, 2664547	2304840, 2643633, 2664548
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		–	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126720	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 18	DC16 19	DC16 21	DC16 22
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	15607			
– степень сжатия	17,0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	412 (1900)	368 (1800)	537 (1900)	368 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1100...1400)	2500 (1000...1350)	3500 (1000...1350)	2500 (1000...1350)
Топливо	дизельное			

Приложение № 1

для двигателей:	DC16 18	DC16 19	DC16 21	DC16 22
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2006174, 2008636, 2033540	2006175, 2008637, 2033541	1903769	2028328
ТНВД (тип, маркировка)	—		SCANIA / Cummins, XPI	—
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 1766551 (насос-форсунки)	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)	SCANIA/Cummins, 1917987, 1948565	Bosch, 1766553 (насос-форсунки)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, 1522530	Garrett, 1867393	Holset, 1898616	Garrett, 1867393
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 101	DC16 102	DC16 103	
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 8, V-образное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
— степень сжатия	17,4			
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476	2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477	2184171, 2277262, 2283703, 2597340, 2659496	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Scania, 2232307			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset)			
	2001910	1898616		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 105	DC16 106	DC16 107	DC16 17
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 8, V-образное			
— рабочий объем цилиндров, см ³	16353			15607
— степень сжатия	17,4			17,0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)	456 (1900)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola			
	2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554	2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2664555, 2664556	2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558	2006173, 2008635, 2033539
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	Scania, 2232306			Bosch, 1766551
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset)			Garrett
	2001910	1898616		1522530

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA	
	DC16 114	DC16 115
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20,8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	382 (1900)	456 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola	
ТНВД (тип, маркировка)	2287420, 2664564	2287419, 2618907, 2664565
Форсунки (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch, 2336298	Scania/Cummins, 2428190
	Honeywell Turbo Technologies (Garrett)	
	2620284	2251743
для всех двигателей:		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355133, 2403600, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR, SCR + EGR (с дв. SCANIA, DC...) или EGR (с дв. SCANIA, OC...)	
Нейтрализаторы (маркировка)	SCANIA, встроены в глушитель 1-й степени	
– 1 степень	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2234283	
– 2 степень	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)	SCANIA	
– 1 степень (основной)	1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	

Приложение № 1

– 2 ступень (дополнительный)	1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345						
Фильтр твёрдых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени (только с дв. SCANIA, DC13 115, DC13 124, DC13 125, DC13 141, DC13 147, DC13 148, DC13 155, DC16 101, DC16 102, DC16 103, DC16 105, DC16 106, DC16 107)						
Трансмиссия	механическая или гидромеханическая						
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (для механической трансмиссии)						
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA						
	механическая			гидромеханическая			
	с ручным или автоматизированным управлением			с автоматическим управлением			
	GR801, GR801R, GR875, GR875R, GR900, GR900R, GR905, GR905R, GRS890, GRS890R, GRS895, GRS895R, GRS900, GRS920, GRS900R, GRS920R, GRS905, GRS905R, GRSH900, GRSH900R, GRSO895, GRSO895R, GRSO925, GRSO925R, GRSO900, GRSO900R, GRSO905, GRSO905R, GRSO925, GRSO935, GRSO925R, GRSO935R, ZF Transmatic GRSOH901, ZF Transmatic GRSOH901R			GA750, GA751, GA765, GA766, GA750R, GA751R, GA765R, GA766R, GA767, GA752, GA767R, GA752R, GA850, GA851, GA866, GA850R, GA851R, GA866R, GA852, GA867, GA852R, GA867R			
Для коробок передач:							
	GR801 GR801R	GR875 GR875R	GR900 GR900R	GR905 GR905R	GRS890 GRS890R	GRS895 GRS895R	GRSO895 GRSO895R
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		вперед – 8+1, назад – 1		вперед – 12, назад – 2		
пониженная	–	–	16,86	16,41	–	–	–
I	9,15	9,17	10,10	10,34	11,38	11,32	9,16
II	6,32	6,26	7,10	7,19	9,23	9,13	7,33
III	4,69	4,65	5,09	5,08	7,17	7,21	5,83
IV	3,75	3,75	3,75	3,75	5,81	5,81	4,67
V	2,44	2,45	2,69	2,76	4,62	4,65	3,75
VI	1,68	1,67	1,89	1,92	3,75	3,75	3,00
VII	1,25	1,24	1,36	1,25	3,03	3,02	2,44
VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	2,46	2,44	1,96
IX	–	–	–	–	1,91	1,92	1,56
X	–	–	–	–	1,55	1,55	1,25
XI	–	–	–	–	1,23	1,24	1,00
XII	–	–	–	–	1,00	1,00	0,80
3.X. I	8,21	14,77	16,42	14,77	14,75	11,00	11,95
3.X. II	–	–	–	–	11,95	8,87	9,56

Приложение № 1

Для коробок передач:	GA750 GA751 GA765 GA766 GA750R GA751R GA765R GA766R	GA767 GA752 GA767R GA752R	GA850 GA851 GA866 GA850R GA851R GA866R	GA852 GA867 GA852R GA867R
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			
гидравлическая I	7,00...3,50	10.10...4.60	8.20...3.50	11.40...4.70
гидравлическая II	3,70...1,80	5.00...2.20	4.40...1.90	5.30...2.20
I	1,86	2.25	1.91	2.21
II	1,41	1.54	1.43	1.53
III	1,00	1.00	1.00	1.00
IV	0,75	0.75	0.74	0.76
V	0,65	0.65	0.64	0.67
3.X.	2,05	2.47	2.10	2.43

Для коробок передач:	GRS900 GRS920 GRS900R GRS920R	GRSO925 GRSO925R	GRS905 GRS905R	GRSO900 GRSO900R	GRSO905 GRSO905R	GRSH900 GRSH900R	GRSO925 GRSO935 GRSO925R GRSO935R	ZF Transmatic GRSOH901 ZF Transmatic GRSOH901R
– число передач и передаточные числа	вперед – 12 + 2, назад – 2					вперед – 9 назад – 1	вперед – 14 назад – 2	вперед – 16 назад – 2
пониженная I	16,38	13,26	16,41	13,28	13,28	–	–	–
пониженная II	13,28	10,63	13,28	10,76	10,63	–	–	–
I	11,38	9,15	11,32	9,23	9,16	9,14	13,26	13,80
II	9,23	7,33	9,16	7,48	7,33	5,81	10,63	11,54
III	7,17	5,81	7,19	5,81	5,82	3,75	9,15	9,49
IV	5,81	4,66	5,82	4,71	4,66	3,01	7,33	7,93
V	4,62	3,75	4,63	3,75	3,75	2,44	5,81	6,53
VI	3,75	3,01	3,75	3,04	3,00	1,91	4,62	5,46
VII	3,03	2,44	3,02	2,46	2,44	1,55	3,75	4,57
VIII	2,46	1,96	2,44	1,99	1,96	1,23	3,01	3,82
IX	1,91	1,55	1,92	1,55	1,55	1,00	2,44	3,02
X	1,55	1,24	1,55	1,26	1,24	–	1,96	2,53
XI	1,23	1,00	1,23	1,00	1,00	–	1,55	2,08
XII	1,00	0,80	1,00	0,81	0,80	–	1,24	1,74
XIII	–	–	–	–	–	–	1,00	1,43
XIV	–	–	–	–	–	–	0,80	1,20
XV	–	–	–	–	–	–	–	1,00
XVI	–	–	–	–	–	–	–	0,84
3.X. I	14,74	11,95	14,77	11,95	11,95	11,92	11,93	12,92
3.X. II	11,95	9,56	11,95	9,69	9,56	–	9,56	10,80

Раздаточная коробка (тип) (для ТС с колесной формулой 6х6)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901, GTD 901, GTD 950
– число передач и передаточные числа	2
– низшее	1,536
– высшее	0,890
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная
– передаточное число	2,35...7,63

Приложение № 1

Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)		зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)		«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система	
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес 1-ой, 2-ой и 3-ей оси или 2-ой и 3-ей оси или 1-ой и 3-ей оси или 1-ой и 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)	
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	K
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	K, L
	315/60 R22,5	152...154 / 148...150	L
	275/70 R22,5	148...150 / 145...148	J, K, L, M
	305/70 R22,5	150 / 148	L
	275/80 R22,5	148...149 / 146	J, L
	315/45 R22,5	147 / 145	L
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150	K, L, M
	315/70 R22,5	154 / –	K, L, M
	355/50 R22,5	152...156 / –	K, L
	375/50 R22,5	156 / –	K
	375/90 R22,5	164 / –	G
	385/55 R22,5	158...160 / –	K, L
	11 R22,5	145...148 / –	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	J, K, L, M
	315/80 R22,5	154...156 / 150	K, L, M
	12 R22,5	150...152 / 148...149	K, L, M
	385/65 R22,5	158...164 / –	G, J, K, L
	12,00 R20	154 / 150...151	K
	13 R22,5	154...158 / 150...156	G, J, K
	12,00 R24	156...160 / 153...156	G, K, L
	325/95 R24	162 / 160	G, K
	14,00 R20	160...164 / –	J
	16,00 R20	170 / –	G
	24,00 R21	176 / –	G
	395/85 R20	168 / –	G

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 85 км/ч); по заказу: специальные проблесковые предупреждающие огни желтого цвета, верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A, R404A), автомагнитола, аудио- и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, климат-контроль, холодильник (хладагент R134A, R404A), кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь, центральный замок с дистанционным управлением, дополнительные топливные баки, инструментальный ящик
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)