

TC RU E-RU.АЖ04.00359

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	---
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	машина дорожная комбинированная ЭД660К, ; машина дорожная комбинированная ЭД660АК
ТИП	787576 ; 787577
ШАССИ	КАМАЗ 6522 / КАМАЗ 6522
МОДИФИКАЦИИ	---
КАТЕГОРИЯ	N3G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Меркатор Калуга» место нахождения: Российская Федерация, 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2, фактический адрес: Российская Федерация, 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Меркатор Калуга» место нахождения: Российская Федерация, 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2, фактический адрес: Российская Федерация, 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2 место нахождения: Российская Федерация, 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2, фактический адрес: Российская Федерация, 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 248033, Калужская область, город Калуга, улица Энергетиков, дом 2
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	технологического оборудования для содержания дорог или самосвальный кузов с возможностью установки в нем технологического оборудования для содержания дорог
Назначение	для круглогодичного содержания дорог, а также для перевозки и выгрузки различных сыпучих грузов (песка, снега и т.п.)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
– длина	8050–11900
– ширина	2500–3400
– высота	3500–3700
База, мм	3600 или 4100
Колея передних / задних колес, мм	1986-2023/1790-1830 или 2050/2050 (только для ТС на шасси 6522-RT с односкатной ошиновкой)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12000–20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на первую ось	7500
– на вторую ось	12800
– на третью ось	12800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	53100 (только для 787577)
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг	20000 (только для 787577)

для транспортных средств на базе	6522-53	6522-RT
Двигатель внутреннего сгорания	КАМАЗ	Cummins
(марка, тип)	740.735-400	ISL400 50
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11762	8880
- степень сжатия	18.0±0.4	16.6±0.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	294 (1900)	287 (2100)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1300)	1682 (1400)
Топливо	дизельное	

Приложение № 1

для транспортных средств на базе		6522-53	6522-RT
Система питания (тип)		Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)		BOSCH, EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)		BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	Cummins, CCR1600
Форсунки (тип, маркировка)		BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	BOSCH, CRIN 2 (0 445)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Borg Warner Turbo Systems, S300G	Wuxi Cummins Turbo Technolo- gies Co. Ltd, HE400WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Автоагрегат, ФВ725.1109510	
Глушитель шума впуска (маркировка)		функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		DINEX, 59389 или ТехноКом, 14PKa5490-1206010-02	Cummins, A053M298
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ZF&SACHS или «Changchun Yidong Clutch» или DÖNMEZ или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd.или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ZF 16S1820TO, ZF 16S1821TO, ZF 16S2220TO, ZF 16S2221TO	
число передач и передаточные числа		с ручным управлением	
		вперед - 16, назад - 2	
		низшее	высшее
	понижающая:	—	—
	I -	13.80	11.54
	II -	9.49	7.93
	III -	6.53	5.46
	IV -	4.57	3.82
	V -	3.02	2.53
	VI -	2.08	1.74
	VII -	1.43	1.20
	VIII -	1.00	0.84
	3.X. -	12.92	10.80
Раздаточная коробка (тип)		ZF PASSAU VG 1600/300, ZF PASSAU VG 2000/300, ZQC 2000-69 A	KAMA3, 6522, 631
- число передач и передаточные числа		механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
		2	
	высшее	0.890	0.872
	низшее	1.536	1.593
Главная передача (тип)		двойная, разнесенная	
- передаточное число		5.11 или 6.33 или 5.55 или 6.88 или 5.143	

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, балансирующая, рессорная, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способ- ности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
12.00R20	154/149 или 154/150 или 154/146	J или F
315/80 R22,5	154/150 или 156/150	L или M или K
425/85 R21	173	E

Оборудование транспортного средства

-устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании;

- устройства освещения рабочей зоны;

- один или два или три проблесковых маячка оранжевого цвета;

- в передней части транспортного средства может быть установлен отвал (поворотный или скоростной), или агрегат фронтально-моющий с мойкой ручной или без нее, или щетка фронтальная или оборудование щеточное для мойки ограждений барьерного типа, или фрезерный снегоротор, или оборудование комбинированное боковое с навесками для обслуживания элементов пути; в межбазовом пространстве может быть установлено щеточное оборудование, или отвал средний; в задней части может быть установлен распределитель жидких или твердых реагентов, или щетка задняя подметальная, или рейка распылочная; с правой стороны по ходу движения может быть установлен отвал боковой;

- по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, передние противотуманные фары

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)