

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	--
ТИП	17435
ШАССИ	УАЗ 3163 / —
МОДИФИКАЦИИ	17435
КАТЕГОРИЯ	M1G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОМ" 432045, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 8, , офис 20, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОМ" 432045, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 8, , офис 20, Российская Федерация 432045, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 8, , офис 20, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОМ", юридический и фактический адрес: 432045, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 8,офис 20, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

TC RU E-RU.MT02.00745.П1P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	закрытый, универсал / 5
Назначение для мод. 17435 с «1» в девятой позиции идентификационного номера (VIN): врачебная участковая служба; для мод. 17435 с «2» в девятой позиции идентификационного номера (VIN): автомобиль для служб различного назначения (варианты: аварийной, аварийно-восстановительной, аварийно-диспетчерской, аварийно-газовой, дорожной, лесопатрульной), или автомобиль для лабораторий различного назначения (варианты: электротехническая, измерительная, измерительная автоматики и телемеханики, измерительная железобетонных конструкций, измерительная железнодорожной автоматики и телемеханики, высоковольтных испытаний (ЛВИ), гидродинамических испытаний (ЛГИ), исследования оптико-волоконного кабеля (ЛИОК), волоконно-оптических линий связи (ЛВОЛС), экологическая для мониторинга окружающей среды, химических, радиотехнических измерений, взрывчатотехнической экспертизы, качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути, мониторинга дорог и дорожной разметки, радиочастотная, наркологического контроля, скрытого радионаблюдения, видеофиксации нарушений, санитарно-эпидемиологическая, дефектоскопии сварочных швов на трубопроводах, калибровочная, радиовещательная, электротехническая, анализа питьевой воды, дорожная для анализа качества дорог), дорожная мастерская, кухни полевые, автомобиль для работы в районе газовых и нефтяных месторождений и газо-нефтепроводов, автомобиль для таможни, связи, почты, для структурных подразделений РЖД, для руководителя структурного подразделения частей РЖД	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм – длина – ширина – высота	4750...4785 1900...1953 1910...2170
База, мм	2760
Колея передних / задних колес, мм	1600...1610 / 1600...1610
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2000...2225
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2540...2650
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1090...1230 1310...1450
Максимальная масса прицепа, кг – прицеп без тормозной системы – прицеп с тормозной системой	750 1500

Приложение № 1

Для модификаций с трансмиссией:		механической		гидромеханической
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		ЗМЗ-40906	ЗМЗ-409051	
		четырехтактный, с искровым зажиганием		
		4, рядное 2693		
		9.1 99.0 (4600)	9.8 110.0 (5000 ± 100)	
		217.0 (3900)	235.4 (2650 ± 50)	
Топливо		бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)		распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)		Bosch, ME 17.9.71 0 261 S11 523	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S21 309	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S22 336
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, EV-14EL 0 280 158 237		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)		3163-1109192, 3163-1109192-01		
Для двигателей:		ЗМЗ-40906	ЗМЗ-409051	
и трансмиссии		механической		гидромеханической
Система зажигания (тип)		микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01, 4 шт.); COATЭ, 407.3705000 (4 шт.)		
Свечи (маркировка)		BRISK, DR17YC/A; ООО "РобертБошСаратов", АУ14ДВРМ		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)		Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-50, ЭМ.063.1206010-55; МобилГазСервис, МГС.1206019-50, МГС.1206019-51	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-30, ЭМ.063.1206010-31, ЭМ.063.1206010-32	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-70
Глушители (маркировка)		ТехноКом, 316300-1201010-60, 316300-1201010-70; Баксан-Автозапчасть, 316300-1201010-61, 316300-1201010-71 ТехноКом, 316300-1202008-60, 316300-1202008-70; Баксан-Автозапчасть, 316300-1202008-61, 316300-1202008-71		Техноком, 316300-1201010-42, 316300-1201010-72 Баксан-Автозапчасть, 316300-1201010-43, 316300-1201010-73
– 1 ступень				Техноком, 316300-1202008-42, 316300-1202008-62, 316300-1202008-72 Баксан-Автозапчасть, 316300-1202008-43, 316300-1202008-63, 316300-1202008-73
– 2 ступень				

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	LUK, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением	Punch Powerglide Strasbourg, 6L50 (30327), автоматическая
— число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
I -	4.155	4.065
II -	2.265	2.371
III -	1.428	1.551
IV -	1.000	1.157
V -	0.880	0.853
VI -	—	0.674
3.X. -	3.827	3.2

Для автомобилей с трансмиссией:		механической		гидромеханической	
Раздаточная коробка (тип)		УАЗ, 31631- 1800020-10	Hyundai Dymos, 31638- 1800020	Divgi-TTS Pvt. Ltd., TZ-94-000-003-A (236320- 1800020-00)	Divgi-TTS Pvt. Ltd., TZ-94-000-007-A (236320- 1800020-10)
— число передач и передаточные числа		с отключением привода переднего моста			
		2			
высшее -		1.00			
низшее -		1.940	2.542	2.480	
Главная передача (тип)		ГАЗ, одинарная, коническая			
— передаточное число		4.625			

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, пружинная, на двух продольных и поперечном рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
— рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа (для автомобилей с раздаточной коробкой УАЗ) или привод к тормозным механизмам задних колес (для автомобилей с раздаточной коробкой Hyundai Dymos или Divgi-TTS Pvt. Ltd.)

Приложение № 1

Шины

– обозначение размера	225/75 R16, LT225/75 R16, 235/70 R16, LT235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18	225/75 R16, LT225/75 R16 (временного использования, для автомобилей с шинами 245/60 R18)
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)	
– обозначение категории скорости	Q (минимальная)	R (минимальная)

Оборудование транспортного средства устройство вызова экстренных оперативных служб, подушка безопасности водителя; по заказу: багажные дуги, сигнализация аварийного сближения при парковке, кондиционер, предпусковой подогреватель, подушка безопасности переднего пассажира, климат-контроль, штывевая антенна, ограничитель скорости, круиз-контроль, система электронного контроля устойчивости, багажник экспедиционный, лестница откидная, лебедка, защита порогов, тягово-цепное устройство, специальное оборудование (в соответствии с назначением транспортного средства), стеллажи с оборудованием в багажном отделении, специальные предупреждающие огни желтого цвета, стеллажи в багажном отделении, носилки

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия