

ТС RU E-RU.MT39.00692

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	ЧМЗАП
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ЧМЗАП-83582-00, ЧМЗАП-83582-01, ЧМЗАП-83582-02, ЧМЗАП-83582-03, ЧМЗАП-83582-04, ЧМЗАП-83582-05
ТИП	83582
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	83582-00, 83582-01, 83582-02, 83582-03, 83582-04, 83582-05
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Публичное акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» 454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Публичное акционерное общество «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» 454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5 454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	454038, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.MT39.00692

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 или 2 / 8; 1, 2 или 3 запасные					
Исполнение загрузочного пространства	металлический самосвальный или несамосвальный кузов или платформа с металлическим или деревянным настилом или без него, с боковой обвязкой или без нее, со скосом в задней части или без него, с уширителями рамы или без них, с раздвижными или нераздвижными стойками для фиксации груза или без них, с механизмом подъема платформы или без него, с контейнерными замками или без них, с трапами (одноступенчатыми или двухступенчатыми или уголковыми или приставными) или без них, со съёмными или несъёмными бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них					
Назначение	перевозка строительных, промышленных, сельскохозяйственных грузов, металлолома или дорожно-строительной, автомобильной и другой техники, колесно-гусеничных машин, различных грузов, в том числе, крупногабаритных тяжеловесных неделимых, установок с оборудованием и комбайнов; для транспортных средств оборудованных под перевозку леса – перевозка сортимента и пиломатериалов; для транспортных средств с установленными контейнерными замками – перевозка контейнеров					
Габаритные размеры, мм:						
– длина	3250...16500					
– ширина	2300...3750					
– ширина с уширителями	2700...4150					
– ширина с выдвинутыми стойками	2800...4250					
– высота	750...4000					
– высота погрузочная*	700...1850					
– высота максимальная допустимая*	4000					
База, мм	1100...2350					
Колея колес, мм	с односкатной ошиновкой: 1700...2850, с двускатной ошиновкой: 1600...2750					
для модификаций:	83582-00	83582-01	83582-02	83582-03	83582-04	83582-05
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1500... 8000	1900... 9000	2100... 10000	2300... 12500	2800... 15000	3100... 16500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10002... 12000	12000... 14500	14500... 17000	17000... 20000	20000... 24000	24000... 28800
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:						
– на первую ось	5001... 6000	6000... 7250	7250... 8500	8500... 10000	10000... 12000	12000... 14400
– на вторую ось	5001... 6000	6000... 7250	7250... 8500	8500... 10000	10000... 12000	12000... 14400
Подвеска (описание)	пневматическая					

Приложение № 1

Тормозные системы			
Рабочая (описание)		с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с электронной тормозной системой (EBS); тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые	
Стояночная (описание)		с ручным механическим приводом, действующим на тормозные механизмы первой или второй, или всех осей, или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы первой или второй осей	
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8,25R15	143/141	G
	215/75R17,5	135/133	J
	225/75R17,5	129/127	M
	235/75R17,5	143/141, 141/140	J
	245/70R17,5	136/134	M
	245/70R19,5	141/140, 135/133, 136/134	K, L, M
	285/70R19,5	150/148	K
	385/55R19,5	156	J
	445/45R19,5	160	J
	8,25R20	139/137, 133/131	K
	9,00R20	140/137, 136/133	K, J
	10,00R20	146/143, 149/146	J, L, K
	11,00R20	152/149, 150/146	F, K
	12,00R20	154/150, 154/151, 154/149	K, L, F, J
	12,00-20	135	J
	14,00-20	146, 140	G
	14,00R20	164, 164/160, 161/158	J, F
	16,00R20	173, 173/170	G
	385/95R20	164/160	G
	395/85R20	168	G
	275/70R22,5	148/145	J
	295/80R22,5	152/148	M, L
	315/60R22,5	152/148	L
	315/70R22,5	152/148	M
	315/80R22,5	156/150, 154/150	L, K
	385/55R22,5	160	K
	385/65R22,5	164, 160/158, 160	L, K
	24R21	176	G
	425/85R21	160, 146, 156, 167	J, G
	425/65R22,5	165/161	K
	445/65R22,5	169, 168	J, K, G
	10R22,5	141/139, 138/136	L
	11R22,5	144/142	L
	12R22,5	152/148, 152/149	K
	13R22,5	154/150	K
	12,00R24	160/157	J
	325/95R24	162/160	K
	400/70-533 (1100x400-533)	149	G
	1200x400-533	142	G
	500/70-508 (1200x500-508)	156	F

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	по заказу: лебедка, замки для крепления оборудования, увязочные петли, противооткатные упоры, лестница, площадка оператора, тент, дополнительные опоры, топливные баки, инструментальные ящики, отбойные бруссы, один или два проблесковых маячка оранжевого цвета, дополнительное тягово-сцепное устройство, задние опознавательные знаки
--	--

* – для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)