

ТС RU E-RU.MT15.00419

Фонд "Сертификация Коммунальных Машин" (Фонд "СКМ")

МАРКА	ГРАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ГРАЗ 8638 ; ГРАЗ 8639
ТИП	8638 ; 8639
ШАССИ	- / Нефаз, 8332
МОДИФИКАЦИИ	86391-0000010 ; 86391-0000011 ; 8638-0000012 ; 8638-0000013
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Грабовский автомобильный завод" Российская Федерация, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Кирпичная, дом 58
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Грабовский автомобильный завод" Российская Федерация, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Кирпичная, дом 58 Российская Федерация, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Кирпичная, дом 58
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 442770, Пензенская область, Бессоновский район, село Грабово, улица Кирпичная, дом 58
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.MT15.00419

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 (для 86391-0000011, 8638-0000013); 2 / 8 (для 86391-0000010, 8638-0000012)		
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразной формы, калиброванная		
Назначение	для перевозки нефтепродуктов (транспортные средства АТ, FL в соответствии с главой 9.1.1.2 ДОПОГ)		
Габаритные размеры, мм	8160		
- длина			
- ширина	2500		
- высота	3000 - 4000		
База, мм	3750 - 7080		
Колея передних / задних колес, мм	1850 / 1850 (для двускатной ошиновки) 2050 / 2050 (для односкатной ошиновки)		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4700 - 5100		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12000 - 16000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось, кг			
- на первую ось	6000 - 8000		
- на вторую ось	6000 - 8000		
Подвеска	зависимая, рессорная		
Первой/второй осей (описание)			
Рулевое управление (описание)	сочлененное, с поворотным кругом		
Тормозные системы	двухпроводная, привод пневматический;		
Рабочая (описание)	тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	136/133	J
	10.00R20	146/143	K
	11.00R22,5	148/145	K
	275/70R22,5	148/145	M, L
	11.00R20	150/146	K
	12.00R20	154/149, 150/146	J
	385/65R22,5	160 / 158	K, L
	385/55R22,5	160 / 158	K, L
	425/85R21	156	G
Оборудование транспортного средства	два противооткатных башмака; сливное, наливное оборудование состоящие из трубопроводов и запорной арматуры; по заказу: УВТ		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А. В. Комаров

(инициалы, фамилия)