

TC RU E-DE.MT02.00531.П1Р1

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	IVECO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	STRALIS
ТИП	AD3C ; AC3C ; AB3C
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	AD/AT/AS440S???
КАТЕГОРИЯ	N3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ивеко Руссия" 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ивеко Руссия" 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6, Российская Федерация 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Straße, 27, Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	IVECO ESPANA S.L., 28022, Madrid, Avda de Aragon, 402, Испания
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-DE.MT02.00531.П1Р1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / средней или задней оси или 6 x 4 / средней и задней осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
для типов:	AD3C, AC3C, AB3C
Исполнение грузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Назначение	буксирование полуприцепов, в том числе перевозящих опасные грузы (транспортные средства AT, FL, OX, EX/II, EX/III по классификации ДОПОГ)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них
Для типов:	AD3C, AC3C, AB3C
с модификациями:	AD/AT/AS440S???
Габаритные размеры, мм	
– длина	6256...7000
– ширина	2500...2550
– высота	3200...4000
База, мм	2440...3500 + 1360...1395
Колея передних / средних / задних колес, мм	2040 (передние) 2040 / 1811 или 1811 / 2040 или 1811 / 1811 (средние / задние)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6580...16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19000...28000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось, кг	6700...9500
– на среднюю ось, кг	4480...12000
– на заднюю ось, кг	4480...12000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	40000...60000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	750
– прицеп с тормозной системой	12000...53420
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	17730 (для AD3C, AC3C); 17950 (для AB3C)

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO Cursor / "FPT" (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)		
	F2BE3681C*S F2BE3681C*U	F2BE3681B*S F2BE3681B*U	F2BE3681A*S F2BE3681A*U
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объём цилиндров, см ³	7790		
– степень сжатия	16.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	228 (2400)	243 (2400)	265 (2400)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1300 (1200...1675)	1400 (1080...1660)	1500 (1125...1687)
Топливо	дизельное		

Приложение № 1

для двигателей:	F2BE3681C*S F2BE3681C*U	F2BE3681B*S F2BE3681B*U	F2BE3681A*S F2BE3681A*U
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7/UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PDE 30		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 145 P 1540		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE431V, HE431VE, HX40		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson, 9818 3778		
Глушители шума впуска (маркировка)	с сухим бумажным элементом в едином корпусе с воздушным фильтром		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)	в едином корпусе с глушителем		
Глушители (маркировка)	IVECO, Arvin Mentor		
– 1 ступень	4127 2370, 4129 8537, 4129 9188, 4129 8541, 4129 9189, 4129 8544, 4127 2368, 4127 1085		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO Cursor / "FPT" (Fiat Powertrain Technologies S.p.A) F3AE3681D*S F3AE3681D*U F3AE3681Y*U		
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объём цилиндров, см³	10308		
– степень сжатия	16.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	309 (2100)	338 (2100)	
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1900 (1050...1550)	2100 (1050...1550)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7/UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, N3 EUI		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 145 P 1534		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE531V, HE531VE		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, 813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1403, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403 Donaldson, 9818 3778		
Глушители шума впуска (маркировка)	с сухим бумажным элементом в едином корпусе с воздушным фильтром		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)	в едином корпусе с глушителем		
Глушители (маркировка)	IVECO, Arvin Mentor		
– 1 ступень	4126 1086, 4127 2367, 4129 8536, 4129 9218, 4129 8540, 4129 9219		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO Cursor / "FPT" (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)		
	F3BE3681H*S F3BE3681H*U	F3BE3681B*S F3BE3681B*U	F3BE3681A*S
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объём цилиндров, см ³	12880		
– степень сжатия	16.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	353 (1900)	368 (1900)	412 (1900)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2200 (1000...1540)	2300 (1000...1525)	2500 (1000...1575)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7/UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, N3 EUI		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 145 P 1517		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE551W, HE551V, HE551VE		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann&Hummel, 813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1403, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590 Donaldson, 9818 3778		
	с сухим бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	в едином корпусе с воздушным фильтром		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором		
Нейтрализаторы (маркировка)	в едином корпусе с глушителем		
Глушители (маркировка)	IVECO, Arvin Mentor		
– 1 ступень	4127 2447, 4127 2448, 4127 2369, 5041 7516, 4127 2365, 4127 2366, 4129 8535, 4129 8539, 4129 8543, 4129 8538, 4129 8542, 4126 9617, 4126 9226		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO Cursor / "FPT" (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)		
	F2BFA601G*J	F2BFA601K*J	F2BFA601D*J
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объём цилиндров, см ³	7790		
– степень сжатия	11.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	200 (2000)	221 (2000)	243 (2000)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1100 (1100...1735)	1200 (1200...1760)	1300 (1200...1785)
Топливо	компримированный или сжиженный природный газ		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	FPT, METATRON MF4		
Регулятор давления газа / испаритель (тип, маркировка)	Tartarini, M/403, METATRON Meta M HFR1000, METATRON Meta LNG1		
Форсунки (тип, маркировка)	METATRON, 2000031 (Bosch), 2000059 (Bosch), 4100191 (Bosch), 2000079 (Keihin)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HTT (Garret), GTA3576S, GT35S, GT3576LS		
Воздушный фильтр(тип, маркировка)	Mann&Hummel, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, 4120 1403		
	с сухим бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	в едином корпусе с воздушным фильтром		

Приложение № 1

для двигателей:		F2BFA601G*J		F2BFA601K*J		F2BFA601D*J	
Система зажигания (тип)		электронная, бесконтактная					
Блок управления (маркировка)		METATRON, MF4.2GC		METATRON, MF4.2KC		METATRON, MF4.2DC	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		ELDOR					
Свечи (маркировка)		NGK, IFER7B4D, IFER7A4D, IZFER7A4D					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов					
Нейтрализаторы (маркировка)		в едином корпусе с глушителем					
Глушители (маркировка)		EMINOX					
- 1 ступень		WECM051 (JIB014N), WEBC090 (JDF041G), WEBC134, 5802061820, 5802073551, 5802345840					

Трансмиссия		механическая					
Сцепление (марка, тип)		Borg&Beck или Fichtel&Sachs или Valeo+ Borg&Beck, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)		ZF					
		9S13??TO	16S16??TD 16S19??TD 16S22??TD 16S23??TD	16S18??TO 16S22??TO 16S25??TO	12AS14??TD	12AS19??TD 12AS23??TD	12AS23??TO 12AS25??TO
		с ручным управлением			с автоматическим управлением		
число передач и передаточные числа		вперёд – 9 назад – 1	вперёд – 16 назад – 2	вперёд – 16 назад – 2	вперёд – 12 назад – 1	вперёд – 12 назад – 2	вперёд – 12 назад – 2
I –		9.48	16.41	13.80	12.79	15.86	12.33
II –		6.58	13.80	11.28	10.33	12.33	9.59
III –		4.70	11.28	9.49	8.03	9.57	7.44
IV –		3.48	9.49	7.76	6.49	7.44	5.78
V –		2.62	7.76	6.53	5.18	5.87	4.57
VI –		1.89	6.53	5.53	4.18	4.57	3.55
VII –		1.35	5.43	4.57	3.06	3.47	2.70
VIII –		1.00	4.57	3.59	2.47	2.70	2.10
IX –		0.75	3.59	3.02	1.92	2.10	1.63
X –		–	3.02	2.47	1.55	1.63	1.27
XI –		–	2.47	2.08	1.24	1.29	1.00
XII –		–	2.08	1.70	1.00	1.00	0.78
XIII –		–	1.70	1.43	–	–	–
XIV –		–	1.43	1.19	–	–	–
XV –		–	1.19	1.00	–	–	–
XVI –		–	1.00	0.84	–	–	–
3.X.I –		8.97	15.36	12.92	13.10	14.68	11.41
3.X.II –		–	12.92	10.80	–	11.41	8.88
Главная передача (тип)		MS13-175; MS13-175/D; 451391/1 Meritor (Rockwell), U 177 E					
- передаточное число		2.47; 2.64; 2.85; 2.93; 3.07; 3.08; 3.09; 3.21; 3.36; 3.40; 3.42; 3.70; 3.73; 3.78; 3.79; 3.42; 3.73; 3.78; 3.90; 3.91; 4.11; 4.13; 4.23; 4.30; 4.33; 4.63; 4.67; 4.88; 4.89; 5.29; 6.17					

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)		Borg&Beck или Fichtel&Sachs или Valeo+ Borg&Beck, сухое, однодисковое, привод электропневматический	–
Коробка передач (марка, тип)		ZF	Allison
		12AS19??TD	12TX26??TO
		12TX26??TD	12TX24??TO
		12TX24??TD	12TX22??TO
		12TX22??TD	12TX20??TO
		12TX20??TD	12TX18??TO
		12TX18??TD	12TX14??TD
		с автоматическим управлением	
число передач и передаточные числа		вперёд – 12, назад – 2 или 4	вперёд – 6, назад – 1
I –		16.69	15.86
II –		12.92	12.92
III –		9.93	9.98
IV –		7.67	7.67
V –		5.90	5.94
VI –		4.57	4.57
VII –		3.66	3.53
VIII –		2.83	2.83
IX –		2.17	2.19
X –		1.68	1.68
XI –		1.29	1.30
XII –		1.00	1.00
3.X.I –		15.54	12.03
3.X.II –		12.03	9.29
опционально 3.X.III –		3.40	2.64
опционально 3.X.IV –		2.64	2.04
Главная передача (тип)		MS13-175; MS13-175/D; 451391/1 Meritor (Rockwell) U 177 E	
- передаточное число		2.47; 2.64; 2.85; 2.93; 3.07; 3.08; 3.09; 3.21; 3.36; 3.40; 3.42; 3.70; 3.73; 3.78; 3.79; 3.42; 3.73; 3.78; 3.90; 3.91; 4.11; 4.13; 4.23; 4.30; 4.33; 4.63; 4.67; 4.88; 4.89; 5.29; 6.17	

Подвеска	
Передняя (описание)	на параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая, с электронным регулятором уровня, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	на параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая, с электронным регулятором уровня, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)		"винт – шариковая гайка - рейка - сектор"	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров на переднюю ось и задние оси, с антиблокировочной системой, система распределения тормозных усилий, электронная система торможения, тормозные механизмы всех колес - дисковые	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес задней оси или средней и задней осей (по заказу) с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель, по заказу - гидравлический или электрический ретардер	
Шины*	- обозначение размера	- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	- обозначение категории скорости
	295/80 R22.5	152/148	G/M
	315/60 R22.5	152/148	G/L
	315/70 R22.5	152/148	G/L
	315/80 R22.5	156/150	G/M
	385/55 R22.5	160	J/L
	385/65 R22.5	160	G/L
	13 R22.5	156/150	G/M

*Применение отдельных шин из указанных выше – в соответствии с предписаниями изготовителя.

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, противобуксовочная система, электронная система контроля устойчивости, дневные ходовые огни; по заказу: система превентивного торможения, система помощи при трогании в гору, ретардер, набор курильщика, датчик давления воздуха в шинах, розетка для подзарядки аккумуляторной батареи, спойлер крыши, боковые спойлеры, сервопривод подъема кабины, противооткатные башмаки, кондиционер, автономный кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, шторки на окнах, центральный замок с дистанционным управлением, сиденье водителя/пассажира с пневмоподвеской, подогрев сидений, кожаная обивка салона, подлокотники сидений, дополнительный отопитель, магнитола, мультимедиа система с сенсорным экраном, навигационная система, переносной аварийный фонарь, аптечка, кронштейн огнетушителя, огнетушитель, противотуманные фары, зеркала с электроприводом и подогревом, разъём для подключения внешних устройств, коробка отбора мощности, охлаждаемый бокс в кабине или холодильник, сигнализатор движения задним ходом, индикатор нагрузок на оси, обогрев топливного бака, обогрев бака для мочевины, люк в крыше, специальные предупреждающие огни, тахограф, кронштейн запасного колеса, запасное колесо, наружный противосолнечный козырёк, телематика - устройство для слежения за автопарком, обогрев лобового стекла
--	--