

TC RU E-RU.MT02.00912.P2И1

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	Škoda
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Karoq
ТИП	NU
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	6
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" юридический и фактический адрес: 248926, Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" юридический и фактический адрес: 248926, Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 248926, Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", юридический и фактический адрес: 248926, Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация,
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с двигателем	CZEA	DJKA
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для ТС с двигателем	CZEA	DJKA
Габаритные размеры, мм		
– длина	4382	
– ширина	1841	
– высота	1607	1603
База, мм	2629	2624
Колея передних/задних колес, мм	1576 / 1547	1576 / 1541

для ТС с двигателем	CZEA	DJKA
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1460...1786	1342...1668
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2049...2163	1910...1940
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1040...1070	1000...1030
– на заднюю ось	1050...1150	950...980
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	690
– прицеп с тормозной системой	1700	1500

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG , DJKA	Volkswagen AG , CZEA
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1395	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	110 (5000...6000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (1500...3500)	
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	04E 906 025 AF	04E 906 027 NQ, 04E 907 309 BJ
Форсунки (тип, маркировка)	Volkswagen/VW/Audi, HDEVTP17	Volkswagen/VW/Audi, 04E 906 036 xx
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI	Volkswagen/VW/Audi, ATL
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным элементом, Volkswagen/VW/Audi, 04E 183	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	04E 183	
Система зажигания (тип)	TSZ, электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Volkswagen/VW/Audi, S3	
Свечи (маркировка)	Volkswagen/VW/Audi, R1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	5N0 166 D?	
– 2 ступень	2K0 178 D?	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	5Q0 118 AN	5Q0 119 B
– 2 ступень	5Q0 120 F	5Q0 120 D

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС с двигателем	CZEA	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	многодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	AD6D9017	
	автоматическая, с возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.462	
II -	2.050	
III -	1.300	
IV -	0.902	
V -	0.914	
VI -	0.756	
VII -	—	
VIII -	—	
З.Х. -	3.989	
Главная передача (тип)	цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя)	
– передаточное число	3.600 (при включенных передачах: V) или 3.600 (при включенных передачах: VI) или 3.600 (при включенных передачах: З.Х.)	4.800 (при включенных передачах: I) или 4.800 (при включенных передачах: II) или 4.800 (при включенных передачах: III) или 4.800 (при включенных передачах: IV)

для ТС с двигателем	ДЖКА	
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	-	
Коробка передач (марка, тип)	FA89S001	
	автоматическая, с возможностью ручного управления	
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	
I -	5.070	
II -	2.972	
III -	1.950	
IV -	1.470	
V -	1.231	
VI -	1.000	
VII -	0.808	
VIII -	0.672	
З.Х. -	4.003	
Главная передача (тип)	цилиндрическая косозубая	
– передаточное число	3.867 (при включенных передачах: —)	

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	4x2	4x4
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	шестерня - рейка

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, с системой помощи при экстренном торможении (BAS), тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/50 R18	92	W
	215/55 R17	94	V
	215/60 R16	95 или 99	
	225/40 R19	93	W
	225/45 R19	92	
	225/50 R18	95	
	225/55 R17	97	V
	225/60 R16	98	
Шина временного использования	125/70 R18	99	M
	205/55 R16	91	V

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости (ESC), система крепления детского сиденья «ISOFIX», система мониторинга давления воздуха в шинах, кондиционер, подушки безопасности, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла; передние сиденья с подогревом, наружные зеркала с электрообогревом и электрическим приводом, электронный иммобилайзер по заказу: двузонная система кондиционирования Climatronic; multifunctional камера; задние сиденья с подогревом; электропривод двери багажника; электрообогрев лобового стекла; ассистент движения по полосе "Lane Assist"; система контроля слепых зон; парковочный ассистент; адаптивный круиз контроль; передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner; система Light Assistant; ассистент подъема в гору; многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом; боковые подножки; сцепное устройство; центральный замок KESSY; система Start-Stop; рейлинги на крыше; внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия