

TC RU E-RU.MT02.00651.P5

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	Kia
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	RIO
ТИП	FB
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС" юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, 26, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Киа Моторс РУС" юридический и фактический адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, 26, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 197701, Курортный район, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Левашовское ш., д.20, стр. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", 197701, Курортный район, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Левашовское ш., д.20, стр. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для ТС с кузовом	седан	хэтчбек
Габаритные размеры, мм		
– длина	4400; 4420	4240
– ширина	1740	1750
– высота	1470	1510; 1530; 1535
База, мм	2600	
Колея передних/задних колес, мм	1510...1516 / 1518...1524	1506...1513 / 1518...1530

для ТС с кузовом	седан			
для ТС с трансмиссией	гидромеханическая		механическая	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1198...1259 (для ТС с двигателем G4FG-5)	1182...1243 (для ТС с двигателем G4LC-5)	1160...1221 (для ТС с двигателем G4FG-5)	1150...1211 (для ТС с двигателем G4LC-5)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1610	1600	1580	1560
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	850			
– на заднюю ось	840			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы*	450			
– прицеп с тормозной системой*	800		1000	

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

для ТС с кузовом	хэтчбек			
для ТС с трансмиссией	гидромеханическая		механическая	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1203...1269 (для ТС с двигателем G4FG-5)	1187...1253 (для ТС с двигателем G4LC-5)	1175...1241 (для ТС с двигателем G4FG-5)	1155...1221 (для ТС с двигателем G4LC-5)
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1620	1610	1590	1570
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	850			
– на заднюю ось	840			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы*	450			
– прицеп с тормозной системой*	800		1000	

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation, G4LC-5
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1368
– степень сжатия	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	73.3 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	132.4 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением HYUNDAI KEFICO, 35310-03300
Блок управления (маркировка)	HYUNDAI KEFICO, BOSCH, 39116-03381, 39116-03384, 39116-03393, 39116-03506, 39116-03509, 39116-03069 (мех. трансм.), 39116-03387, 39116-03390, 39116-03396, 39117-03113, 39117-03116, 39116-03075 (гидромех. трансм.)
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 35310-03300
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle Donghyun, 28113-H8100, с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Mahle Donghyun, 28212-H0100 или 28212-2H0200 или 28212-H0300
– 2 ступень	Mahle Donghyun, 28110-H8100
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, 27301-03200
Свечи (маркировка)	NGK, SILKR6C10E, LKR6D-10E
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Sejung / Sejong, 03EE0 (WCC) (мех. трансм.) / 03EF0 (WCC) (гидромех. трансм.)
– 2 ступень	Sejung / Sejong, U03CA0 (UCC)
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Sejong, HCM 10
– 2 ступень	Sejong, HCS 10

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motors Corporation, G4FG-5
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1591
– степень сжатия	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	90.2 (6300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	150.7 (4850)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением HYUNDAI KEFICO, 35310-26600
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 39103-2B111, 39103-2B114, 39103-2B122, 39113-2B770 (мех. трансм.), 39104-2B074, 39104-2B077, 39104-2B192, 39104-2B193, 39113-2B772 (гидромех. трансм.) 39103-2B123, 39104-2B194
Форсунки (тип, маркировка)	HYUNDAI KEFICO, 35310-26600
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle Donghyun, 28113-H8100, с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Mahle Donghyun, 28212-H0100 или 28212-2H0200 или 28212-H0300
– 2 ступень	Mahle Donghyun, 28110-H8100
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YURA TECH, 27301-2B010
Свечи (маркировка)	CHAMPION, NGK, YURA TECH / RER8MC, LZKR6B-10E, ELR9QC10
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Faurecia, W2BSB2, W2BHT0 (WCC)
– 2 ступень	Sejong, U2B873 (UCC)
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Sejong, HCM 10
– 2 ступень	Sejong, HCS 10

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для ТС с двигателем	G4FG-5	
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.769	4.400
II -	2.045	2.726
III -	1.370	1.834
IV -	1.036	1.392
V -	0.839	1.000
VI -	0.703	0.774
З.Х. -	3.700	3.440
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4.176	3.383

для ТС с двигателем	G4LC-5	
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	3.769	4.400
II -	2.045	2.726
III -	1.370	1.834
IV -	1.036	1.392
V -	0.839	1.000
VI -	0.703	0.774
З.Х. -	3.700	3.440
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	4.267	3.574

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с системой помощи при экстренном торможении BAS, с системой сигнализации экстренного торможения ESS, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с системой помощи при экстренном торможении BAS, с системой сигнализации экстренного торможения ESS, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины***	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Шина временного использования	185/65R15	88	Н
	195/55R16	87	
	195/60R16	89	
	185/65R15	88	М
	T125/80D15	95	

*** - шина размера 185/65R15 может применяться как шина временного использования при комплектации транспортного средства шинами размеров 195/55R16, 195/60R16

Оборудование транспортного средства	электрообогреватель наружных зеркал заднего вида; электрические стеклоподъемники; противоугонное устройство; подушки безопасности; электронная система контроля устойчивости ESC; система вызова экстренных оперативных служб; система мониторинга давления воздуха в шинах; дневные ходовые огни; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с автоматическим или ручным управлением (хладагент R134A) по заказу: брызговики
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия