

TC RU E-CN.МЛ26.00103

**Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
«Сертификационный Центр Связь - сертификат»**

МАРКА	Great Wall
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	WINGLE 7
ТИП	K2
ШАССИ	- /-
МОДИФИКАЦИИ	CC1032PA62B
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Место нахождения и фактический адрес: 301637, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная, (Индустриальный парк тер., здание 11
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Место нахождения и фактический адрес: 301637, Тульская область, Узловский район, ул. Индустриальная, (Индустриальный парк тер., здание 11 No. 2266 Chaoyang South Street, Baoding City, Hebei Province, 071000, Китай
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	No. 2266 Chaoyang South Street, Baoding City, Hebei Province, 071000, Китай
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-CN.МЛ26.00103

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4/ все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	пикап с открытой / закрытой цельнометаллической бортовой платформой
Кабина	цельнометаллическая, пятиместная, четырёхдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	5395
- ширина	1800
- высота	1760
База, мм	3350
Колея передних / задних колес, мм	1515 / 1525

Для модификаций с двигателями мод.:	4K22D4M	GW4D20D
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1890	1992
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2865	2967
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	1160	1228
- на заднюю ось	1705	1739
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	3615	3717, 3967, 5467
Максимальная масса прицепа, кг*		
- прицеп без тормозной системы	750	750
- прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена	1000; 2500

*— при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01.

Приложение № 1

для ТС экологического класса	5	6
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Great Wal , GW4D20D	Shenyang Aerospace Mitsubishi Motors Engine Manufacturing Co., Ltd, 4K22D4M
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	четырехтактный, с принудительным зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1996	2378
- степень сжатия	16.3	10.1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	105 (4000)	110 (5500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)**	315 (1400...2800)	220 (4000)
Топливо	дизельное	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	Многоточечный впрыск
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17C53	Delphi, MT62.1U
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP13H3/R85/10-789S	-
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI2-16	Delphi, RE14A0
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Automotive Parts Services (Shanghai) Co., Ltd., GTC1446VZ	-
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Changchun Automotive Filter Co., Ltd., CCK2-II, с сухим бумажным элементом	с сухим бумажным элементом, MAHLE Filter System (Tianjin) Co., Ltd, CCK2-I
Система зажигания (тип)	-	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	-	Delphi/Fengcheng Keer Precision Manufacturing Co., Ltd PTC
Свечи (маркировка)	-	Zhuzhou Torch Spark Plug Co., Ltd. LDK7RTII
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень	Baoding Yima Automotive Fittings CO., Ltd. K-AAAEICHZH-03	Baoding Yima Automotive Fittings CO., Ltd., GWCHZH-D09
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Tenneco (China) Co., Ltd., K2-I	Exquisite Automotive Systems Co., LTD, GWPXYQ-B03
Фильтр твердых частиц	Baoding Yima Automotive Fittings CO., Ltd., K-AAAEIKBQ-01	-

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС с двигателем		4K22D4M	GW4D20D
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое с диафрагменной пружинной	
Коробка передач (марка, тип)		TANGSHAN AISIN GEAR CO.LTD, R523A1	Zhejiang Zomax Transmission CO., LTD , ZM036BF
		с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа		вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -		4.452	4.179
II -		2.619	2.330
III -		1.517	1.436
IV -		1.000	1.000
V -		0.854	0.838
VI -		-	0.696
3.X. -		4.473	4.220
Главная передача (тип)		гипоидная	
- передаточное число		4.556	4.100
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)		шестерня-рейка	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		двухконтурная, с разделением на контуры по осям, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, с ABS, с ESC, с BAS; тормозные механизмы передних и задних колес - дискового типа	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес	
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
		235/70R16	106
			T
Оборудование транспортного средства		устройство вызова экстренных оперативных служб, кондиционер с хладагентом R134A, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, камера заднего вида, датчик света, датчик дождя , сиденья с электроподогревом, система мониторинга давления воздуха в шинах	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

Н.Л. Ярмонова

(инициалы, фамилия)