

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	LADA,
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	LADA XRAY
ТИП	GA
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	GAB110, GAB320, GAB330, GAB440
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "АВТОВАЗ" 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "АВТОВАЗ" 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, Российская Федерация 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "АВТОВАЗ", юридический и фактический адрес: 445024, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, 36, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4165	4171
– ширина	1764	1810
– высота	1570	1645
База, мм	2592	
Колея передних/задних колес, мм	1484...1503 / 1524...1546	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1190...1300	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1650	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	850	
– на заднюю ось	840	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы*	600...650	
– прицеп с тормозной системой*	800	

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

для модификаций	GAB110	GAB320, GAB330	GAB440
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 21129	BA3, 21179	Renault, H4M
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596	1774	1598
– степень сжатия	10.5	10.3	10.7
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	78 (5800)	90 (5900)	83 (5500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	148 (4200)	170 (3700)	152 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450021976 или 8450021586 или 8450022807 или 8450022981	ИТЭЛМА, 8450020042 или 8450020385 или 8450021513 или 8450021514 или 8450021428 или 8450021429 или 8450022982	Continental, 237106049R или 237107524R
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi, 28346052B или 28346052 (21127-1132010) или Continental, 72365	Continental, 21179-1132010	Continental, H8201 488 661 (166008992R)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Renault, H8201529018 (165000974R) или ТКА, H940		с сухим бумажным элементом, Renault, H8201529018 (165000974R)
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	8450020040		H8201529827
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DYNATEC, 2112-3705010-11 или COATЭ, 2112-3705010-12 или ПО "Север", 2112-3705010-13 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15		ELDOR, 224332428R
Свечи (маркировка)	ЭЗ, АУ17ДВРМ / АУ15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1 / DR17YC-1		NGK, 224015523R (LZKAR7D-9)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	Экоальянс, 21129-1203008-10 или 21129-1203008-11	Экоальянс, 21179-1203008-10	FMES, C366

** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	GAB110	GAB320, GAB330	GAB440
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Faurecia, H542 или 8450006		Faurecia, H542
– 2 ступень	Faurecia, 845000		

для модификаций	GAB110, GAB320, GAB330, GAB440		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	BA3, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Renault		BA3
	с ручным управлением		автоматическая, с возможностью ручного управления
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		
I -	3.727	3.727	3.636
II -	2.048	2.048	1.952
III -	1.321	1.321	1.357
IV -	0.971	0.971	0.941
V -	0.795	0.756	0.784
3.X. -	3.545	3.545	3.500
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	4.500	4.214	3.944

для модификаций	GAB440
Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	-, -
Коробка передач (марка, тип)	JATCO
	вариатор с гидротрансформатором
– число передач и передаточные числа	вперед – -, назад – 1
max -	3.873
min -	0.532
3.X. -	3.646
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	3.882

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электрогидравлическим усилителем или с электромеханическим усилителем или с гидравлическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением

Приложение № 1

Рабочая (описание) (продолжение)	на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки***	обозначение категории скорости***
	205/55 R16	91	H
	205/50 R17	89	V
	195/65 R15	91	H
	185/65 R15	88	T
	215/50 R17	91	H

*** - допускается применение шин с индексом большей несущей способности и более высокой категорией скорости

Оборудование транспортного средства	система контроля устойчивости; система помощи при экстренном торможении; система вызова экстренных оперативных служб; электрические стеклоподъемники передних дверей; подушки безопасности водителя и переднего пассажира по заказу: электрические стеклоподъемники задних дверей; электроблокировка замков дверей; кондиционер; электрообогрев передних сидений; аудиосистема; система помощи при парковке; система автоматического управления стеклоочистителями и внешним освещением; круиз-контроль; бортовой компьютер; система дистанционного запуска двигателя; устройство ограничения скорости; боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира; система мониторинга давления воздуха в шинах
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия