

TC RU E-RU.AB58.00977

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	VRKT
ШАССИ	LADA R90
МОДИФИКАЦИИ	VRKT0S
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "РусКомТранс" юридический и фактический адрес: 606400, Нижегородская область, город Балахна, улица Первомайская, дом 32, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "РусКомТранс" юридический и фактический адрес: 606400, Нижегородская область, город Балахна, улица Первомайская, дом 32, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 606400, Нижегородская область, город Балахна, улица Первомайская, дом 32, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	606400, Нижегородская область, город Балахна, улица Первомайская, дом 32, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий , универсал / 5
Назначение	«Лаборатория измерительная» класса А, для нужд МВД
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4470
– ширина	1750...1756
– высота	1636...1854
База, мм	2905
Колея передних/задних колес, мм	1461...1469 / 1466
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1260...1450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1750...1790
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	930
– на заднюю ось	1080
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	650
– прицеп с тормозной системой	1300

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	RS035L, KS035L	RS045L, KS045L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 11189	BA3, 21129
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596	
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	64 (5100)	78 (5800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	140 (3800)	148 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450009519 или 8450009053 или 8450091250	ИТЭЛМА, 8450009524 или 8450091251 или 8450090826
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72370 (1118-1132010-20)	Continental, 72365 или Delphi, 28346052B или 28346052 (21127-1132010)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Renault, H8201529018 или ТКА, H940	с сухим бумажным элементом, Renault, H8201529018 или ТКА, H940
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	8450020040	
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Север, 2111-3705010-02 (54.3705) или СОАТЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04	DYNATEC, 2112-3705010-11 или Север, 2112-3705010-13 или СОАТЭ, 2112-3705010-12 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15
Свечи (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ / А15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK "SUPER", LR15YC-1 / LR17YC-1	ЭЗ, АУ17ДВРМ/АУ15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1/DR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Экоальянс, 11189-1203008-10 или 11189-1203008-11	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Faurecia, H542	
– 2 ступень	Faurecia, 845000	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с тросовым или гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		
I -	3.727	3.727	3.636
II -	2.048	2.048	1.952
III -	1.321	1.321	1.357
IV -	0.971	0.935	0.941
V -	0.795	0.738	0.784
3.X. -	3.545	3.545	3.500
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	4.500	4.214	3.944

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без него
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**	обозначение категории скорости
	195/55 R16	91	Н или V
	205/55R16		
	185/65 R15	88 или 92	Н или Т

** - допускается применение шин с большим индексом несущей способности и более высокой категории скорости

Оборудование транспортного средства	подушка безопасности водителя; система вызова экстренных оперативных служб по заказу: электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев передних сидений, кондиционер, подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сиденья водителя по высоте; аудиосистема, система навигации, бортовой компьютер, система помощи при парковке, специальные предупреждающие огни, места для крепления аппаратуры
-------------------------------------	---

SERTAUTO.RU