

ТС RU E-RU.АЖ04.00537.P1

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	Grunwald
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	полуприцеп бортовой, полуприцеп тентовый, полуприцеп шторный, полуприцеп контейнеровоз, полуприцеп самосвал
ТИП	GRW32
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	9453-0000012-10, 9453-0000012-40, 9453-0000012-50, 9453-0000012-60
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Грюнвальд» место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Грюнвальд» место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1 место нахождения и фактический адрес: Российская Федерация, 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1, помещение 1
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 238312, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, улица Калининградское шоссе, дом 1; Российская Федерация, 141432, Московская область, город Химки, квартал Клязьма, 1Б, строение 1.
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6 или 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	9453-0000012-10 - грузовая платформа; 9453-0000012-40 - платформа с консолями под контейнерные замки; 9453-0000012-50, 9453-0000012-60 - самосвальная платформа.
Назначение	9453-0000012-10 - перевозка различных грузов, в том числе, требующих защиты от внешних факторов, и контейнеров типа 1A/1AA/1AAA, 1B/1BB/1BBB, 1C/1CC, в том числе танк-контейнеров предназначенных для перевозки опасных грузов; 9453-0000012-40 - перевозка контейнеров типа 1A/1AA/1AAA, 1B/1BB/1BBB, 1C/1CC, в том числе танк-контейнеров предназначенных для перевозки опасных грузов; 9453-0000012-50, 9453-0000012-60 - перевозка различных сыпучих материалов, строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов.

для модификаций	9453-0000012-10	9453-0000012-40	9453-0000012-50, 9453-0000012-60
Габаритные размеры, мм			
– длина	12000...17500	8000...14200	7500...14200
– ширина*	2500...2550	2500	2550
– высота	1200...4000	1200...1400	2300...4000
– высота погрузочная	1200...1700		—
– высота максимальная допустимая	4000		—
База, мм	5380...10980 + 1310...2510 + 1310... 2510	2790...8900 + 1310... 2510 + 1310...2510	2790...8900 + 1310... 1410 + 1310...1410
Колея передних/задних колес, мм	1820...1850 или 2040		

* - для модификации 94530000012-10 с уширителями - 3000...3500

для модификаций	9453-0000012-10	9453-0000012-40	9453-0000012-50, 9453-0000012-60
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5500...9800	3500...9000	6000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000...66000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	8500...16000		
– на 2-ую ось	8500...16000		
– на 3-ью ось	8500...16000		

Приложение № 1

для модификаций	9453-0000012-10	9453-0000012-40	9453-0000012-50, 9453-0000012-60
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10500...18000		

Подвеска (описание)	зависимая пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая рессорная балансирная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости или без них; по заказу: первая, или третья подъемные оси.
---------------------	--

Рулевое управление (описание)	отсутствует
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод двухпроводной пневматический, с ABS (EBS); тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам первой и второй оси, или второй и третьей оси, или всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12,00 R 20	164 / 160	F
	14,00 R 20	160 / 157	G
	315/80 R 22,5	156 / 150	L
	13 R 22,5	156 / 151	K
	12,00 R 24	156 / 153	L
	385/65 R 22.5	160	K
	445/65 R 22.5	169	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	- для модификации 9453-0000012-10: съемные борта, стойки, в исполнении для перевозки опасных грузов: бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов; по заказу: запасное колесо, каркас тента, тент, передняя стенка, задние распашные ворота, контейнерные замки, пеналы под огнетушители, контейнер под нейтрализующее вещество "Песок", пеналы для хранения сливных рукавов;	- для модификации 9453-0000012-40: контейнерные замки, в исполнении для перевозки опасных грузов: бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных зарядов; по заказу: запасное колесо, передняя консоль с гидроцилиндром подъема контейнера и задними дополнительными опорами, поворотный задний контейнерный замок, пеналы под огнетушители, контейнер под нейтрализующее вещество "Песок", пеналы для хранения сливных рукавов;	- для модификаций 9453-0000012-50, 9453-0000012-60: по заказу: запасное колесо, тент, площадка для обслуживания
--	---	--	---

Руководитель органа по сертификации

В.С. Солнцев

инициалы, фамилия