

TC RU E-RU.ГA06.00796

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	МТ0431
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	4589RA ; 4589RD ; 4589RB ; 4589RE ; 4589RF
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МегаТрон" 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Производственный проезд, дом 45, офис Б107, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "МегаТрон" 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Производственный проезд, дом 45, офис Б107, Российская Федерация 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Производственный проезд, дом 45, офис Б107, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Производственный проезд, дом 45, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4589RA	4589RB
Количество осей/колес	3 / 6 или 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа; грузовая платформа с контейнерными замками	самосвальная платформа; самосвальная платформа с распашными воротами
Назначение	для перевозки строительной техники и материалов; для перевозки строительной техники и материалов, грузовых контейнеров различного типа; для перевозки строительной техники и материалов, грузовых контейнеров различного типа и контейнеров-цистерн (в том числе с опасными грузами)	для перевозки сыпучих и навалочных грузов

для модификаций	4589RD	4589RE
Количество осей/колес	3 / 6 или 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа; бортовая платформа, со съемными стойками; бортовая платформа, со съемными стойками, с задними распашными воротами; бортовая платформа, с задними распашными воротами; бортовая платформа, с трапами	платформа с кониками и устройством защиты кабины
Назначение	для перевозки строительной техники и материалов, сельскохозяйственных грузов, животных	для перевозки леса и пиломатериалов

для модификаций	4589RF	
Количество осей/колес	3 / 6 или 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа; грузовая платформа с контейнерными замками	грузовая платформа, с трапами; грузовая платформа, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении; грузовая платформа, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с трапами; грузовая платформа, с механизмом отсоединения гусака; грузовая платформа, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении, с механизмом отсоединения гусака
Назначение	для перевозки различной техники, в том числе специальной дорожно	

Приложение № 1

для модификаций	4589RF
Назначение (продолжение)	-строительной техники и различных крупногабаритных неделимых грузов; для перевозки строительной техники и материалов, грузовых контейнеров различного типа ; для перевозки строительной техники и материалов, грузовых контейнеров различного типа и контейнеров-цистерн (в том числе с опасными грузами)

для модификаций	4589RA	4589RB	4589RD	4589RE	4589RF
Габаритные размеры, мм					
– длина	8500...18000				8500...30000
– ширина	2100...4300				
– высота	800...4000	2000...4000	1000...4000	3000...4000	800...4000
– высота погрузочная	800...1800	—			400...1800
– высота максимальная допустимая	4000	—			4000
База, мм	4000...11000 + 1300...2000 + 1300...2000				
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1600...2250 / 1600...2250 / 1600...2250				

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...25000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...90000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	4000...18000
– на 2-ую ось	4000...18000
– на 3-ью ось	4000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	2000...36000

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без
---------------------	--

Рулевое управление (описание)*	саморегулирующийся механизм рулевого управления первой и/или второй и/или третьей оси
--------------------------------	---

* - по заказу

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	тормозная система с пневматической питающей магистралью и пневматической управляющей магистралью, система оснащена антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа или тормозная система с

Приложение № 1

Рабочая (описание) (продолжение)	пневматической питающей магистралью и пневматической и электрической управляющей магистралями, система оснащена антиблокировочной системой и функцией обеспечения устойчивости транспортного средства, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа
Стояночная (описание)	тормозная система с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы первой и второй, или второй и третьей, или всех осей

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	126 / 124	M
		135 / 133	J или L
	225/75R17.5	129 / 127	M
	235/75R17.5	132 / 130	
		143 / 141	K или L или J
		144 / 144	F
	245/70R17.5	136 / 134	M
	245/70R19.5		
	245/70R19.5	141 / 140	K
	285/70R19.5	146 / 144 или 145 / 143	M
	385/55R19.5	156	J
	445/45R19.5	160	
	9.00R20	140 / 137	K
	10.00R20	146 / 143	L или K
		149 / 146	K
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 150 или 154 / 151 или 154 / 149	
		150 / 146	J
	14.00R20	164	K
		164 / 160 или 161 / 158	
	16.00R20	173 или 173 / 170	G
	295/80R22.5	152 / 148	M или J
	315/80R22.5	156 / 150	L или K
	385/55R22.5	158	K или L
	295/80R22.5	154 / 149	M
	315/60R22.5	152 / 148 или 154 / 148	L
	315/80R22.5	154 / 150	M
	385/65R22.5	160	K
		164	J или K
	425/85R21	156	G
	425/65R22.5	165	K
	11R22.5	148 / 145	L или K
	12R22.5	152 / 148	L или K или J
	13R22.5	154 / 150	K
	12.00R24	160 / 156	
	325/95R24	162 / 160	
	10R22.5	144 / 142	L
	275/70R22.5	148 / 145	M
	390/95R20	156	J

Оборудование транспортного средства	запасное колесо; противооткатные башмаки; увязочные приспособления (для 4589RR, 4589RS) по заказу: лебедка; замки для крепления оборудования; устройства для фиксации груза; дополнительные опорные устройства; отбойные брусья; топливные баки; инструментальные ящики; шторный механизм тента; жесткая передняя стенка; баки для воды; силовая гидравлическая установка; рукомойка; проблесковые маячки автожелтого цвета; трап; тент с каркасом; стойки; съемные бортовые панели; уширители; дополнительное запасное колесо
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия