

ТС RU E-RU.ГА06.00799

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	VAZ11
ШАССИ	ВИС 2349 / —
МОДИФИКАЦИИ	VAZ111 ; VAZ112 ; VAZ113 ; VAZ114
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКОМПЛЕКС» юридический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Пугачева, дом 11/19, квартира 121, Российская Федерация, фактический адрес: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКОМПЛЕКС» юридический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Пугачева, дом 11/19, квартира 121, Российская Федерация, фактический адрес: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация юридический адрес: 390011, Рязанская область, город Рязань, улица Пугачева, дом 11/19, квартира 121, Российская Федерация, фактический адрес: 390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390035, Рязанская область, город Рязань, улица Черновицкая, дом 29, строение 3, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	VAZ111	VAZ112
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа; бортовая платформа с каркасом и тентом	специализированный изотермический фургон, с задними распашными воротами; специализированный изотермический фургон, с задними распашными воротами, с боковой дверью; специализированный фургон-рефрижератор, с задними распашными воротами; специализированный фургон-рефрижератор, с задними распашными воротами, с боковой дверью
Назначение	—	перевозка пищевых продуктов, в том числе требующих соблюдения температурного режима
Кабина	двухдверная, двухместная	

для модификаций	VAZ113	VAZ114
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Исполнение загрузочного пространства	грузовой фургон с задними распашными воротами; грузовой фургон с задними распашными воротами, с боковой дверью; грузовой фургон с задними распашными воротами, с окнами; грузовой фургон с задними распашными воротами, с боковой дверью, с окнами	специализированный фургон с боковыми дверями
Назначение	—	перевозка хлебобулочных изделий
Кабина	двухдверная, двухместная	

Габаритные размеры, мм	
– длина	4450...5300
– ширина	1710...2000
– высота	1500...2350
База, мм	2845

Приложение № 1

Коля передних/задних колес, мм	1430 / 1428
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1200...1610
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	840
– на заднюю ось	1260
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BAЗ, 11186 (21116)
	четырёхтактный с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596
– степень сжатия	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	64 (5100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	140 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 11186-1411020-47, 8450106850
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72370; Bosch, 0 280 158 017; Siemens, 20734
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, BAЗ, 11184-1109010
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	2190-1109362
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ПО "Север", 2111-3705010-02 (54.3705); СОАТЭ, 2111-3705010-03 (043.3705); ИТЭЛМА, 2111-3705010-04
Свечи (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ / А15ДВРМ или BOSCH, WR7DCX или BRISK «SUPER», LR15YC-1 / LR17YC-1

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Eberspacher (EESR), 21116-1203008-40 или ООО «Экоальянс», 21116-1203008-41 или ООО «Экоальянс», 21116-1203008-43
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	2190-1200020; 2190-1200020-20
– 2 ступень	2190-1200010; 2190-1200010-20

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ВАЗ, сухое, однодисковое, с тросовым приводом
Коробка передач (марка, тип)	ВАЗ
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	3.636
II -	1.952
III -	1.357
IV -	0.941
V -	0.784
3.X. -	3.500
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	3.900

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем или без усилителя
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185/70R14	92	Н или Т

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	подушка безопасности водителя; система вызова экстренных оперативных служб по заказу; обтекатель на крыше кабины (для вариантов исполнения с фургоном); электростеклоподъемники; кондиционер; электроблокировка замков дверей; электропривод наружных зеркал заднего вида; электроподогрев сидений; подушка безопасности пассажира; боковые подушки безопасности водителя и пассажира; аудиосистема; система навигации; система помощи при парковке; бортовой компьютер; система дистанционного запуска двигателя
--	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU