

TC RU E-RU.AЖ04.00642

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	БАЛТСПЕЦМАШ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	BSM610, BSM640, BSM680, BSM681, BSM682, BSM683
ТИП	BSM6
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	BSM610, BSM640, BSM680, BSM681, BSM682, BSM683
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТСПЕЦМАШ" юридический и фактический адрес: 236040, Калининградская область, город Калининград, улица Пролетарская, дом 66, квартира 6, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТСПЕЦМАШ" юридический и фактический адрес: 236040, Калининградская область, город Калининград, улица Пролетарская, дом 66, квартира 6, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 236040, Калининградская область, город Калининград, улица Пролетарская, дом 66, квартира 6, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	238051, Калининградская область, город Гусев, улица Достоевского, дом 5, строение 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	BSM610	BSM640
Количество осей/колес	6 / 12 или 6 / 24	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с телескопическим удлинением или без него	низкорамная платформа с телескопическим удлинением или без него
Назначение	для перевозки различных грузов, в том числе, тяжеловесных, длинномерных и негабаритных грузов; перевозка грузовых и специальных контейнеров (в комплектации с устройствами для крепления контейнеров)	для перевозки колесной и гусеничной строительной и дорожной техники, а также других тяжеловесных, длинномерных и негабаритных грузов; перевозка грузовых и специальных контейнеров (в комплектации с устройствами для крепления контейнеров)

для модификаций	BSM680, BSM681, BSM682, BSM683
Количество осей/колес	6 / 12 или 6 / 24
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа ломаной конструкции с телескопическим удлинением или без него
Назначение	для перевозки колесной и гусеничной строительной и дорожной техники, а также других тяжеловесных, длинномерных и негабаритных грузов; перевозка грузовых и специальных контейнеров (в комплектации с устройствами для крепления контейнеров)

для модификаций	BSM610	BSM640	BSM680
Габаритные размеры, мм			
– длина	11000...50000		
– ширина	2400...3500		
– высота	1050...4000		
– высота погрузочная	1050...1800	900...1400	400...900
– высота максимальная допустимая	4000		
База, мм	2900...43000 + 1210...3500 + 1210...3500 + 1210...3500 + 1210...3500 + 1210...3500		
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой / 5-ой / 6-ой оси, мм	1150...2480 / 1150...2480 / 1150...2480 / 1150...2480 / 1150...2480 / 1150...2480		

для модификаций	BSM681	BSM682	BSM683
Габаритные размеры, мм			
– длина	11000...50000		
– ширина	2400...3500		
– высота	1050...4000		
– высота погрузочная	400...900		
– высота максимальная допустимая	4000		
База, мм	2900...7000 + 3000...43000 + 1210...3500 + 1210...3500 + 1210...3500	2900...7000 + 1210...3500 + 3000...43000 + 1210...3500 + 1210...3500	2900...7000 + 1210...3500 + 1210...3500 + 3000...43000 + 1210...3500 + 1210...3500

Приложение № 1

для модификаций	BSM681	BSM682	BSM683
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой / 5-ой / 6-ой оси, мм	1150...2480 / 1150...2480 / 1150...2480 / 1150...2480 / 1150...2480 / 1150...2480		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...30000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	47000...117000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	6000...12000		
– на 2-ую ось	6000...12000		
– на 3-ью ось	6000...12000		
– на 4-ую ось	6000...12000		
– на 5-ую ось	6000...12000		
– на 6-ую ось	6000...12000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11217...45887		
Подвеска (описание)	зависимая или независимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами с механизмом подъема одной или нескольких осей или без него		
Рулевое управление (описание)	саморегулирующееся с самоустанавливающимися колесами первой или четвертой и/или пятой и шестой или шестой осей (по заказу), с полностью механического или гидравлического или электронно-гидравлического привода на колеса второй и/или третьей и четвертой и пятой и шестой осей (по заказу).		
– рулевой механизм (тип)	отсутствует		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с электронным управлением (EBS), с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные		
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес второй, третьей, четвертой или третьей, четвертой, пятой, шестой или третьей, четвертой, пятой или второй, третьей, четвертой, пятой, шестой или четвертой, пятой, шестой осей.		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	265/70R17,5	139 / 136	М
	235/70R17,5	136 / 134	
	235/75R17,5	132 / 130	
	385/65R22,5	160	К
	215/75R17,5	126 / 124	М
		135 / 133	J
	285/70R19,5	150 / 148	К
	425/65R22,5	165	
	445/65R22,5	169	
	295/80R22,5	152 / 148	К или J
	315/80R22,5	156 / 150	К или L
	385/55R22,5	160	К
	12,00R20	154 / 149	К или J
	9,00R20	141 / 138	К
	235/75R17,5	143 / 141 или 146 / 143	J
	245/70R17,5	143 / 141	
	275/70R22,5	148 / 145	J или L
	10,00R20	146 / 143	К или J
	11,00R20	150 / 146	К
	11R22,5	148 / 154	L
	315/60R22,5	152 / 148	
	295/60R22,5	150 / 147	
	315/70R22,5	154 / 150	
	205/65R17,5	129 / 127	К
	445/45R19,5	160	J
	385/65R22,5	164	
	445/65R19,5	169	К
	245/75R19,5	136 / 134	М
	265/70R19,5	140 / 138	

Приложение № 1

для модификаций	BSM610, BSM640, BSM680, BSM681, BSM682, BSM683
Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, запасные колеса, инструментальный ящик по заказу: съемные электрифицированные таблички «Негабаритный груз», съемный проблесковый маячок оранжевого цвета, каркас, тент, выдвижные или съемные стойки (коники), замки для крепления контейнеров, съемные борта, задние распашные двери, выдвижные или поворотные (флажковые) уширители; откидные или приставные трапы, скос под трапы, лебедка, приставные алюминиевые аппарели (для модификаций: BSM640, BSM680, BSM681, BSM682, BSM683); расцепной гусек для фронтального заезда техники (для модификаций: BSM680, BSM681, BSM682, BSM683); съемный настил на уширители, дополнительные крепления для перевозимого груза, съемный передвижной стол на телескопическую балку

Руководитель органа по сертификации

В.С. Солнцев

инициалы, фамилия