

TC RU E-RU.AB58.00994

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	4364H
ШАССИ	HINO L5
МОДИФИКАЦИИ	4364H0, 4364H1, 4364H2, 4364H3, 4364H4, 4364H5, 4364H6, 4364H7, ; 4364HA, 4364HD, 4364HE, 4364HH
КАТЕГОРИЯ	N₂
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Техцентр Сумотори» юридический и фактический адрес: 692771, Приморский край, город Артем, улица 1-я Рабочая, дом 91, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Техцентр Сумотори» юридический и фактический адрес: 692771, Приморский край, город Артем, улица 1-я Рабочая, дом 91, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 692771, Приморский край, город Артем, улица 1-ая Рабочая, дом 91, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	692771, Приморский край, город Артем, улица 1- ая Рабочая, дом 91, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон промтоварный, в т.ч. с откидными, распашными бортами, с гидробортом или без него – для 4364Н1, фургон изотермический, с задней и (или) боковыми дверями, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с гидробортом или без него – для 4364Н5; фургон промтоварный или изотермический, с окнами или без них, с освещением или без него, с перегородкой или без нее; с задней и(или) боковой дверью, с гидробортом или без него. с холодильной установкой или без нее – для 4364Н3; бортовая платформа с каркасом и тентом или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее, с гидробортом или без него – для 4364Н0,; специальная крюковая система – для 4364Н4, специальная платформа с КМУ или специальная сдвижная платформа с КМУ или без нее – для 4364Н2, ; горизонтальная цистерна, с теплоизоляцией или без нее – для 4364НА, специальный кузов с задней загрузкой – для 4364Н6, самосвальный кузов – для 4364Н7, ; коммунальное вакуумно-уборочное оборудование – для 4364НD, гидроподъемник с люлькой – для 4364НE, цистерна с вакуумным оборудованием – для 4364НН
Назначение	Транспортные средства 4364Н4 предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки специальных контейнеров /бунке ров (мультилифт); Транспортные средства 4364Н0, 4364Н1 - для перевозки грузов с возможностью механизированной погрузки/разгрузки .; Транспортные средства 4364Н2 предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор).; Транспортные средства 4364Н3 предназначены для перевозки оборудования лаборатории/мастерской /автолавки/ автомагазина; Транспортные средства 4364Н6 предназначены для сбора и перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровоз).; Транспортные средства 4364Н7 предназначены для перевозки сыпучих грузов (самосвал).; Транспортные средства 4364Н5 предназначены для перевозки скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых, с возможностью механизированной погрузки/разгрузки.;

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	Транспортные средства 4364НА предназначены для перевозки технической воды и других непищевых жидкостей (автоцистерна); Транспортные средства 4364НД предназначены для выполнения коммунальных работ по очистке улиц городов и содержанию дорог; Транспортные средства 4364НН предназначены для выполнения ассенизационных или илососных работ; Транспортные средства 4364НЕ предназначены для перевозки гидроподъемника с люлькой для подъема людей (автогидроподъемник)
Кабина	двухдверная, трехместная (четыrehдверная, семиместная, двухрядная – только для шасси XZU720L-ZKFTTW3), откидывающаяся вперед

для модификаций	4364Н1	4364Н2	4364Н3
Габаритные размеры, мм			
– длина*	4650...7900	6790...7520	4650...7900
– ширина	1950...2350	2200...2400	1950...2350
– высота	2220...3400	2300...2800	2700...3400
База, мм	2525 или 2810 или 2825 или 3375 или 3430 или 3870 или 4200	3870 или 4200	2525 или 2810 или 2825 или 3375 или 3430 или 3870 или 4200
Колея передних/задних колес, мм	1400 / 1435	1655 / 1590	1660 / 1480

* - для 4364Н0, 4364Н1, 4364Н3, 4364Н5 длина увеличивается на 220-350мм при наличии гидроборта

для модификаций	4364Н3	4364Н4	4364Н5
Габаритные размеры, мм			
– длина*	4650...7900	5900...7500	4650...7900
– ширина	1950...2350	2120...2400	1950...2400
– высота	2700...3400	2220...2500	2250...3050
База, мм	2525 или 2810 или 2825 или 3375 или 3430 или 3870 или 4200	2810 или 2825 или 3375 или 3430 или 3870 или 4200	2525 или 2810 или 2825 или 3375 или 3430 или 3870 или 4200
Колея передних/задних колес, мм	1655 / 1590	1660 / 1480	1655 / 1590

* - для 4364Н0, 4364Н1, 4364Н3, 4364Н5 длина увеличивается на 220-350мм при наличии гидроборта

Приложение № 1

для модификаций	4364H5	4364H6			4364H7	
Габаритные размеры, мм						
– длина*	4650... 7900	5215...6790			4800...7800	
– ширина	1950... 2400	1880...2200			1920...2200	
– высота	2250... 3050	2270...2800			2220...2340	
База, мм	2525 или 2810 или 2825 или 3375 или 3430 или 3870 или 4200	2525 или 2810 или 2825 или 3375 или 3430				
Колея передних/задних колес, мм	1660 / 1480	1400 / 1435	1655 / 1590	1660 / 1480	1400 / 1435	1655 / 1590

* - для 4364H0, 4364H1, 4364H3, 4364H5 длина увеличивается на 220-350мм при наличии гидроборта

для модификаций	4364H7	4364HA			4364HD	
Габаритные размеры, мм						
– длина*	4800... 7800	4680...6250			6100...6790	
– ширина	1920... 2200	1695...2100			1995...2300	
– высота	2220... 2340	2095...2450			2100...2430	
База, мм	2525 или 2810 или 2825 или 3375 или 3430				2810 или 2825	
Колея передних/задних колес, мм	1660 / 1480	1400 / 1435	1655 / 1590	1660 / 1480	1400 / 1435	1655 / 1590

* - для 4364H0, 4364H1, 4364H3, 4364H5 длина увеличивается на 220-350мм при наличии гидроборта

для модификаций	4364HD	4364HE	4364HH
Габаритные размеры, мм			
– длина*	6100... 6790	6165...7600	4900...6500
– ширина	1995... 2300	1995...2200	
– высота	2100... 2430	2560...3620	2300...2500
База, мм	2810 или 2825	2810 или 2825 или 3375 или 3430 или 3870	

* - для 4364H0, 4364H1, 4364H3, 4364H5 длина увеличивается на 220-350мм при наличии гидроборта

Приложение № 1

для модификаций	4364HD	4364HE			4364HH	
Колея передних/задних колес, мм	1660 / 1480	1400 / 1435	1655 / 1590	1660 / 1480	1655 / 1590	1660 / 1480

для модификаций	4364H0					
Габаритные размеры, мм						
– длина*	4650...7900					
– ширина	1950...2450					
– высота	2120...3400					
База, мм	2525 или 2810 или 2825 или 3375 или 3430 или 3870 или 4200					
Колея передних/задних колес, мм	1400 / 1435		1655 / 1590		1660 / 1480	

* - для 4364H0, 4364H1, 4364H3, 4364H5 длина увеличивается на 220-350мм при наличии гидроборта

для модификаций	4364H1	4364H2	4364H3	4364H4	4364H5	4364H6
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2800... 4650	3820... 4800	4200... 7850	2900... 4250	2900... 4950	3950... 5250
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг**	5500, 8000, 8500					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось***	1895...2060; 2155...2745; 2360...2805				2155... 2745; 2360... 2805	1895... 2060; 2155... 2745; 2360... 2805
– на заднюю ось****	3440...3605; 3300...5310; 5695...6140				3300... 5310; 5695... 6140	3440... 3605; 3300... 5310; 5695... 6140
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

** - 5500кг - для шасси XZU6..., XZU700L-WKT..., XZU710L-WKT...), 8000кг - для шасси XZU720L-WKT..., XZU730L-WKT...), 8000кг или 8500кг - для шасси XZU7...-WKF..., XZU720L-Z...)

*** - 1895 - 2060 (для шасси XZU6...), 2155 - 2745 (для шасси XZU7...-WKT...), 2360 - 2805 (для шасси XZU7...-WKF..., XZU720L-Z...)

**** - 3440 - 3605 (для шасси XZU6...), 3300 - 5310 (для шасси XZU7...-WKT...), 5695 - 6140 (для шасси XZU7...-WKF..., XZU720L-Z...)

Приложение № 1

для модификаций	4364H7, 4364HA	4364HD	4364HE	4364HH	4364H0
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3200...5100	3900...7800	4900...8000	3300...4800	2700...4250
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг**	5500, 8000, 8500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось***	1895...2060; 2155...2745; 2360...2805				
– на заднюю ось****	3440...3605; 3300...5310; 5695...6140				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

** - 5500кг - для шасси XZU6..., XZU700L-WKT..., XZU710L-WKT..., 8000кг - для шасси XZU720L-WKT..., XZU730L-WKT..., 8000кг или 8500кг - для шасси XZU7...-WKF..., XZU720L-Z...)

*** - 1895 - 2060 (для шасси XZU6...), 2155 - 2745 (для шасси XZU7...-WKT...), 2360 - 2805 (для шасси XZU7...-WKF..., XZU720L-Z...)

**** - 3440 - 3605 (для шасси XZU6...), 3300 - 5310 (для шасси XZU7...-WKT...), 5695 - 6140 (для шасси XZU7...-WKF..., XZU720L-Z...)

для модификаций шасси	XZU600L-WKMMSW3, XZU640L-WKMMSW3, XZU650L-WKMMSW3, XZU710L-WKTMSW3, XZU720L-WKTSSW3, XZU720L-WKTSSW3, XZU730L -WKTSSW3, XZU700L- WKTMSW3	XZU710L-WKFTTW3, XZU720L-ZKFTTW3, XZU730L -WKFTTW3
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, N04C-WL	HINO, N04C-WM
	дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4009	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*****	110 (2500)	121 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	420 (1400...2500)	464 (1400...2500)

***** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	XZU600L-WKMMSW3, XZU640L-WKMMSW3, XZU650L-WKMMSW3, XZU710L-WKTMSW3, XZU720L-WKTSSW3, XZU720L-WKTSSW3, XZU730L -WKTSSW3, XZU700L- WKTMSW3	XZU710L-WKFTTW3, XZU720L-ZKFTTW3, XZU730L -WKFTTW3	
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	Denso corporation, впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	DENSO, 89661-37U4?		
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO, N6		
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO, N6		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	GARRETT(Honeywell), GT22		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nippon Donaldson, 17080-7828 (шасси XZU6...) 17080-7829 (шасси XZU7...-WKT...? XZU7...-WKF...) 17080- 7832 (шасси XZU720L-Z...) с бумажным фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц с системой очистки дожиганием, система рециркуляции отработавших га-зов с промежуточным охлаждением (EGR)		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	SANGO, 7854, встроен в глушитель		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SANGO, 7854		
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель		
для модификаций шасси	XZU710L- WKTMSW3, XZU720L- WKTSSW3, XZU720L- WKTSSW3, XZU730L- WKTSSW3, XZU700L- WKTMSW3	XZU710L- WKFTTW3, XZU720L- ZKFTTW3, XZU730L- WKFTTW3	XZU600L- WKMMSW3, XZU640L- WKMMSW3, XZU650L- WKMMSW3
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая	
Сцепление (марка, тип)	—	Exedy , CSF325, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
	AISIN A860E	AISIN AW, RE61	AISIN AW, RE50

Приложение № 1

для модификаций шасси	XZU710L-WKTMSW3, XZU720L-WKTSSW3, XZU720L-WKTSSW3, XZU730L-WKTSSW3, XZU700L-WKTMSW3	XZU710L-WKFTTW3, XZU720L-ZKFTTW3, XZU730L-WKFTTW3	XZU600L-WKMMSW3, XZU640L-WKMMSW3, XZU650L-WKMMSW3
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая	с ручным переключением, с синхронизаторами на всех передачах переднего и заднего хода	с ручным переключением, с синхронизаторами на I-V передачах
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 5, назад – 1
I -	3.742	6.370	5.342
II -	2.003	3.870	2.975
III -	1.343	1.913	1.604
IV -	1.000	1.461	1.000
V -	0.773	1.000	0.712
VI -	0.634	0.703	—
3.X. -	3.539	5.926	4.070
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	5.125 или 5.857	5.142	4.625 или 4.875
для модификаций шасси	XZU710L-WKTMSW3, XZU720L-WKTSSW3, XZU720L-WKTSSW3, XZU730L-WKTSSW3, XZU710L-WKFTTW3, XZU720L-ZKFTTW3, XZU730L-WKFTTW3, XZU700L-WKTMSW3	XZU600L-WKMMSW3, XZU640L-WKMMSW3, XZU650L-WKMMSW3	
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, двухконтурный, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз – замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17,5	126 / 124	M
	195/75R16C	110 / 108	N
	205/75R16C	113 / 111	

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, кондиционер, электростеклоподъемники, электронная система контроля устойчивости (все), ; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (4364H2, 4364HE, 4364HD); по заказу: гидроборт (4364H0, 4364H1, 4364H3, 4364H5), холодильная установка, отопитель фургона (4364H5. 4364H3) КМУ (4364H0, 4364H2)
--	---