

TC RU E-RU.AЖ04.00670

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	ТВЕРЬСТРОЙМАШ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Тверьстроймаш 993981 / TVERSTROYMASH 993981
ТИП	993981
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	993981-0020, 993981-0021, 993981-0022, 993981-0023, 993981-0024, ; 993981-0620, 993981-0621, 993981-0622, 993981-0623, 993981-0624, ; 993981-0720, 993981-0721, 993981-0722, 993981-0723, 993981-0724, ; 993981- F620, 993981-F621, 993981-F721, 993981-F820, 993981-F821, ; 993981-F847
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРЬСТРОЙМАШ" юридический и фактический адрес: 170040, Тверская область, гор. Тверь, ш. Старицкое, д. 30, Российская Федерация,
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРЬСТРОЙМАШ" юридический и фактический адрес: 170040, Тверская область, гор. Тверь, ш. Старицкое, д. 30, Российская Федерация, юридический и фактический адрес: 170040, Тверская область, гор. Тверь, ш. Старицкое, д. 30, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	170040, Тверская область, гор. Тверь, ш. Старицкое, д. 30, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	8 / 32
Исполнение загрузочного пространства	платформа раздвижная или нераздвижная по длине ломаной конструкции (для 993981-0???); платформа раздвижная или нераздвижная по длине и/или раздвижная или нераздвижная по ширине или ломаной конструкции с передним заездом (для 993981-F???)
Назначение	для транспортировки: - техники, машин и оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов (для всех модификаций); - контейнеров типа 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC, 1C, 1CX, 1D, 1DX (для всех модификаций в варианте изготовления с фитингами).

для модификаций	993981-0?2?	993981-F?2?	993981-F847
Габаритные размеры, мм			
– длина	16000...37000	16000...40000	
– ширина		2400...4100	
– высота		1050...4000	
– высота погрузочная		750...1400	
– высота максимальная допустимая		4000	
База, мм	4000...25000 или 1250...25000 + 1250...5000 + 1250... 5000 + 1250...5000 + 1250...5000 + 1250... 5000 + 1250...5000 + 1250...5000	4000...15000 + 1250...5000 + 1250... 5000 + 1250...5000 + 1250...5000 + 1250... 5000 + 1250...5000 + 1250...5000	1250...25000 + 1250...5000 + 1250... 5000 + 1250...5000 + 1250...5000 + 1250... 5000 + 1250...5000 + 1250...5000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой / 5-ой / 6-ой / 7-ой / 8-ой оси, мм	1750...2550 / 1750...2550 / 1750...2550 / 1750...2550 / 1750...2550 / 1750...2550 / 1750...2550 / 1750...2550		

для модификаций	993981-0?20	993981-0?21	993981-0?22	993981-0?23
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12000...30000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	67000...80399	80400...96479	96480...115749	115750...138899
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	6500...14000			
– на 2-ую ось	6500...14000			
– на 3-ью ось	6500...14000			
– на 4-ую ось	6500...14000			
– на 5-ую ось	6500...14000			
– на 6-ую ось	6500...14000			
– на 7-ую ось	6500...14000			

Приложение № 1

для модификаций	993981-0?20	993981-0?21	993981-0?22	993981-0?23
– на 8-ую ось	6500...14000			
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	15000...36000			

для модификаций	993981-0?24	993981-F?20	993981-F?21	993981-F847
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12000...30000	15000...40000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	138900... 148000	106000... 127199	127200... 152000	193000... 232000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	6500...14000	10000...14000		20000...24000
– на 2-ую ось	6500...14000	10000...14000		20000...24000
– на 3-ью ось	6500...14000	10000...14000		20000...24000
– на 4-ую ось	6500...14000	10000...14000		20000...24000
– на 5-ую ось	6500...14000	10000...14000		20000...24000
– на 6-ую ось	6500...14000	10000...14000		20000...24000
– на 7-ую ось	6500...14000	10000...14000		20000...24000
– на 8-ую ось	6500...14000	10000...14000		20000...24000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	15000...36000	26000...40000		33500...40000

Подвеска	
Передняя (описание)	пневматическая, с системой подъема-опускания платформы или без нее или гидравлическая
Задняя (описание)	пневматическая, с системой подъема-опускания платформы или без нее или гидравлическая

Рулевое управление (описание)	по заказу: саморегулирующийся механизм рулевого управления восьмой оси или седьмой и шестой осями или шестой, седьмой и восьмой осями или пятой, шестой, седьмой и восьмой осями или первой, шестой, седьмой и восьмой осями или первой, второй, седьмой и восьмой осями или сочлененный механизм рулевого управления (частично или все оси)
– рулевой механизм (тип)	отсутствует

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС (EBS); тормозные механизмы всех колес - барабанные
Стояночная (описание)	от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой, второй, третьей и четвертой осями; или второй, третьей, четвертой и пятой осями; или третьей, четвертой, пятой и шестой осями; или третьей, четвертой и пятой осями; или второй, третьей,

Приложение № 1

Стояночная (описание) (продолжение)	четвертой, пятой и шестой осей
--	--------------------------------

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17,5	143 / 141	J
	245/70R17,5		
	235/75R17,5	132 / 130	M
	265/70R19,5	140 / 138	
	245/70R17,5	136 / 134	
	265/70R19,5	143 / 141	J

Оборудование транспортного средства	запасные колеса по заказу: гидравлический или ручной механизм подъема и опускания трапов, или аппарели, или приставные трапы, упоры от смещения груза, борта, тент, лебедки, стойки, силовая гидравлическая установка, фитинги, раздвижной стол, опорные устройства, инструментальные ящики, противооткатные упоры; механизм подъема осей, проблесковые маячки автожелтого цвета (от 1 до 8 шт.), топливный бак, знак ограничения скорости 25 км/ч (для транспортных средств с нагрузкой на ось более 20000 кг)
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

В.С. Солнцев

инициалы, фамилия