

ТС RU E-RU.MT39.00748

ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОС ЦС)

МАРКА	Политранс
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	94183-010 ; 94183-012 ; 94183-070 ; 94183-072
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» 454091, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 78, оф. 806
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» 454091, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 78, оф. 806 454091, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 78, оф. 806
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	457040, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 7
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-RU.MT39.00748

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с обозначением типа	94183-010, 94183-012	94183-070, 94183-072
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с пониженной или прямой грузовой площадкой, с отстегивающейся передней частью (гусак) или без возможности отстегивания, с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них; с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусак) или без нее	металлическая раздвижная платформа с пониженной или прямой грузовой площадкой, с отстегивающейся передней частью (гусак) или без возможности отстегивания, с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них; с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусак) или без нее
Назначение	перевозка колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов, с установленными контейнерными замками - контейнеров различного типа	

для ТС с обозначением типа	94183-010, 94183-012		94183-070, 94183-072	
для ТС с задней подвеской	зависимая пневматическа я с первой, или с третьей подъемной осью или без подъемной оси	зависимая рессорная без подъемных осей	зависимая пневматическа я с первой, или с третьей подъемной осью или без подъемной оси	зависимая рессорная без подъемных осей
Габаритные размеры, мм				
– длина	9000...22000		9500...33500	
– ширина*	2500...4500			
– высота	1100...4000			
– высота погрузочная**	750...1900			
– высота максимальная допустимая**	4000			
База, мм	4500...18000 + 1200...3000 + 1200...3000	4500...18000 + 1200...1850 + 1200...1850	5000...29500 + 1200...3000 + 1200...3000	5000...29500 + 1200...1850 + 1200...1850
Колея передних/задних колес, мм***	— / 1800...2500			

* - 2560...4200 - ширина с выдвижными стойками, 2800...4500 - ширина с уширителями

** - для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров

*** - 1900...2500 - колея колес на одинарных шинах, 1800...2500 - колея на сдвоенных шинах

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	94183-010, 94183-012	94183-070, 94183-072
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6400...18500	7700...21000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	42600...53000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7100...12300	
– на 2-ую ось	7100...12300	
– на 3-ью ось	7100...12300	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12753...25997	
Подвеска		
Задняя (описание)	зависимая рессорная без подъемных осей или зависимая пневматическая с первой, или с третьей подъемной осью или без подъемной оси	
для ТС с обозначением типа	94183-010, 94183-072	94183-012, 94183-070
Рулевое управление (описание)	—	саморегулирующееся рулевое управление третьей осью
для ТС с задней подвеской	зависимая пневматическая с первой, или с третьей подъемной осью или без подъемной оси	
для ТС с обозначением типа	94183-010, 94183-012	94183-070, 94183-072
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	с одной пневматической питающей магистралью, одной пневматической управляющей магистралью и одной электрической управляющей магистралью, с АБС, с функцией обеспечения устойчивости транспортного средства (функция опрокидывания), тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа	
Стояночная (описание)	с механическим тросовым приводом или приводом от пружинных энергоаккумуляторов, воздействующим на колодки тормозных механизмов первой и второй, или первой и третьей, или второй и третьей, или всех	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, воздействующим на колодки тормозных механизмов первой и второй, или первой и третьей, или второй и третьей, или всех осей

Приложение № 1

для ТС с задней подвеской	зависимая пневматическая с первой, или с третьей подъемной осью или без подъемной оси	
для ТС с обозначением типа	94183-010, 94183-012	94183-070, 94183-072
Стояночная (описание) (продолжение)	осей	
для ТС с задней подвеской	зависимая рессорная без подъемных осей	
для ТС с обозначением типа	94183-010, 94183-012	94183-070, 94183-072
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	с одной пневматической питающей магистралью и одной пневматической управляющей магистралью, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа	
Стояночная (описание)	с механическим тросовым приводом или приводом от пружинных энергоаккумуляторов, воздействующим на колодки тормозных механизмов первой и второй, или первой и третьей, или второй и третьей, или всех осей	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, воздействующим на колодки тормозных механизмов первой и второй, или первой и третьей, или второй и третьей, или всех осей

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
94183-010, 94183-012, 94183-070, 94183-072		8.25 R15	143 / 141	G	
		205/65 R17.5	132 / 132	F	
		215/75 R17.5	135 / 133	J	
		235/75 R17.5	143 / 141	L	
		245/70 R17.5		F	
		245/70 R19.5	136 / 134	M	
		265/70 R19.5	143 / 141	K	
		285/70 R19.5	145 / 143	M	
		385/55 R19.5	156	J	
		445/45 R19.5	160		
94183-070, 94183-072		1200X500-508	156	F	
		8.25 R20	133 / 131	K	
		9.00 R20	136 / 133	J	
		10.00 R20	146 / 143	K	
		11.00 R20	150 / 146		
		12.00 R20	154 / 150		
			156 / 150	G	
		14.00 R20	164 / 160	J	
			166 / 160	G	
		16.00 R20	173 / 170		
		365/85 R20	164	J	
		395/85 R20	168		
			166	K	
		425/85 R21	156	G	
		11.00 R22.5	148 / 145	K	
		12.00 R22.5	152 / 148		
		13.00 R22.5	154 / 150		
			156 / 150	G	
		255/70 R22.5	140 / 137	M	
			140 / 140	L	
		275/70 R22.5	148 / 145	J	
			152 / 148	E	
		295/60 R22.5	150 / 147	K	
		295/75 R22.5	149 / 146	L	
		295/80 R22.5	152 / 148	M	
		305/70 R22.5		L	
			150 / 148	M	
			315/60 R22.5	152 / 148	

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
		315/70 R22.5	156 / 150	L
			154 / 150	M
		315/80 R22.5	156 / 150	L
			154 / 150	M
		355/50 R22.5	156	K
		385/55 R22.5	160	
			158	L
		385/65 R22.5	160	K
			158	L
		425/65 R22.5	165	K
		12.00 R24	160 / 156	
		445/65 R22.5	169	
		325/95 R24	162 / 160	

**Оборудование
транспортного средства**

запасное колесо
по заказу: противооткатные упоры, приставные трапы, механизм подъема трапа пружинный или гидравлический, автономная гидростанция, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, передний щит, отбойные бруссы, передние упоры; дополнительные опорные устройства с механическим или гидравлическим приводом, или без привода, увязочные устройства, подъемник(и) запасного(ых) колеса(с), топливный(ые) бак(и), дополнительные борта на рабочей площадке; каркас тента и тент в передней части (на гусাকে) или на рабочей площадке, или в передней части (на гусাকে) и на рабочей площадке, металлический или деревянный, или фанерный настил, проблесковый маячок оранжевого цвета, одно дополнительное запасное колесо

Руководитель органа по сертификации

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D681207CABF8B00000000C400060002
 Кому выдан: Костяев Сергей Александрович
 Действителен: с 02.09.2020 до 02.09.2021