

TC RU E-RU.MT35.00560

**Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт
сертификации автотехники»**

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ЗАМС
ТИП	30390
ШАССИ	— / ASHOK LEYLAND PARTNER
МОДИФИКАЦИИ	303901 ; 303902 ; 303903 ; 303904 ; 303905 ; 303906
КАТЕГОРИЯ	N1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАМС» юридический адрес: 445044, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, дом 77, квартира 357, Российская Федерация; фактический адрес: 445000, Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 69а, строение 1, Российская Федерация;
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАМС» юридический адрес: 445044, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, дом 77, квартира 357, Российская Федерация; фактический адрес: 445000, Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 69а, строение 1, Российская Федерация; юридический адрес: 445044, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, дом 77, квартира 357, Российская Федерация; фактический адрес: 445000, Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 69а, строение 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	445000,Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 69а, строение 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	303901	303902
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	Автомобиль бортовой с каркасом, тентом и задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него	Автомобиль бортовой с каркасом, тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее
Назначение	—	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов (при исполнении загрузочного пространства с гидробортом и/или КМУ)
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с надкрышным спальником или без него	

для модификаций	303903	303904
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	Автомобиль бортовой с каркасом, тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ)	Автомобиль бортовой с грузоподъемным бортом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ)
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов (при исполнении загрузочного пространства с гидробортом и/или КМУ)	
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с надкрышным спальником или без него	

для модификаций	303905	303906
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	Автомобиль для эвакуации транспортных средств к месту ремонта с ломаной или сдвижной платформой	Автомобиль для эвакуации транспортных средств к месту ремонта с ломаной или сдвижной платформой, с краноманипуляторной установкой (КМУ)
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз)	
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с надкрышным спальником или без него	

Приложение № 1

Габаритные размеры, мм	
– длина	5280...10100
– ширина	1973...2550
– высота	2200...4000
База, мм	2820...6900
Колея передних/задних колес, мм	1597 / 1497
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2570...3150
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3499
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	1538
– на заднюю ось	1961
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ASHOK LEYLAND, ZD305103
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2953
– степень сжатия	15.9...17.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (2750)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	360 (1350...2750)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17C53
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CB1H
Форсунки (тип, маркировка)	16600 2VB0A, BOSCH
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	14411 2VB0A, Honeywell Turbo Technologies LTD.
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Fleetguard
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации EGR

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	BASF, B7F27507

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ALK 32	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	5.256	5.256
II -	2.850	3.045
III -	1.651	1.651
IV -	1.000	1.000
V -	0.747	0.747
З.Х. -	5.388	5.388
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	5.130	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на параболических рессорах, с телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с АБС; с системой контроля курсовой устойчивости, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	126 / 124	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для автоэвакуаторов) по заказу: кондиционер, электрические стеклоподъемники, дополнительное отопление, аудиосистема, спутниковое навигационное оборудование, гидроборт, каркасы тентов различной формы с распашными задними дверьми; или рольставнями, или клапан тента, обтекатели, высокие борта, коробка отбора мощности, краноманипуляторная установка
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия