

Фонд "Сертификация Коммунальных Машин" (Фонд "СКМ")

МАРКА	SPM
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	полуприцеп-цистерна ППЦТК-LARON-19/0,3 ; полуприцеп-цистерна ППЦТК-LARON-19/0,8 ; полуприцеп-цистерна ППЦТК-LARON-21/0,3 ; полуприцеп-цистерна ППЦТК-LARON-21/0,8 ; полуприцеп-цистерна ППЦТК-LARON-26/0,3 ; полуприцеп-цистерна ППЦТК-LARON-26/0,8 ; полуприцеп-цистерна ППЦТК-LARON-29/0,3 ; полуприцеп-цистерна ППЦТК-LARON-29/0,8 ; полуприцеп-цистерна ППЦТК-LG-20/1,2 ; полуприцеп-цистерна ППЦТК
ТИП	ППЦТК
ШАССИ	— / STEELBEAR PS-24
МОДИФИКАЦИИ	ППЦТК-LARON-19/0,3 ; ППЦТК-LARON-19/0,8 ; ППЦТК-LARON-21/0,3 ; ППЦТК-LARON-21/0,8 ; ППЦТК-LARON-26/0,3 ; ППЦТК-LARON-26/0,8 ; ППЦТК-LARON-29/0,3 ; ППЦТК-LARON-29/0,8 ; ППЦТК-LG-20/1,2 ; ППЦТК-LG-43/0,8 ; ППЦТК-LG-48/0,8 ; ППЦТК-LG-52/0,8 ; ППЦТК-LG-43/1,2 ; ППЦТК-LG-52/1,2
КАТЕГОРИЯ	О4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Союзпрофмонтаж" Российская Федерация, 628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 1/1
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Союзпрофмонтаж" Российская Федерация, 628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 1/1 Российская Федерация, 628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 1/1

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Союзпрофмонтаж", место нахождения: Российская Федерация, 628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 1/1; фактический адрес: Российская Федерация, 628422, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 1/1;
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	цистерна стальная горизонтальная круглого сечения, с внешним стальным кожухом/корпусом круглого сечения, между стенками которого многослойная экранно-вакуумная или перлитно-вакуумная изоляция
Назначение	для транспортировки и кратковременного хранения и загрузки/выгрузки: криогенных жидкостей (жидкий азот, жидкий кислород, жидкий аргон) - для ППЦТК-LARON; сжиженного природного газа - для ППЦТК-LG (транспортные средства AT, FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ)
Габаритные размеры, мм	
– длина	10500...18500
– ширина	2500...2650
– высота	3200...4000
База, мм	3200...14000 + 1310...2400 + 1310...2400
Колея передних/задних колес, мм	1800...2250 / 1800...2250
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10500...17000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...44000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	4000...9000
– на 2-ую ось	4000...9000
– на 3-ью ось	4000...9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8000...17000
Подвеска (описание)	зависимая; на полуэллиптических рессорах или пневматическая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, с первой или третьей подъемными осями
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, с пневматическим приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с EBS
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, воздействующим на колодки тормозных механизмов второй или третьей, или второй и третьей, или всех осей

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65R17.5	129 / 127 или 130 / 130	J или F
	235/75R17.5	132 / 130	L
	245/70R17.5	143 / 141	J
	245/70R19.5	141 / 140	K
	265/70R19.5	143 / 141	
	285/70R19.5	150 / 148	
	305/70 R19.5	148 / 145 или 152 / 148	J или L
	385/55R19.5	156	J
	385/65R19.5	160	K
	425/55 R19.5		J
	445/45 R19.5		K
	445/65 R19.5	165	
	10.00R20	146 / 143	
	12.00R20	154 / 150 или 156 / 150	K или G
	16.00R20	173 / 170	L
	295/75R22.5	149 / 146	
	295/80R22.5	152 / 148	M
	315/70R22.5	154 / 150 или 156 / 150	M или L
	315/80R22.5		
	385/55R22.5	158 или 160	L или K
	385/65R22.5		
	425/65 R22.5	165	K
	445/65 R22.5	169	

Оборудование транспортного средства

бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители (2 шт.), заземляющая цепочка и заземляющий трос со штырем-струбиной для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, механические опорные устройства, противооткатные упоры (2 шт.), 1 или 2 запасных колеса по заказу: устройство подъема первой или третьей оси, криогенный насос, расходомер/счетчик, заправочная колонка и заправочный пистолет, криогенные гибкие шланги, шкворень опорно-сцепного устройства диаметром 2 дюйма или 3,5 дюйма

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия