

TC RU E-RU.HB23.00068

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью
"ИнфоТехРазвитие" (ОСП ООО "ИнфоТехРазвитие")

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	3903
ШАССИ	Peugeot, CITROEN, Opel V / —
МОДИФИКАЦИИ	39032A, 39032B, 39032C, 39033A, 39033B, 39033C
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОМ" юридический и фактический адрес: 432045, город Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 8, офис 20, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "АВТОДОМ" юридический и фактический адрес: 432045, город Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 8, офис 20, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 432045, город Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 8, офис 20, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	432045, город Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 8, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	3903?А			
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA-A2A04D или VB9HFA-A2A04W или VFAHXG-A2A04D или VFAHXG-A2A04W или VFAHXG-A2A04E или VFAHXG-A2A04X)	4x2 / передние (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA-B2A04D или VB9HFA-B2A04W или VFAHXG-B2A04D или VFAHXG-B2A04W или VFAHXG-B2A04E или VFAHXG-B2A04X)	4x4 / все (для модификаций базовых транспортных средств VFAHYN-A2A04D или VFAHYN-A2A04W или VFAHYN-A2A04E или VFAHYN-A2A04X)	4x4 / все (для модификаций базовых транспортных средств VFAHYN-B2A04D или VFAHYN-B2A04W или VFAHYN-B2A04E или VFAHYN-B2A04X)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический грузовой фургон, отделено от кабины перегородкой или без перегородки, с двухстворчатой задней распашной или подъёмной дверью, от 1 до 6 пассажирских мест или без них			
Назначение	автомобиль для служб различного назначения (варианты: аварийно-спасательной, аварийно-восстановительный, аварийно-диспетчерский, аварийно-газовый, аварийный, дорожной службы, аварийно-ремонтный, дорожный мастер, лесопатрульный); лаборатории различного назначения (варианты: измерительная, метрологического контроля, электротехническая, пост весового контроля, высоковольтных испытаний (ЛВИ), гидродинамических испытаний (ЛГИ), исследования оптико-волоконного кабеля (ЛИОК), волоконно-оптических линий связи (ЛВОЛС)); лаборатории различного назначения (варианты: экологическая, химическая, радиотехнических измерений, взрывчатотехнической экспертизы, качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики); лаборатории различного назначения (варианты: ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути, мониторинга дорог и дорожной разметки, радиочастотная, скрытого радионаблюдения, дефектоскопии сварочных швов на трубопроводах, калибровочная, анализа питьевой воды, дорожная для анализа качества дорог); лаборатории различного назначения (варианты: для РЖД, для МЧС, для МВД, радиотехническая, дорожная, передвижная ветеринарная, химико-биологическая, промышленно-санитарного контроля, экспресс лаборатория, передвижная весопроверочная, метрологическая, для забора и перевозки биоматериалов); передвижной мобильный комплекс ;			

Приложение № 1

для модификаций	3903?A			
Назначение (продолжение)	лаборатории федерально-таможенной службы ; подвижный пункт Миграционного и таможенного контроля			
Кабина	двухдверная, двухместная (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA- A2A04D или VB9HFA- A2A04W или VFAHXG- A2A04D или VFAHXG- A2A04W или VFAHXG- A2A04E или VFAHXG- A2A04X)	двухдверная, трёхместная (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA- B2A04D или VB9HFA- B2A04W или VFAHXG- B2A04D или VFAHXG- B2A04W или VFAHXG- B2A04E или VFAHXG- B2A04X)	двухдверная, двухместная (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXXN- A2A04D или VFAHXXN- A2A04W или VFAHXXN- A2A04E или VFAHXXN- A2A04X)	двухдверная, трёхместная (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXXN- B2A04D или VFAHXXN- B2A04W или VFAHXXN- B2A04E или VFAHXXN- B2A04X)

для модификаций	3903?B			
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA-A2A04D или VB9HFA-A2A04W или VFAHXG-A2A04D или VFAHXG-A2A04W или VFAHXG-A2A04E или VFAHXG-A2A04X)	4x2 / передние (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA-B2A04D или VB9HFA-B2A04W или VFAHXG-B2A04D или VFAHXG-B2A04W или VFAHXG-B2A04E или VFAHXG-B2A04X)	4x4 / все (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXXN-A2A04D или VFAHXXN-A2A04W или VFAHXXN-A2A04E или VFAHXXN-A2A04X)	4x4 / все (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXXN-B2A04D или VFAHXXN-B2A04W или VFAHXXN-B2A04E или VFAHXXN-B2A04X)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический грузовой фургон, отделено от кабины перегородкой или без перегородки, с двухстворчатой задней распашной или подъёмной дверью, от 1 до 6 пассажирских мест или без них			
Назначение	автомобиль мобильной клиентской службы – предназначен для надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, для приёма граждан и деятельности офисного			

Приложение № 1

для модификаций		3903?B			
Назначение (продолжение)	характера в «полевых» условиях; для хранения и обслуживания средств инструментального контроля и диагностического оборудования, применяемого инспекторским составом ; автомобиль «Мобильный офис», офис продаж ; передвижная мастерская; мобильный пункт технической диагностики, мобильный пункт технического контроля; передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб»				
Кабина	двухдверная, двухместная (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA- A2A04D или VB9HFA- A2A04W или VFAHXLG- A2A04D или VFAHXLG- A2A04W или VFAHXLG- A2A04E или VFAHXLG- A2A04X)	двухдверная, трёхместная (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA- B2A04D или VB9HFA- B2A04W или VFAHXLG- B2A04D или VFAHXLG- B2A04W или VFAHXLG- B2A04E или VFAHXLG- B2A04X)	двухдверная, двухместная (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXLN- A2A04D или VFAHXLN- A2A04W или VFAHXLN- A2A04E или VFAHXLN- A2A04X)	двухдверная, трёхместная (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXLN- B2A04D или VFAHXLN- B2A04W или VFAHXLN- B2A04E или VFAHXLN- B2A04X)	

для модификаций	3903?C			
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA-A2A04D или VB9HFA-A2A04W или VFAHXLG-A2A04D или VFAHXLG-A2A04W или VFAHXLG-A2A04E или VFAHXLG-A2A04X)	4x2 / передние (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA-B2A04D или VB9HFA-B2A04W или VFAHXLG-B2A04D или VFAHXLG-B2A04W или VFAHXLG-B2A04E или VFAHXLG-B2A04X)	4x4 / все (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXLN-A2A04D или VFAHXLN-A2A04W или VFAHXLN-A2A04E или VFAHXLN-A2A04X)	4x4 / все (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXLN-B2A04D или VFAHXLN-B2A04W или VFAHXLN-B2A04E или VFAHXLN-B2A04X)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная		полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное			

Приложение № 1

для модификаций	3903?С			
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический грузовой фургон, отделено от кабины перегородкой или без перегородки, с двухстворчатой задней распашной или подъёмной дверью, от 1 до 6 пассажирских мест или без них			
Назначение	оперативные, оперативно-служебные, командные и командно-штабные транспортные средства для органов внутренних дел, МЮ РФ, Федеральных служб судебных приставов и исполнения наказаний, транспортные средства - МО РФ, Министерств, Федеральных служб и Комитетов России			
Кабина	двухдверная, двухместная (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA-A2A04D или VB9HFA-A2A04W или VFAHXLG-A2A04D или VFAHXLG-A2A04W или VFAHXLG-A2A04E или VFAHXLG-A2A04X)	двухдверная, трёхместная (для модификаций базовых транспортных средств VB9HFA-B2A04D или VB9HFA-B2A04W или VFAHXLG-B2A04D или VFAHXLG-B2A04W или VFAHXLG-B2A04E или VFAHXLG-B2A04X)	двухдверная, двухместная (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXLN-A2A04D или VFAHXLN-A2A04W или VFAHXLN-A2A04E или VFAHXLN-A2A04X)	двухдверная, трёхместная (для модификаций базовых транспортных средств VFAHXLN-B2A04D или VFAHXLN-B2A04W или VFAHXLN-B2A04E или VFAHXLN-B2A04X)

для модификаций	39032A, 39032B, 39032C	39033A, 39033B, 39033C
Габаритные размеры, мм		
– длина	4956...4959	5306...5309
– ширина	1920	
– высота	1881...1980	1877...2358
База, мм	3275	
Колея передних/задних колес, мм	1630 / 1618	

для модификаций	39032A, 39032B, 39032C	39033A, 39033B, 39033C
Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг	1714...2500	1817...2500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2495...3149	2495...3106
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		

Приложение № 1

для модификаций	39032A, 39032B, 39032C	39033A, 39033B, 39033C
– на переднюю ось	1500	
– на заднюю ось	1500; 1800	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	3895...5049	4395...5006
Максимальная масса прицепа, кг*		
– прицеп без тормозной системы*	750	
– прицеп с тормозной системой*	1400...1900	1900

* - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

для модификаций базовых транспортных средств	VB9HFA-?2A04?	VFANX?-?2A04?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	PSA, 9HF (9H06)	PSA, AHX (AH01)
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1560	1997
– степень сжатия	16.0	16.7
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	66 (4000)	110 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	215 (1500)	370 (2000)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 17	Delphi, DCM 6.2
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 4.1; Bosch, CP 4.S1	Delphi, DFP 6
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI2.2 - 840 692	DFI 1.5 (96 749 840 80)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI TD02H2-07TVT-2.1	BorgWarner, K03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	PSA, 7926	PSA, 7931
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один или два нейтрализатора отработавших газов и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	PSA, K685	TR PSA, K680 или TR PSA, K727
– 2 ступень	—	TR PSA, S003
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	PSA, 4403	PSA, 4397

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	VB9HFA-?2A04?	VFAHX?-?2A04?
Фильтр твердых частиц	TR PSA, F026	TR PSA, F030

для модификаций базовых транспортных средств	VB9HFA-?2A04?	VFAHXG-?2A04?
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	PSA, BE4/5L	PSA, ML6V
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	3.455	3.727
II -	1.867	1.952
III -	1.156	1.194
IV -	0.822	0.841
V -	0.660	0.755
VI -	—	0.554
3.X. -	3.333	3.250
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	5.067	4.467

для модификаций базовых транспортных средств	VFAHXN-?2A04?
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	PSA, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	PSA, ML6V
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	3.727
II -	1.952
III -	1.194
IV -	0.841
V -	0.755
VI -	0.554
3.X. -	3.250
Главная передача (тип)	PSA, цилиндрическая косозубая (передняя), гипоидная (задняя)
– передаточное число	4.467

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости или независимая, с пневматическими упругими элементами, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или полузависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной

Приложение № 1

Задняя (описание) (продолжение)	устойчивости или независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или независимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
------------------------------------	---

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод на тормозные механизмы задних колес или электромеханический привод на тормозные механизмы задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65 R16C	106	T
	215/60 R17C	104	H
	225/55 R17	101	W

Оборудование транспортного средства	передняя подушка безопасности водителя; передние электростеклоподъемники; система обеспечения курсовой устойчивости (ESP); устройство вызова экстренных оперативных служб; отопитель салона, СГУ или маяки синего цвета (для МВД, МЧС, Росгвардии и других оперативных ведомств) по заказу: подушка безопасности переднего пассажира; боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира; задние датчики парковки; кондиционер; климат-контроль; система мониторинга давления воздуха в шинах; диван передвижной с перегородкой или без нее; одиночные сиденья; аварийно-вентиляционный люк; электропривод служебной двери; автономный отопитель; фильтро-вентиляционное устройство; тахограф; система ГЛОНАСС; видеосистема; маяки желтого цвета
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия