

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	MINI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Cooper, Cooper S, John Cooper Works, Clubman Cooper, Clubman Cooper S, Clubman Cooper S ALL4, Clubman JCW (John Cooper Works) ALL4, Countryman Cooper, Countryman Cooper ALL4, Countryman Cooper S, Countryman Cooper S ALL4, Countryman JCW (John Cooper Works) ALL4
ТИП	FML2 ; FML4 ; FMK ; FMX
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	XR31, XR51, XR91, XU71, XU91, LV31, LV71, XJ11, JZ91, 21BR, 41BR, 51BR, 81BR, 31BS
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	6
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, строение 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Русланд Трейдинг 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39А, строение 1, Российская Федерация DE-80788, Munich, Федеративная Республика Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	BMW UK Manufacturing Ltd., Plant Oxford, юридический и фактический адрес: GB OX4 6NL, Oxford, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	LV31, LV71, 21BR, 51BR	XJ11, JZ91, 41BR, 81BR, 31BS
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для модификаций	XR31, XR51, XR91	XU71, XU91
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова/количество дверей	несущий, хэтчбек / 3	несущий, хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

для модификаций	21BR, 41BR, 51BR, 81BR, 31BS	LV31, LV71, XJ11, JZ91	XR31	XR51	XR91	XU71	XU91
Габаритные размеры, мм							
– длина	4297	4266	3821	3850	3874	3982	4005
– ширина	1822	1800	1727				
– высота	1557	1441	1414			1425	
База, мм	2670		2495			2567	
Колея передних/задних колес, мм	1563... 1593 / 1565... 1591	1553... 1587 / 1555... 1585	1485...1503 / 1485...1503				

для модификаций	21BR		31BS
для ТС с коробкой передач	автоматическая	с ручным управлением	автоматическая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1505	1480	1680
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	1990 / 2065	1965 / 2040	2175 / —

* - без прицепа/с прицепом

Приложение № 1

для модификаций	21BR		31BS
для ТС с коробкой передач	автоматическая	с ручным управлением	автоматическая
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1050	1025	1135
– на заднюю ось*	985 / 1095	990 / 1100	1065 / —
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750	740	буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	1500		буксировка прицепа не предусмотрена

* - без прицепа/с прицепом

для модификаций	41BR	51BR	
для ТС с коробкой передач	автоматическая		с ручным управлением
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1580	1555	1540
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2075 / 2150	2040 / 2115	2020 / 2095
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1090	1080	1065
– на заднюю ось*	1030 / 1145	1000 / 1115	
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы	750		
– прицеп с тормозной системой	1500		

* - без прицепа/с прицепом

для модификаций	81BR	JZ91	LV31
для ТС с коробкой передач	автоматическая		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1645	1625	1425

Приложение № 1

для модификаций	81BR	JZ91	LV31
для ТС с коробкой передач	автоматическая		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2130 / 2205	2040 / —	1900 / 1975
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	1110	1090	990
— на заднюю ось*	1050 / 1165	1025 / —	950 / 1060
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы	750	буксировка прицепа не предусмотрена	710
— прицеп с тормозной системой	1800	буксировка прицепа не предусмотрена	1300

* - без прицепа/с прицепом

для модификаций	LV31	LV71	
для ТС с коробкой передач	с ручным управлением	автоматическая	с ручным управлением
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1400	1475	1460
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	1875 / 1950	1945 / 2020	1920 / 1995
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	960	1020	1000
— на заднюю ось*	955 / 1065	960 / 1070	965 / 1075
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы	700	735	730
— прицеп с тормозной системой	1300		

* - без прицепа/с прицепом

Приложение № 1

для модификаций	XJ11	XR31	
для ТС с коробкой передач	автоматическая		с ручным управлением
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1560	1230	1205
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	2040 / 2115	1595 / —	1565 / —
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	1060	910	880
— на заднюю ось*	1020 / 1125	755 / —	
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы	750	буксировка прицепа не предусмотрена	
— прицеп с тормозной системой	1500	буксировка прицепа не предусмотрена	

* - без прицепа/с прицепом

для модификаций	XR51		XR91
для ТС с коробкой передач	автоматическая	с ручным управлением	автоматическая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1290	1270	1340
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	1635 / —	1640 / —	1725 / —
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	940	925	965
— на заднюю ось*	765 / —		775 / —
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена		
— прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена		

* - без прицепа/с прицепом

Приложение № 1

для модификаций	XR91	XU71	
для ТС с коробкой передач	с ручным управлением	автоматическая	с ручным управлением
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1310	1290	1260
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	1700 / —	1725 / —	1700 / —
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	935	955	925
— на заднюю ось*	775 / —	845 / —	
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена		
— прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена		

* - без прицепа/с прицепом

для модификаций	XU91	
для ТС с коробкой передач	автоматическая	с ручным управлением
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1340	1325
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	1770 / —	1750 / —
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
— на переднюю ось	980	965
— на заднюю ось*	860 / —	
Максимальная масса прицепа, кг		
— прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	
— прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	

* - без прицепа/с прицепом

Приложение № 1

для модификаций	LV31, 21BR	31BS
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, B38A15A	BMW, B48A20E
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	3, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499	1998
– степень сжатия	11.0	9.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	100 (4500)	225 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1480...4100)	450 (1750...4500)
Топливо***	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (FF FE0 265)	Bosch (FF FE0 26C, FF FE0 39D)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 8 511 626	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 656 548	Bosch, 8 671 991
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch Mahle / BMTS, 8 631 700	Honeywell / Garrett, 8 683 537
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, с сухим бумажным элементом, 7 619 267, 8 513 944	Mann+Hummel, с сухим бумажным элементом, 8 480 400, 8 480 931
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	объединен с воздушным фильтром	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77850002, 77850003	
Свечи (маркировка)	NGK, R5 или Champion, R6	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	8 616 198	8 678 628
– 2 ступень	—	8 619 352
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Tenneco 8 617 359	Tenneco 8 619 455
– 2 ступень	Tenneco 8 685 951	Tenneco 9 799 875

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - изготовителем рекомендуется использование бензина с октановым числом 95

Приложение № 1

для модификаций	41BR	51BR
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, B38A15A	BMW, B48A20A
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	3, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499	1998
– степень сжатия	11.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	100 (4500)	141 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1480...4100)	280 (1350...4600)
Топливо***	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (FF FE0 265)	Bosch (FF FE0 269)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 8 511 626	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 656 548	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch Mahle / BMTS, 8 631 700	Honeywell / Garrett, 8 683 535
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, с сухим бумажным элементом, 7 619 267, 8 513 944	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	объединен с воздушным фильтром	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77850002, 77850003	
Свечи (маркировка)	NGK, R5 или Champion, R6	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	8 616 302	8 616 303
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Tenneco 8 617 359	Tenneco 8 617 360
– 2 ступень	Tenneco 8 619 481	Tenneco 8 646 262

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - изготовителем рекомендуется использование бензина с октановым числом 95

Приложение № 1

для модификаций	81BR	JZ91
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, B48A20A	BMW, B48A20E
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1998	
– степень сжатия	11.0	9.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	141 (5000)	225 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (1350...4600)	450 (1750...4500)
Топливо***	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (FF FE0 269)	Bosch (FF FE0 26C)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 8 511 626	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 656 548	Bosch, 8 671 991
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, 8 683 535	Honeywell / Garrett, 8 683 537
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, с сухим бумажным элементом, 7 619 267, 8 513 944	Mann+Hummel, с сухим бумажным элементом, 8 480 400, 8 480 931
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	объединен с воздушным фильтром	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77850002, 77850003	
Свечи (маркировка)	NGK, R5 или Champion, R6	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	два глушителя; два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	8 616 303	8 678 628
– 2 ступень	—	8 619 352
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Tenneco 8 617 360	Tenneco 8 619 455
– 2 ступень	Tenneco 8 619 485	Tenneco 9 799 875

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - изготовителем рекомендуется использование бензина с октановым числом 95

Приложение № 1

для модификаций	LV71	XJ11
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, B48A20F	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1998	
– степень сжатия	11.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	141 (5000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (1350...4600)	
Топливо***	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (FF FE0 269)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 8 511 626	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 656 548	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, 7 953 251	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, с сухим бумажным элементом, 7 619 267, 8 513 944	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	объединен с воздушным фильтром	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77850002, 77850003	
Свечи (маркировка)	NGK, R5 или Champion, R6	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	8 616 303	
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Tenneco 8 617 360	
– 2 ступень	Tenneco 8 646 262	Tenneco 8 619 485

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - изготовителем рекомендуется использование бензина с октановым числом 95

Приложение № 1

для модификаций	XR31, XU71	XR51, XU91
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, B38A15A	BMW, B48A20A
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	3, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499	1998
– степень сжатия	11.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	100 (4500)	141 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220 (1480...4100)	280 (1350...4600)
Топливо***	бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (FF FE0 265)	Bosch (FF FE0 269)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 8 511 626	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 656 548	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch Mahle / BMTS, 8 631 700	Honeywell / Garrett, 8 683 535
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, с сухим бумажным элементом, 7 619 267, 8 513 944	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	объединен с воздушным фильтром	
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77850002, 77850003	
Свечи (маркировка)	NGK, R5 или Champion, R6	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	8 616 198	8 616 200
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Eberspächer, 8 603 643	Eberspächer 8 603 676
– 2 ступень	Eberspächer, 8 603 280	Eberspächer 8 603 281

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - изготовителем рекомендуется использование бензина с октановым числом 95

Приложение № 1

для модификаций	XR91
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, B48A20B
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1998
– степень сжатия	10.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	170 (5200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1450...4800)
Топливо***	бензин с октановым числом не менее 91
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch (FF FE0 26B)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 8 511 626
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 8 656 548
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, 8 683 536
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, с сухим бумажным элементом, 7 619 267, 8 513 944
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	объединен с воздушным фильтром
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor, 77850002, 77850003
Свечи (маркировка)	NGK, R5 или Champion, R6
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	8 616 303
– 2 ступень	—
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Eberspächer 8 603 676
– 2 ступень	Eberspächer 8 603 282

** - по Правилам ООН № 85-00

*** - изготовителем рекомендуется использование бензина с октановым числом 95

для модификаций	21BR	LV31, 21BR	31BS
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	двойное многодисковое, в масляной ванне	-

Приложение № 1

для модификаций	21BR	LV31, 21BR	31BS
Коробка передач (марка, тип)	Getrag, GS6 58BG (6MTT220)	Getrag, GD7-F32AG	AISIN AW CO., LTD, GA8S45EW
	с ручным управлением	автоматическая	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 7, назад – 1	вперед – 8, назад – 1
I -	3.615	4.154	5.519
II -	1.952	2.450	3.184
III -	1.241	1.393	2.050
IV -	0.969	0.975	1.492
V -	0.806	0.755	1.235
VI -	0.683	0.675	1.000
VII -	—	0.547	0.801
VIII -	—	—	0.673
3.X. -	3.538	3.379	4.221
Главная передача (тип)	BMW, цилиндрическая, косозубая		BMW, передняя-цилиндрическая, косозубая, задняя-гипоидная
– передаточное число	4.118	4.176	3.200

для модификаций	41BR	XR51, XU91, LV71, 51BR	51BR
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая	
Сцепление (марка, тип)	-	сухое, однодисковое	двойное многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AW CO., LTD, GA8Y45AW	Getrag, GS6 59SG	Getrag, GD7-F32AG
	автоматическая	с ручным управлением	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	вперед – 6, назад – 1	вперед – 7, назад – 1
I -	5.519	3.923	4.154
II -	3.184	2.136	2.450
III -	2.050	1.393	1.393
IV -	1.492	1.088	0.975
V -	1.235	0.892	0.755
VI -	1.000	0.756	0.675
VII -	0.801	—	0.547
VIII -	0.673	—	—
3.X. -	4.221	3.538	3.379
Главная передача (тип)	BMW, передняя-цилиндрическая, косозубая, задняя-гипоидная	BMW, цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	3.750	3.588	3.944

Приложение № 1

для модификаций	81BR	JZ91	LV31
Трансмиссия	гидромеханическая		механическая
Сцепление (марка, тип)	-		сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AW CO., LTD, GA8Y45EW	AISIN AW CO., LTD, GA8S45DW	Getrag, GS6 58BG (6MTT220)
	автоматическая		с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		вперед – 6, назад – 1
I -	5.519	5.519	3.615
II -	3.184	3.184	1.952
III -	2.050	2.050	1.241
IV -	1.492	1.492	0.969
V -	1.235	1.235	0.806
VI -	1.000	1.000	0.683
VII -	0.801	0.801	—
VIII -	0.673	0.673	—
3.X. -	4.221	4.221	3.538
Главная передача (тип)	BMW, передняя-цилиндрическая, косозубая, задняя-гипоидная		BMW, цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	3.200	3.075	3.882

для модификаций	LV71	XJ11	XR31, XU71
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	двойное многодисковое, в масляной ванне	-	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Getrag, GD7-F32AG	AISIN AW CO., LTD, GA8Y45DW	Getrag, GS6 58BG (6MTT220)
	автоматическая		с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1	вперед – 8, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	4.154	5.519	3.615
II -	2.450	3.184	1.952
III -	1.393	2.050	1.241
IV -	0.975	1.492	0.969
V -	0.755	1.235	0.806
VI -	0.675	1.000	0.683
VII -	0.547	0.801	—
VIII -	—	0.673	—
3.X. -	3.379	4.221	3.538
Главная передача (тип)	BMW, цилиндрическая, косозубая	BMW, передняя- цилиндрическая, косозубая, задняя- гипоидная	BMW, цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	3.684	3.075	3.421

Приложение № 1

для модификаций	XR31, XU71	XR51, XU91	XR91
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	двойное многодисковое, в масляной ванне		сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Getrag, GD7-F32AG		Getrag, GS6 59SG
	автоматическая		с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1		вперед – 6, назад – 1
I -	4.154	4.154	3.923
II -	2.450	2.450	2.136
III -	1.393	1.393	1.393
IV -	0.975	0.975	1.088
V -	0.755	0.755	0.892
VI -	0.675	0.675	0.756
VII -	0.547	0.547	—
VIII -	—	—	—
3.X. -	3.379	3.379	3.538
Главная передача (тип)	BMW, цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	3.789	3.474	3.824

для модификаций	XR91
Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	-
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AW CO., LTD, GA8Q45CW
	автоматическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1
I -	5.519
II -	3.184
III -	2.050
IV -	1.492
V -	1.235
VI -	1.000
VII -	0.801
VIII -	0.673
3.X. -	4.221
Главная передача (тип)	BMW, цилиндрическая, косозубая
– передаточное число	2.955

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с электромеханическим усилителем

Приложение № 1

– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"
--------------------------	------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/60 R16 M+S	86	H
	175/65 R15	88	
	175/65 R15 M+S		
	185/50 R17 M+S	86	
	195/45 R18 M+S	87	
	195/55 R16 M+S		
	195/55 R16	92	W
	195/55 R17 M+S	89	H
	195/60 R16 M+S	86	W
	205/40 R18	88	V
	205/45 R17 M+S		W или Y
	205/45 R17	90	H
	205/45 R18 M+S	91	W
	205/55 R16 M+S		H
	205/55 R16	96	
	205/55 R18 M+S	93	
	205/60 R17 M+S	95	W
	205/65 R16 M+S		H
	205/65 R16	87	
	225/35 R18	92	
	225/40 R18 M+S		V
	225/40 R18	91	Y
	225/45 R17 M+S	94	H
	225/45 R17	96	Y
	225/45 R19	95	W или Y
	225/50 R18 M+S	95 или 99	H
	225/50 R18	97	W
	225/55 R17 M+S		H
	225/55 R17	W	
	235/35 R19	91	Y
	225/40 ZR18	92	
Шина временного использования	T125/70 R17	98	M
	T115/95 R17	95	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб; система динамического контроля устойчивости (DSC MK100); подушки безопасности; электропривод регулировки зеркал заднего вида; электропривод боковых стекол; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом); охранная сигнализация с дистанционным управлением; радио MINICD; CD-проигрыватель; подготовка под мобильный телефон (с технологией Bluetooth); бортовой компьютер; разъем для подключения внешних устройств AUX-In; безопасные шины Runflat; система динамического контроля тяги (DTC); система мониторинга давления воздуха в шинах; подогрев зеркал заднего вида и форсунок омывателей лобового стекла; автоматически затемняющиеся зеркала заднего вида; стеклянный люк в крыше с электроприводом; передние сиденья с электроприводом и функцией "Память"; подогрев передних сидений; система омывателей фар; сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC); передние противотуманные фары; адаптивный головной свет; комплект внутреннего освещения; навигационная система; система распознавания голосовых команд; автомобильный телефон; система Hi-Fi; DVD-проигрыватель; бортовой компьютер с TV-монитором; инфракрасный пульт дистанционного управления; система комфортного доступа в автомобиль; USB- / Audio-Interface; багажные поперечины
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия