

TC RU E-RU.AЖ04.00731

Общества с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР+» ОС ООО «МИК ЦЕНТР+»

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	машина специальная мусоровоз, машина специальная бункеровоз, машина специальная мультилифт, машина специальная вакуумная подметально-уборочная машина, машина специальная комбинированная дорожная машина
ТИП	7551FS
ШАССИ	— / FUSO, Mitsubishi FUSO FEC71, FEC91, FECX1
МОДИФИКАЦИИ	МКЗ 7551 FS, МКБ 7551 FS, МКМ 7551 FS, МВП 7551 FS, КДМ 7551 FS
КАТЕГОРИЯ	N2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЕМГ» юридический и фактический адрес: 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, этаж 6, помещение I, комната 35, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ЕМГ» юридический и фактический адрес: 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, этаж 6, помещение I, комната 35, Российская Федерация юридический и фактический адрес: 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, этаж 6, помещение I, комната 35, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Промышленная, дом 11/1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов мусоровоза с задним загрузочным устройством (для МКЗ 7551 FS); погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа (для МКБ 7551 FS); погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для МКМ 7551 FS); оборудование для круглогодичного содержания дорог (для МБП 7551 FS, КДМ 7551 FS)
Назначение	сбор твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручной сбор ТБО, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка в местах обезвреживания и утилизации (для МКЗ 7551 FS); погрузка, транспортирование и снятие сменных бункеров с твердыми бытовыми отходами (ТБО) (для МКБ 7551 FS); погрузка, транспортирование и снятие сменных бункеров с грузами различного назначения (для МКМ 7551 FS); круглогодичное содержание дорог (для МБП 7551 FS, КДМ 7551 FS)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места

для модификаций	МБП 7551 FS, КДМ 7551 FS	МКЗ 7551 FS, МКБ 7551 FS, МКМ 7551 FS
Габаритные размеры, мм		
– длина	5315...9500	
– ширина	1995...3300	1995...2500
– высота	2170...4000	
База, мм	2600...4850	
Колея передних/задних колес, мм	1665 / 1670	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...7000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4700...8550
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	3100
– на заднюю ось	4800...6400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—

Приложение № 1

Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT Industrial, 4P10-KAT4	FPT Industrial, 4P10-KAT6
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2998	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	110 (3500)	129 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	370 (1320)	430 (1600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC 17	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CR13	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HTT HONEYWELL, GT20	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WAKO FILTER TECHNOLOGY CO, LTD WAKO, ME422871 или ML289652 (корпус) ML242294 или ME422880 (бумажный элемент)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов, фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	FUTABA, ME231100	совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	FUTABA, ME558120	FUTABA, MK667728 или FUTABA, MK667729 или FUTABA, MK667730
Фильтр твердых частиц	совмещен с нейтрализатором	FUTABA, ME231100

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	C4W30, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, M038S5
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	5.494
II -	3.193
III -	1.689
IV -	1.000
V -	0.723
3.X. -	5.494

Приложение № 1

Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	5.714

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75 R17,5	126 / 124	М или L
		128 / 126	М

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб, аудиосистема, кондиционер; устройства освещения рабочей зоны; для МВП 7551 FS, КДМ 7551 FS: один или два или три проблесковых маячка автожелтого (оранжевого) цвета; для МВП 7551 FS: вакуумное подметально-уборочное оборудование в межбазовом пространстве; в передней части транспортного средства может быть установлен отвал (поворотный или скоростной), или щетка передняя поворотная; в задней части может быть установлена щетка задняя подметальная; для КДМ 7551 FS: в передней части транспортного средства может быть установлен отвал (поворотный или скоростной), или щетка передняя поворотная, или рейка поливочного оборудования;
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	в межбазовом пространстве может быть установлена щетка средняя подметальная, или отвал средний, в задней части может быть установлен распределитель жидких или твердых реагентов, или щетка задняя подметальная; по заказу: антенна, тахограф, подогрев топливного бака, дополнительный топливный бак, дополнительный жидкостный топливный отопитель, дополнительный воздушный отопитель
---	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия