

Фонд "Сертификация Коммунальных Машин" (Фонд "СКМ")

МАРКА	MÖRTEL MEISTER
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	пневмонагнетатель Mörtel Meister 5200, ; пневмонагнетатель Mörtel Meister 6000 ; бетононасос Mörtel Meister CM20 ; бетононасос Mörtel Meister CP20 ; поршневой насос Mörtel Meister PPE80 ; шнековый насос Mörtel Meister DT20 ; шнековый насос Mörtel Meister DH40 ; шнековый насос Mörtel Meister EH40 ; шнековый насос Mörtel Meister LCP20 ; шнековый насос Mörtel Meister FCP20
ТИП	КВ
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	MM5200S ; MM5200B ; MM5200BS ; MM5200ES ; MM5200EB ; MM5200EBS ; MM5200RS ; MM5200RB ; MM5200RBS ; MM6000S ; MM6000B ; MM6000BS ; CM20 ; PP80 ; CP420 ; DT20 ; DH40 ; EH40 ; LCP20 ; FCP20
КАТЕГОРИЯ	O2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Котан Рус" Россия, 127238, город Москва, Ильменский проезд, дом 9А, строение 2 помещение IV часть комнаты 3
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Котан Рус" Россия, 127238, город Москва, Ильменский проезд, дом 9А, строение 2 помещение IV часть комнаты 3 Yassiören Mah. Akpınar sanayi sitesi Mediha sk. No.5 TR: 34283 Arnavutköy - İstanbul, Турция
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Yassiören Mah. Akpınar sanayi sitesi Mediha sk. No.5 TR: 34283 Arnavutköy - İstanbul, Турция

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	1 / 2
Исполнение загрузочного пространства	емкость со смесительным валом и насосной установкой (для MM5200RS, MM5200S, MM6000S, MM5200ES); емкость со смесительным валом, насосной установкой и ковшом с гидравлическим приводом (СКИП) (для MM5200RB, MM5200B, MM6000B, MM5200EB); емкость со смесительным валом, насосной установкой, ковшом с гидравлическим приводом и гидравлической лопатой (СКРАПЕР) (для MM5200RBS, MM5200BS, MM6000BS, MM5200EBS); емкость со смесительным валом, двумя дополнительными гидравлическими емкостями со смесительными валами, насосной установкой и дизельным приводом (для CM20); емкость со смесительным валом, насосной установкой и дизельным приводом (для CP420, DT20); емкость со смесительным валом, насосной установкой и электрическим приводом (для LCP20, FCP20, PP80); емкость со смесительным валом, дополнительная ёмкостью со смесительным валом на гидравлическом приводе, насосной установкой и дизельным приводом (для DH40); емкость со смесительным валом, дополнительная ёмкостью со смесительным валом на гидравлическом приводе, насосной установкой и электрическим приводом (для EH40)
Назначение	пневмонагнетатель для приготовления и подачи растворов для последующей укладки черновой стяжки полусухим методом (для MM5200RS, MM5200RB, MM5200RBS, MM5200S, MM5200B, MM5200BS, MM5200ES, MM5200EB, MM5200EBS, MM6000S, MM6000B, MM6000BS); поршневой насос для перекачки мелкозернистого раствора и бетона с фракцией до 32 мм (для CM20, CP420, PP80); шнековые растворонасосы для приготовления и подачи строительных смесей (для LCP20, FCP20, DH40, EH40, DT20)

для модификаций	CM20	CP420	DT20, DH40, EH40
Габаритные размеры, мм			
– длина	5750...6000	4600...4900	3500...3750
– ширина	1750...1900	1400...1600	
– высота	2300...2500	1800...2000	1200...1400
База, мм	3800...4000	2700...3000	2200...2400
Колея передних/задних колес, мм	1450...1600	1200...1400	1300...1450

Приложение № 1

для модификаций	LCP20, FCP20	MM5200S, MM5200B, MM5200BS, MM5200ES, MM5200EB, MM5200EBS, MM5200RS, MM5200RB, MM5200RBS, MM6000S, MM6000B, MM6000BS	PP80
Габаритные размеры, мм			
– длина	3500...3850	4350...4800	3200...3400
– ширина	1400...1600	1450...1600	1450...1550
– высота	1600...2000	1750...3000	1600...1800
База, мм	2300...2400	2800...3000	2400...2600
Колея передних/задних колес, мм	1250...1500	1300...1400	1300...1450

для модификаций	СМ20	СР420	ДН40	ДТ20	ЕН40
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3290...3360	2235...2295	955...995	885...925	840...880
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	2500	1000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось	3400...3440	2400...2440	900...940		

для модификаций	FCP20	LCP20	MM5200B	MM5200BS	MM5200EBS
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1375...1415	1080...1120	1815...1855	1920...1960	1860...1900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1600		2000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось	1500...1540		1900...1940	—	1900...1940

Приложение № 1

для модификаций	MM5200ES	MM5200RB	MM5200RB S	MM5200RS	MM5200S
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1560...1600	1800...1900	1900...1980	1600...1700	1620...1670
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось	1900...1940				

для модификаций	MM6000B	MM6000BS	MM6000S	PP80	MM5200EB
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1835...1875	1960...1999	1680...1720	985...995	1715...1755
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2000			1000	2000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось	1900...1940			900...940	1900...1940

Подвеска (описание)	независимая, на продольных рычагах
----------------------------	------------------------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	инерционного типа с механическим приводом на колеса, колесные тормозные механизмы барабанного типа
Запасная (описание)	механический привод посредством тросика безопасности на рычаг стояночной системы при обрыве тягово-сцепного устройства
Стояночная (описание)	механический ручной привод

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
CM20		235/75R17,5	143 / 141	J
CP420		215R14C	112 / 111	Q
PP80, DT20, DH40, EH40, LCP20, FCP20		175/70R13	82	T

Приложение № 1

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
MM5200S, MM5200B, MM5200BS, MM5200ES, MM5200EB, MM5200EBS, MM5200RS, MM5200RB, MM5200RBS, MM6000S, MM6000B, MM6000BS		215R14C	112 / 111	Q
		185R14C	102 / 100	S
			104	N
		195R14C	106 / 104	R
			108	N

Оборудование
транспортного средства

опорное колесо

Руководитель органа по сертификации

А.В. КОМАРОВ

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D6D2C8081786A0000000040FC20001
Кому выдан: КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 15.12.2020 до 15.12.2021