

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

МАРКА	JAGUAR
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Jaguar F-PACE
ТИП	DC
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	M1G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР" юридический и фактический адрес: 141411, Москва, Международное шоссе, д. 28Б, стр. 2, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР" юридический и фактический адрес: 141411, Москва, Международное шоссе, д. 28Б, стр. 2, Российская Федерация Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Jaguar Land Rover Limited, юридический и фактический адрес: Lode Lane, Solihull, West Midlands, B92 8NW, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

Габаритные размеры, мм	
– длина	4742...4886
– ширина	1936...1959
– высота	1666...1670
База, мм	2874
Колея передних/задних колес, мм	1635...1648 / 1645...1666

для ТС с двигателем	204DTY	508PS	DT306
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1951...2174	2133...2270	2083...2296
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2540	2590	2660
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1220	1250	1290
– на заднюю ось	1450	1430	1480
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозной системы		750	
– прицеп с тормозной системой		2400	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Jaguar Land Rover Limited, DT306	Jaguar Land Rover Limited, 204DTY
	четырёхтактный, дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2997	1998
– степень сжатия	15.0...16.0	16.0...17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (4000)	146 (3750...4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	650 (1500...2500)	430 (1750...2500)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (5593)	Bosch (5607)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4HS2/L99/40	Bosch, CR/CP4HS1/L43/20
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, K6D3-9K546-A?	Bosch, M4D3-9K546-A?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, K6D3-6K682-B?	Mitsubishi, M4D3-6K682-E?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO, с сухим бумажным элементом, P0111, P0110	WOCO, с сухим бумажным элементом, P0113
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 степень	—	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, два нейтрализатора отработавших газов, фильтр твердых частиц	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	KAT259	KAT265
– 2 степень	KAT257	—
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	DAM232 (x2)	DAM203
– 2 степень	—	
Фильтр твердых частиц	совмещен с нейтрализатором	

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford Motor Company Limited, 508PS		
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	5000		
– степень сжатия	9.0...10.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	405 (6500)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	700 (3500)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 90		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch (5758)		
ТНВД (тип, маркировка)	—		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, JPLA-9F593-A?		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Eaton, JPLA-6F066-A?		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WOCO, с сухим бумажным элементом, P0102, P0079		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	объединен с воздушным фильтром		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, DX23-12A366-A?		
Свечи (маркировка)	NGK, SILZKAR7E8S		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя, два нейтрализатора отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	KAT230		
– 2 ступень	KAT231		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	DAM256		
– 2 ступень	DAM258 (x2)		
Фильтр твердых частиц	—		

* - по Правилам ООН № 85-00

для ТС с двигателем	204DTY	508PS	DT306
Трансмиссия	гидромеханическая		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 8HP51	ZF 8HP70	ZF 8HP76X
	автоматическая		

Приложение № 1

для ТС с двигателем	204DTY	508PS	DT306
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1		
I -	5.250	4.714	5.500
II -	3.360	3.143	3.520
III -	2.172	2.106	2.200
IV -	1.720	1.667	1.720
V -	1.316	1.285	1.317
VI -	1.000	1.000	1.000
VII -	0.822	0.839	0.823
VIII -	0.640	0.667	0.640
3.X. -	3.712	3.317	3.993
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	3.230		

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, АБС (в составе с системой курсовой устойчивости DSC), тормозные механизмы всех колёс – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	электромеханический привод на тормозные механизмы задних колёс

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/65 R18	110	Н или V
	255/55 R19	111	W
	255/50 R20	109	
	265/45 R21	108	Y или W
	265/40 R22	106	Y
	295/40 R21	111	
	295/35 R22	108	
Шина временного использования	T175/80 R19	122	M
	T175/65 R21	116	

Оборудование транспортного средства	электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида; обогрев лобового стекла; подогрев передних сидений и рулевого колеса; система сигнализации с дистанционным управлением; иммобилайзер; датчики парковки; мультимедийная система; система In Control (система удаленного подключения автомобиля к
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	различным службам и обеспечения работы ряда функций повышения комфорта); совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом); устройство вызова экстренных оперативных служб; система мониторинга давления воздуха в шинах; система стабилизации в повороте (ESBS); противобуксовочная система (TCS); система электронной блокировки дифференциала (EDC); система помощи при экстренном торможении (BAS) по заказу: система сигнализации об экстренном торможении (ESS); система стабилизации на спуске (HDC); система помощи в повороте при высоких скоростях (RSC)
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия